



## Handpalletwagen gealvaniseerd

**AM G20**

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# AM G20



## VDI-tabel

			AM G20 (520x1150)			Andere (OEM)		
			AM G20 (520x950)	AM G20 (520x795)	AM G20 (520x950)	AM G20 (520x795)		
Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)						
	1.2	Typeaanduiding fabrikant						
	1.3	Aandrijving				Handmatig		
	1.4	Bediening				Handmatig		
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	2000				
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600			500	400
	1.9	Wielbasis	y mm	1110	-	1110	910	755
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	61		60	54	51
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -	
Wielen/chassis	3.1	Banden		N-GN	N-BN	V-BV	N-GN	
	3.2	Bandenmaat, voor		∅ 170x50	-	∅ 170 x 50	∅ 170x50	
	3.3	Bandenmaat, achter		∅ 82x96	-	∅ 82 x 62	∅ 82x96	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		2/2	-		2/2	
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	109	-		109	
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	370	-		370	
	Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	122			
4.9		Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14 mm	1234	-		1234	
4.14		Stahoogte geheven	h12 mm	205				
4.15		Gedaalde hoogte	h13 mm	83				
4.19		Totale lengte	l1 mm	1520		1523	1320	1165
4.20		Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	373				
4.21.1		Totale breedte	b1 mm	520				
4.22		Vorkafmetingen	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150			53 x 150 x 950	53 x 150 x 795
4.25		Maat over de vorken	b5 mm	520				
4.32		Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	30				
4.34.1		Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast mm	1734	-	1734	1584	
4.34.2		Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm	1784	-		1784	
4.35	Draaicirkel	Wa mm	1274	-	1274	1074	919	
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast	m/s	0,09 / 0,02	- / -		0,09 / 0,02	

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

De Duitse fabrieken in Norderstedt,  
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,  
evenals ons onderdelenmagazijn in  
Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**