



Žirklinis rankinis hidraulinis vežimėlis

AMX 10/10e

Kėlimo aukštis: 714 mm / Keliamoji galia: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Žirklinis hidraulinis vežimėlis

ergonomiškam darbui.

Įvairiapusiškai naudojamas kaip kėlimo stalas ar darbastalis.

Ypač lanksčius ir ergonomiškus rankinius šakinius kėlimo vežimėlius AMX 10 ir AMX 10e galima naudoti įvairiapusiškai. Juos galite naudoti kaip kėlimo vežimėlius, kėlimo stalus, paruošimo stalus ir taip pat kaip darbastalius. Ši kėlimo stalo ir rankinio hidraulinio padėklų vežimėlio kombinacija leidžia greitai ir lengvai gabenti bei į nugarą tausojančią aukštį pakelti bet kokios rūšies prekes. Daugiau ergonomiškumo suteikia optimizuota vairalazdės galva, kurią vienodai lengvai gali naudoti dešiniarankiai ir kairiarankiai. Pagal poreikį, AMX galima įsigyti su rankine hidrauline sistema. Naudojant šį modelį, krovinys didesniame nei 400 mm aukštyje paremiamas papildomomis atraminėmis kojelėmis, kuris greito kėlimo technika greitai ir lengvai pakelia. Papildomai AMX 10e dar gali būti su elektrohidrauline sistema. Naudojant šį modelį aukščio keitimas lengvai ir greitai pakeičiamas spaudžiant mygtuką.



Approved
Jungheinrich quality

Patikrinta „Jungheinrich“ kokybė

Jau dešimtmečius „Jungheinrich“ prekės ženklas siejamas su didžiausiu patikimumu, aukštos kokybės mašinomis ir visapusišku servisu, kuriuo galite pasikliauti bet kuriuo metu. Nuo paprastų rankinių šakinių kėlimo vežimėlių iki visiškai automatizuotų logistikos sistemų - „Jungheinrich“ visada siekia maksimalios kokybės.

Visi privalumai trumpai

- Galima įsigyti su rankine arba elektrine hidrauline sistema
- 800 mm kėlimo aukštis, kad dirbti būtų patogiu
- Papildoma įranga su šoniniais atraminiais ratukais
- Ergonomiška, abiem rankomis valdoma vairalazdės rankena
- Lengvas ir spartus greitas kėlimas iki 120 kg

Jūsų „Jungheinrich“ rankinis šakinis kėlimo vežimėlis



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Naujoviškos technologijos užtikrina, kad visų rūšių krovinių būtų galima greitai ir efektyviai perkelti. Dirbant tiek rankine, tiek elektrine hidrauline sistema užtikrinamas maksimalus našumas ir minimalus energijos suvartojimas.

Efektyvus valdymas

- Kairiarankiams ir dešiniarankiams pritaikytas, patogus valdymo elementas.
- Itin tikslus ir lėtas nuleidimas per specialų nuleidimo vožtuvą.
- Standartinė greito kėlimo funkcija (iki 120 kg) perkels europadėklus nuo grindų vos 3 paspaudimais.
- Didžiausias kėlimo aukštis pasiekiamas vos 26 paspaudimais.
- Patobulinta hidraulinė sistema sumažina reikalingą pumpavimo jėgą.
- Reikiamą traukos jėgą sumažina ratai su įvorėmis.

Integruotas įkroviklis (AMX 10e)

- Standartiškai yra įmontuotas elektroninis įkrovimo detektorius.
- Akumuliatoriaus (70 Ah), kuriam nereikia techninės priežiūros, įkrovimas iš bet kokio 230 V kištukinio lizdo.
- Automatinis savaiminis įkroviklio išsijungimas baigus įkrovimo procesą.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.


Saugų krovinių gabenimą užtikrina tvirta šių modelių konstrukcija. Papildomai galima sumontuoti šoninius atraminius ratukus.

Saugus ir tvirtas

- Keičiamas darbinis aukštis iki 800 mm, kad būtų patogiu dirbti ir neskaudėtų nugaros.
- Papildoma įranga su šoniniais atraminiais ratukais pakelto krovinio gabenimui.
- Suvirintos šakės su uždariais šakių galais nepersisuka ir yra labai atsparios.
- Siurblio agregatas su integruotu baku ir nuleidimo vožtuvu, užtikrinančiu tikslų nuleidimą rankine svirtimi.
- Hidraulinę sistemą nuo perkrovos apsaugantis slėgį ribojantis vožtuvas.

Maksimalus stabilumas ir ilgaamžiškumas

- Tvirtos šakės ir lenktos formos.
- Suvirintas rankenos laikiklis.
- Apsaugoti įvažiavimo ratukai.
- Grūdintasis plienas.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Šie universalūs žirkliniai rankiniai šakiniai kėlimo vežimėliai pritaikomi pagal Jūsų poreikius, pavyzdžiui, gali būti su skirtingomis padangomis, skirtomis skirtingų savybių paviršiams.

Individuali įranga

- Priklausomai nuo paviršiaus savybių ir naudojimo srities galima rinktis iš skirtingų medžiagų pagamintus ratus ir ratukus.
- Kėlimas ir nuleidimas: rankiniu arba elektriniu hidrauliniu būdu su 0,5 kW kėlimo varikliu.

AMX 10 su rankine hidrauline sistema:

- krovinio pakėlimas į optimalų darbinį aukštį keliais vairalazdės judesiais.
- Žirklinio šakinio kėlimo vežimėlio parėmimas papildomomis atraminėmis kojėlėmis nuo tam tikro šakių aukščio.

AMX 10e su elektrine hidrauline sistema:

- Žirklinis šakinis kėlimo vežimėlis su elektros varikliu dažnam darbinio aukščio keitimui.

Darbinį aukštį galima greitai reguliuoti paspaudžiant mygtuką.

- Akumuliatorius: 70 Ah C5, nereikia techninės priežiūros.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovas	Kėlimo aukštis (maks.)	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)
AMX 10e, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm
AMX 10e, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 1150, V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 680x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm
AMX 10, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 560x1150, V/V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, N/GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**