



## Žirklinis rankinis hidraulinis vežimėlis

**AMX 10/10e**

Kėlimo aukštis: 714 mm / Keliamoji galia: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

# AMX 10/10e





## VDI lentelė

			Kiti (OEM)									
			AMX 10e			AMX 10						
ženklai	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)										
	1.2	Gamintojo tipo simbolis										
	1.3	Vairuoti	Elektros	Rankiniu būdu								
	1.4	Operacija	Rankinis									
	1.5	Talpa / apkrovos	Q kg	1000								
	1.6	Svorio centras	c mm	600								
	1.9	Bazė	y mm	1383	-		1383	-				
Svoriai	2.1	Savasis svoris	kg	195			157					
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg	443 / 752	- / -		406 / 751	- / -				
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	136 / 59	- / -		101 / 56	- / -				
Ratai / pakaba	3.1	Padangos	C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN		
	3.2	Padangos dydis, priekis	Ø 170 x 50			-		Ø 170 x 50			-	
	3.3	Padangos dydis, galinė	Ø 82 x 62			-		Ø 82 x 62			-	
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)	2/2			-		2/2			-	
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10 mm	109			-		109			-
	3.7	Galinis gabaritas	b11 mm	440			-		440			-
	Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3 mm	714							
4.5		Ištiestas stiebo aukštis (h4)	h4 mm	1897	-		1897	-				
4.9		Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14 mm	1299	-		1299	-				
4.15		Aukštis nuleistas	h13 mm	86								
4.19		Bendrasis ilgis	l1 mm	1650								
4.20		Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2 mm	500	-		500	-				
4.21.1		Bendras plotis	b1 mm	560		680		560				
4.22		šakių matmenys	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150		53 x 150 x 1150		150 x 1150			
4.25		Šakės klirensas	b5 mm	560		680		560				
4.32		Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2 mm	30	-		30	-				
4.34.2		Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast mm	2005	-		2005	-				
4.35	Apsisukimo spindulys	Wa mm	-			1635	-					
Našumo duomenys	5.3	Mažėja greitis su krovinium arba be jo	m/s	0,13 / 0,05		- / -		0,11 / 0,04		- / -		

Elektros variklis / elektronika	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	0,5		-
	6.4	Akumulatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	12 / 70		-
	6.5	Baterijos svoris	kg	24	-	

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)	Kiti (OEM)			
	1.2	Gamintojo tipo simbolis	AMX 10			
	1.3	Vairuoti	Rankiniu būdu			
	1.4	Operacija	Rankinis			
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	1000	
	1.6	Svorio centras	c	mm	600	
Svoriai	2.1	Savasis svoris	kg		157	
	3.1	Padangos	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	714	
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	86	
	4.19	Bendras ilgis	l1	mm	1650	
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	560	680
	4.22	šakių matmenys	s/e/l	mm	150 x 1150	
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	560	680

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001  
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001  
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**