



Horizontali užsakytų prekių krautuvai

ECE 225/227

Kėlimo aukštis: 125 mm / Keliamoji galia: 2500-2700 kg





VDI lentelė

		Jungheinrich					
		ECE 225	ECE 225 HP	ECE 227			
ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)					
	1.2	Gamintojo tipo simbolis					
	1.3	Vairuoti	Elektros				
	1.4	Operacija	Užsakymų rinktuvas				
	1.5	Talpa / apkrovas	Q	kg	2500	2700	
	1.6	Svorio centras	c	mm	1200		
	1.8	Apkrova atstumas	x	mm	1518		
	1.9	Bazė	y	mm	2570	2720	2570
	Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)	kg	975	1110	975
2.2		Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg	1130 / 2345	1135 / 2475	1130 / 2345	
2.3		Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	763 / 212	847 / 263	763 / 212	
Ratai / pakaba	3.1	Padangos	Poliuretanai (PU)				
	3.2	Padangos dydis, priekis	Ø 230 x 78				
	3.3	Padangos dydis, galinė	Ø 85 x 85				
	3.4	Papildomos ratai	Ø 180 x 65				
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)	1+1x/4				
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10	mm	481		
	3.7	Galinis gabaritas	b11	mm	338		
	3.7.1	2 trasa, galinė		mm	368		
3.7.2	3 takelis, galinis		mm	498			
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	125		
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14	mm	1374 / 1418		
	4.14	Stovo aukštis pakeltas	h12	mm	-	1002	-
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	90		
	4.19	Bendrasis ilgis	l1	mm	3670	3820	3670
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2	mm	1270	1420	1270
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	810		
	4.22	šakių matmenys	s/e/ l	mm	60 x 172 x 2400		
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	510		
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2	mm	25		
4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast	mm	3870	4020	3870	
4.35	Apsisukimo spindulys	Wa	mm	2788	2938	2788	
Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio (Efficiency drivePLUS)	km/h	9,2 / 12,5 9,2 / 14			
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio	m/s	0,07 / 0,1			
	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo	m/s	0,07 / 0,06			
	5.8	Maksimalus sugebėjimas lipti su kroviniu / be jo (Efficiency drivePLUS)	%	6 / 15 6 / 15			
	5.10	Darbinis stabdys	Generatorius				

Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2		
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	1,5		
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	24 / 465		
	6.5	Baterijos svoris	kg	370		
	6.6.1	Energijos sąnaudos pagal EN ciklą (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,41 0,47		
	6.6.2	CO2 ekvivalentas pagal EN ISO 23308 (Efficiency PLUS)	kg/h0	0,2 0,3		
	6.7	Pralaidumas (Efficiency PLUS)	t/h	170 180		
	6.8.1	Energijos sąnaudos maks. pralaidumas (Efficiency PLUS)	kWh/h	1,38 1,41	1,39 1,47	1,38 1,41
	Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Kintamosios srovės	
10.5		Versijos valdymas		Elektrinis		
10.7		Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053	dB (A)	62		

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

Lentelėje nurodytos reikšmės taikomos akumuliatoriaus skyriui L; įrangos paketui „drivePLUS“; 2 400 mm ilgio šakėms; pakeltai kroviniiniai daliai.

- VDI Nr. 1.8: kai krovininė dalis nuleista: $x + 82$ mm.

- VDI Nr. 1.9: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): $y + 118$ mm; su pailginta stovėjimo platforma: $y + 50$ mm; su nuleista krovinine dalimi: $y + 82$ mm.

- VDI-Nr. 4.14: ECE HP: h12 žr. brėžinį, matmenys 840 mm + 162 mm = 1002 mm.

- VDI Nr. 4.19: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): $l1 + 118$ mm; su pailginta stovėjimo platforma: $l1 + 50$ mm.

- VDI Nr. 4.20: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): $l2 + 118$ mm; su pailginta stovėjimo platforma: $l2 + 50$ mm.

- VDI Nr. 4.34.2: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): darbinio koridoriaus plotis + 118 mm; su pailginta stovėjimo platforma: darbinio koridoriaus plotis + 50 mm; įstrižai pagal VDI: darbinio koridoriaus plotis + 94 mm.

- VDI Nr. 4.35: akumuliatoriaus skyrius XL arba XL (ERE): $W_a + 118$ mm; su pailginta stovėjimo platforma: $W_a + 50$ mm; su nuleista krovinine dalimi: $W_a + 82$ mm.

- VDI Nr. 6.2: su S3 10 %.

- VDI Nr. 6.4: Akumuliatoriaus skyrius XL: 24 V / 620 Ah.

- VDI Nr. 6.5: Akumuliatoriaus skyrius XL: 460 kg.

- VDI Nr. 6.6.1, skirta ECE 225 ir ECE 225 HP: $0,45$ kWh/h.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**