



Ręczny wózek paletowy z wagą

AMW 22/22p

Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 2200 kg

JUNGHEINRICH

Klasyczny ręczny wózek paletowy z precyzyjną wagą.

Wygodne ważenie i transport towarów.

Nasze wydajne i precyzyjne urządzenia AMW 22/22p to nowoczesne ręczne wózki paletowe z funkcją ważenia, przeznaczone do zastosowania w magazynach, przy produkcji i wysyłce. Duży udźwig sprawia, że doskonale sprawdzają się przy jednoczesnym transporcie i ważeniu towarów.

Cztery niezwykle dokładne czujniki wagowe gwarantują niezawodne ważenie z odchyleniami nie większymi niż 0,1%. Oprócz wszechstronnej wersji podstawowej AMW 22 z szybkim unoszeniem profesjonalny model AMW 22p oferuje jeszcze dokładniejszy pomiar wagi i moduł wymiany akumulatora zapewniający maksymalną gotowość do pracy.

Sprawdzona konstrukcja widelc gwarantuje maksymalną stabilność, a płynnie pracujący element obsługi umożliwia efektywne sterowanie. Ponadto zabezpieczenie elektroniki i wyświetlacza przed pyłem i wodą znacznie zwiększa niezawodność.

Korzyści

- Szybkie unoszenie do 120 kg oszczędzające siły i czas.
- Dokładne ważenie, także przy nachyleniu do 2°.
- Tolerancja pomiaru maks. 0,1% zakresu ważenia.
- Automatyczne i ręczne zerowanie.
- Elektronika i wyświetlacz zabezpieczone przed pyłem i wilgocią (stopień ochrony IP 65).

Ręczny wózek paletowy Jungheinrich dla maksymalnych korzyści.



Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom widłowym.

Chcą Państwo, aby praca w magazynie przebiegała szybko i wydajnie? Pomogą w tym nasze mobilne urządzenia do jednoczesnego ważenia i transportu towarów.

Maksymalna gotowość do pracy:

- AMW 22 bez problemu wykona ok. 1700 operacji ważenia dzięki zasilaniu bateriami 4x AA 1,5 V.
- Automatyczne wyłączenie po 3 minutach bezczynności.
- Wkładany ołowiowo-żelowy akumulator 12 V / 1,2 Ah z prostownikiem pozwala pracować AMW 22p do 60 motogodzin.
- Automatyczne wyłączenie po 30 minutach bezczynności.

Ołowiowo-żelowy moduł akumulatorowy:

- Łagodny proces ładowania zapewnia maksymalną trwałość.
- Ładowanie kompensacyjne i wyrównawcze dla różnych poziomów naładowania.
- Ulepszona technologia przepływu danych dla sprawnej komunikacji pomiędzy akumulatorem kwasowo-ołowiowym a prostownikiem.



Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.


Bezpieczne manewrowanie w ciasnej przestrzeni: zaskakująco kompaktowe rozmiary ręcznego wózka paletowego AMW 22/22p z wbudowaną wagą umożliwiają szybką i wydajną pracę przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Solidna konstrukcja:

- Sprawdzone konstrukcja widelc zapewniająca maksymalną stabilność.
- Mocne widły o łagodnie wyprofilowanych kształtach.
- Chronione rolki najazdowe.
- Stal hartowana.

Jeszcze większe bezpieczeństwo:

- Bezpieczna i wygodna praca także na bardzo małej przestrzeni dzięki niewielkiemu korpusowi wózka wynoszącemu tylko 373 mm.
- Wyraźne znaczniki umożliwiają precyzyjne i bezproblemowe podejmowanie poprzeczne palet.
- Zabezpieczenie elektroniki i wyświetlacza przed pyłem i wodą zgodnie ze stopniem ochrony IP 65.



Indywidualność

Wózek tak indywidualny jak Państwa działalność.

Solidna wersja podstawowa AMW 22, czy też jeszcze bardziej profesjonalny model AMW 22p – nasze ręczne wózki paletowe z wagą idealnie dopasowują się do indywidualnych potrzeb.

Efektywna obsługa:

- Oszczędzająca siły i czas funkcja szybkiego unoszenia ładunków do 120 kg pozwala unieść paletę z podłoża zaledwie 3 skokami pompy.
- Łatwa obsługa dla operatorów lewo- i praworęcznych.
- Stopniowe opuszczanie dzięki specjalnemu zaworowi.
- Maksymalna wysokość podnoszenia osiągnięta jest już po 5 skokach pompy.

Urządzenie ważące do szerokich zastosowań:

- Dokładny pomiar wagi do 2 200 kg dzięki czujnikom wagowym w 4 krańcowych punktach widelc.
- Wskazania z dokładnością do 1 kg w całym zakresie pomiarowym i tarowanie w całym zakresie ważenia.
- Pamięć sumująca i zapis liczby ważeń.
- W modelu AMW 22p po wytarowaniu wskaźnik LC automatycznie dostosowuje się do mniejszej wagi.
- Opcjonalnie dokładniejsza podziałka wielozakresowa w AMW 22p.

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe AMW 22p

- Wersja legalizowana wg klasy handlowej III i certyfikat kalibracji dla nielegalizowanych systemów.
- Dodatkowy wymienny moduł akumulatorowy.
- Hamulec roboczy i postojowy, hamulec nożny.
- Widły o specjalnych wymiarach.

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Wysokość podnoszenia (maks.)	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)
AMW 22p	2200 kg	122 mm	
AMW 22p	2200 kg	122 mm	
AMW 22, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p	2200 kg	122 mm	1813 mm

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy

05-850 Ożarów Mazowiecki

PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz
nasze Centrum Części Zamiennych w
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**