



Porta-paletes elétrico

EJE 222-235

Elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2200-3500 kg



EJE 222-235



Tabela VDI

		Jungheinrich						
		EJE 222	EJE 225	EJE 230	EJE 235			
Características	1.1	Fabricante (nome curto)						
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante						
	1.3	Tração	Elétrico					
	1.4	Modo de operação	Pedestre					
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg	2200	2500	3000	3500	
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm	600				
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x mm	908		909		
	1.9	Distância entre eixos	y mm	1351		1352		
	Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)	kg		535	565	
2.2		Peso por eixo com carga à frente/atrás	kg		879 / 1870	970 / 2072	1116 / 2449	1230 / 2833
2.3		Peso por eixo sem carga à frente/atrás	kg		408 / 127		430 / 135	
Rodas/chassis	3.1	Pneus			-	Poliuretano (PU)		
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro			Ø 230 x 70			
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro			Ø 85 x 110	Ø 85 x 85		
	3.4	Rodas adicionais			Ø 100 x 40			
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)			1x +2 / 2		1x +2 / 4	
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10 mm			510		
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11 mm			363		
Dimensões básicas	4.4	Elevação (h3)	h3 mm		122			
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14 mm		750 / 1237			
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13 mm		85			
	4.19	Comprimento total	l1 mm		1737			
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2 mm		587			
	4.21.1	Largura total	b1 mm		724			
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/ l mm			55 x 172 x 1150		
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5 mm		535			
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2 mm		30			
	4.34.1	Largura de trabalho (palete 1000 × 1200 transversalmente)	Ast mm		2338			
	4.34.2	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Ast mm		2227			
4.35	Raio de viragem	Wa mm		1532				
Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga	km/h		6 / 6		4 / 6	
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s		0,05 / 0,07		0,04 / 0,07	
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s		0,05 / 0,04		0,06 / 0,04	
	5.8	Capacidade máx. de passagem em rampa com/sem carga	%		8 / 20		6 / 20	5 / 20
	5.10	Travão de serviço			regenerativo			

Motor elétrico/sistema eletrônico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min	kW	1,7			
	6.2	Motor de elevação, potência a S3	kW	2,2			
	6.3	Bateria segundo DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	24 / 250			
	6.5	Peso da bateria	kg	220			
	6.6	Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Consumo de energia de acordo com ciclo EN	kWh/h	0,35	0,37	0,38	0,4
	6.6.2	Equivalente de CO2 de acordo com a norma EN ISO 23308	kg/h0	0,2			
	6.7	Capacidade de despacho	t/h	123	148	175	205
6.8.1	Consumo de energia com capacidade máx. de despacho	kWh/h	0,77	0,82	0,98	1,14	
Outros	8.1	Tipo de controle de direção		AC			
	10.7	Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053	dB (A)	70			
<p>- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.</p>							

-4.33: secção de carga descida: + 50 mm

- 1.8: 1.9: 4.35: secção de carga descida: + 56 mm

-4.34: secção de carga descida: + 25 mm

- 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: com extração lateral da bateria: L/M com extração lateral da bateria = M + 72 mm; L com extração lateral da bateria = M + 125 mm

- 5.1: com uma carga até 3 t: velocidade de marcha máx = 6 km/h.

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro de
Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



JUNGHEINRICH