



## Electrostivuator frontal cu 4 roți

**EFG 425–435**

Înălțime de ridicare: 2900-7500 mm / Capacitate de încărcare: 2500-3500 kg

# Stivuitor de performanță pentru cerințe maxime.

**Rezistență maximă la utilizarea în interior și exterior.**

Pentru industria băuturilor, comerțul de materiale de construcții sau domeniul auto - electrostivuitoarele noastre frontale cu contragreutate pe patru roți din seria 4 sunt alegerea perfectă când este vorba de manipularea rapidă a sarcinilor grele în transportul uzinal de mărfuri. Capacitățile portante de până la 3 500 kg le predestinează în special pentru utilizarea cu atașamente. Două motoare de deplasare silențioase conferă echipamentelor puterea necesară, în timp ce acoperișul panoramic în combinație cu un stâlp B suplu garantează vizibilitatea optimă. Pentru un plus de siguranță există opțional sisteme de asistență pentru operator. Din punct de vedere ergonomic, EFG din seria constructivă 4 conving prin conceptul intuitiv de operare și de capacitatea ridicată de individualizare a locului operatorului, care, pe lângă libertatea de operare maximă, oferă și un sistem audio și de sunet modern pentru cea mai bună dispoziție în timpul lucrului.



## Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.



## Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

## Condiții pentru garanție

\* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

## Toate avantajele pe scurt

- Viteze de deplasare și de ridicare de înaltă performanță.
- Design suplu al stâlpilor B și acoperiș panoramic pentru siguranță sporită.
- Profiluri compacte ale catargului cu vizibilitate optimă din toate direcțiile.
- Bloc hidraulic Heavy-duty pentru lucrul eficient cu atașamentele.
- Post de lucru ajustabil, cu o ergonomie sofisticată.

# Electrostivuitoarul Jungheinrich

## cu avantaje maxime pentru client.



### Eficiență

Performanță maximă cu cele mai eficiente echipamente.

Ridicați-vă productivitatea la un nou nivel: Profitați de vitezele de deplasare și ridicare sporite precum și de tehnologia Li-Ion pentru performanță maximă cu consum minim de energie.

#### Eficiență energetică îmbunătățită

- Motor sincron de înaltă eficiență cu reluctanță variabilă fără necesar de întreținere.
- Sistem de comandă compact și agregat hidraulic compact.
- Controlul sistemului hidraulic și al motoarelor în funcție de necesități.

#### Dotări individuale

- Concept tehnologic PureEnergy pentru randament optim datorită acordului perfect între componentele originale Jungheinrich.
- Pachet drive&liftPLUS cu o viteză superioară de deplasare/ridicare.
- Pachet Efficiency cu curveCONTROL pentru reducerea vitezei în curbe.

#### Disponibil în tehnologia Li-Ion

- Disponibilitate ridicată datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Fără întreținere și cu o durată de viață de până la 3 ori mai îndelungată decât la bateriile plumb/acid.
- Datorită încărcării intermediare și rapide, perfect adecvat pentru funcționarea în mai multe schimburi de lucru.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.



### Siguranță

Cele mai bune condiții pentru operarea în siguranță.

Pe lângă diversele caracteristici de siguranță pentru o dinamică de deplasare sporită, stivuitoarele EFG se remarcă prin selecția de sisteme de asistență opționale pentru a oferi cea mai bună protecție în diverse situații de utilizare.

#### Siguranță sporită în deplasare

- Control de siguranță al echipamentului înainte de pornirea în cursă, cu Pre-Operation-Check.
- Reducerea vitezei de deplasare în curbe prin intermediul sistemului curveCONTROL.
- Fără alunecare necontrolată în spate datorită dispozitivului automat de blocare roată ca dotare standard.
- Geam panoramic plafon și design îngust al stâlpilor B.

#### Sisteme de asistență pentru operator și soluții de siguranță opționale

- addedVIEW 360° - sistem de cameră cu cameră marșarier.
- accessCONTROL: Sistem de control al accesului, activează echipamentul abia după derularea unei secvențe de mecanisme de siguranță: 1. cod de acces valid 2. comutator de scaun închis 3. centură cuplată.
- driveCONTROL: Controlul vitezei de deplasare, reduce automat viteza în curbe sau la atingerea unei înălțimi de ridicare definite.
- liftCONTROL: Controlul vitezei de ridicare, realizează pe lângă diminuarea vitezei de deplasare, reduce și viteza de înclinare a catargului la atingerea unei înălțimi de ridicare definite.



### Personalizare

Un echipament la fel de unic ca și afacerea dvs.

Confortul sporit pe scaun, o dispunere optimizată a pedalelor și posibilitățile individuale de operare transformă echipamentele noastre EFG din seria constructivă 4 în ajutoare de nădejde pentru angajații dumneavoastră.

#### Concept de operare cu posibilitate de adaptare individuală

- Posibilitate de selecție dintre 5 programe de deplasare cu parametri ajustabili.
- Sunt disponibile 3 sisteme de operare diferite: Solo-, Duo- și multiPILOT.
- Reglare fără trepte într-un singur punct a suportului de braț și a coloanei de direcție 2 direcții axiale.
- Posibilitate de ajustare a alocării manetelor și axelor la elementele de operare.
- Operare cu pedală simplă sau dublă.

#### Post de lucru ergonomic

- Vibrații reduse datorită decuplării cabinei de șasiu.
- Vedere liberă datorită geamurilor fără ramă precum și amplasării optimizate a lanțurilor și a furtunurilor în catarg.
- Treaptă de urcare joasă și scoasă în evidență, cu spațiu plat pentru picioare.
- Coloană de direcție subțire, pentru mai mult spațiu la picioare și genunchi.
- Afișaj TFT color cu ghidarea intuitivă a utilizatorului.
- Concept al spațiilor de stocare orientat în funcție de necesitățile utilizatorului.
- Cotiera de mare dimensiune, reglabilă, cu diverse materiale pentru captonare și compartiment de stocare extins.
- Alimentare externă cu tensiune cu porturi USB opționale în brațul scaunului și/sau compartiment de stocare lateral.

# Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

| Denumire echipament | Capacitate de încărcare / sarcină | Înălțime de ridicare (max.) | Viteza de deplasare fără sarcină | Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal) | Viteza de ridicare fără sarcină |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| EFG 425k            | 2500 kg                           | 7500 mm                     | 17 km/h                          | 3922 mm                                                        | 0,62 m/s                        |
| EFG 425             | 2500 kg                           | 7500 mm                     | 17 km/h                          | 4072 mm                                                        | 0,62 m/s                        |
| EFG 430k            | 3000 kg                           | 7500 mm                     | 17 km/h                          | 3927 mm                                                        | 0,52 m/s                        |
| EFG 430             | 3000 kg                           | 7500 mm                     | 17 km/h                          | 4077 mm                                                        | 0,52 m/s                        |
| EFG S30             | 3000 kg                           | 7500 mm                     | 17 km/h                          | 4077 mm                                                        | 0,52 m/s                        |
| EFG 435             | 3500 kg                           | 7500 mm                     | 17 km/h                          | 4077 mm                                                        | 0,51 m/s                        |

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)

Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani

Județul Prahova,

România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din  
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt  
certificate, la fel ca și centrul nostru de  
piese de schimb originale din  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001



The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.