



Elektrický ručne vedený nízkozdvížný vozík s ergonomickým zdvihom

EJE C20

Výška zdvihu: 662 mm / Nosnosť: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Ergonomický zdvíhací vozík

pre každý prípad.

Rýchla a jednoduchá príprava ľahkých tovarov.

Obratný a ergonomický elektrický nízkozdvíhací vozík EJE C20 je flexibilným spoločníkom počas rôznych typov použitia, pri ktorých sa musia prepravovať a pripravovať tovary. Navyše k zdvihu ramien kolesa zariadenie disponuje integrovaným jednoduchým zdvíhacím zariadením, ktoré tovary dokáže zdvihnúť až do výšky 752 mm.

Tovar sa tak dostane do ergonomickej odberovej výšky, pričom vozíkom možno rýchlo a efektívne odoberať polovičné palety. Vďaka tomu je tento elektrický ojnícový zdvíhací vozík ideálnym zariadením pre maloobchod.

Zvlášť ak sa vyžaduje rýchla a efektívna preprava tovaru, ponúka vozík EJE C20 vysokú rýchlosť a silné zrýchlenie pri súčasnej nízkej spotrebe.

Aj v prípade vozíkov EJE C20 je bezpečnosť mimoriadne dôležitá. Nízko uložené oje zabezpečuje potrebnú vzdialenosť medzi vozíkom a obsluhou. Tlačidlo pomalej jazdy zabezpečuje bezpečné manévrovanie so vztýčeným ojom v mimoriadne úzkych priestoroch.



Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Naš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

Prehľad všetkých výhod

- Dodatočný zdvih zdvíhacieho zariadenia na ergonomickú prácu
- Výkonný bezúdržbový trojfázový hnací motor
- Obratný a kompaktný vďaka malému rozmeru prednej konštrukcie
- Možnosť úplného manévrovania so vztýčeným ojom
- Silné zrýchlenie a vysoká rýchlosť

Váš nízkozdvižný vozík Jungheinrich na maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Maximálny výkon vďaka nášmu profesionálnemu manažmentu batérií: Mimoriadne vysoké kapacity batérií, voliteľne integrovaná nabíjačka a zjednodušená výmena batérií umožňujú ešte dlhšie doby používania pri bežnej vysokej výdrži.

Efektívna trojfázová technika

- Vysoká účinnosť s vynikajúcou energetickou hospodárnosťou.
- Výrazné zrýchlenie.
- Plynulá regulácia rýchlosti jazdy pomocou riadiaceho spínača.
- Rýchla zmena smeru jazdy.
- Žiadne uhlíkové kefy – motor pojazdu je bezúdržbový.
- 2-ročná záruka na hnací motor.

Profesionálny manažment batérie

- Kapacita batérií do 250 Ah zaručuje dlhú dobu použitia.
- Batérie 2 PzB 200 Ah na vertikálnu výmenu.
- Vyberanie batérie zboku (voliteľne) pre batérie 2 PzS 250 Ah.
- Integrovaná nabíjačka (24 V/30 A) pre mokré batérie a bezúdržbové batérie zaručuje jednoduché nabíjanie batérií v každej sieťovej zásuvke (voliteľne).



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Optimalizovaná manipulácia s rôznymi paletami, ako aj voliteľné oddelenie zdvíhu zdvíhacieho zariadenia a ramien kolesa znižujú riziko nehôd a zaisťujú väčšiu bezpečnosť pri prekládke a príprave tovaru.

Bezpečná manipulácia s paletami

- Optimalizovaný vjazd do prázdnych europaliet, resp. zatvorených paliet vďaka uzavretým sklzniciam na hrotoch oboch vidlíc.
- Na odber polovičnej palety z europalety.
- Polovičných/štvrtinových paliet z europaliet (voliteľne).

Optimálna poloha pri prejazde zákrutami

- Odpružené a tlmené oporné kolesá – spojené pomocou krídlovej spojky ProTracLink – distribuujú nosnú silu v závislosti od jazdnej situácie.
- Perfektné na použitie na nakladacích rampách, ako aj nakladanie a vykladanie nákladných vozidiel.
- Rovnomerné rozloženie nákladu na všetky kolesá pri jazde v priamom smere.
- Sústredené na vonkajšie oporné koleso pri prejazde zákrutami.

Nižšie nároky na údržbu

- Bezúdržbový trojfázový hnací motor bez uhlíkových kief.
- Jednoduchý prístup k všetkým agregátom vďaka jednodielnemu prednému krytu s len 2 skrutkami.
- Bezpečná ochrana, napríklad pred prachom a vlhkosťou vďaka zapuzdrenému vyhotoveniu riadiacej elektroniky podľa IP 54.
- Patentovaný systém ProTracLink: Menšie opotrebovanie oporných kolies pri šikmom nájazde na rampu vďaka automatickému vyrovnávaniu úrovne.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Či v chladiarni, predajni, na prekládku tovaru alebo výlučne prípravu tovaru, s malými extra prídavnými funkciami, ako je napr. osvetlený pult na písanie alebo ochranná mriežka bremena. Tieto modely sa prispôbia všetkým vašim potrebám.

Informácie vždy poruke

- Nastaviteľné parametre jazdy prostredníctvom indikačného prístroja CanDis a klávesnice CanCode (voliteľné).
- Informačný displej CanDis (voliteľne) s prídavným ukazovateľom prevádzkových hodín a ukladaním servisných údajov.
- Indikátor vybitia batérie (3-farebná svetelná dióda) s odpojením zdvíhu.
- Aktivácia vozíka prostredníctvom kódu PIN a výberu z 3 jazdných programov prostredníctvom klávesnice CanCode (voliteľne).

Impulzné riadenie

- Rýchlosť predvolená na riadiacom spínači sa zachováva v každej jazdnej situácii – v stúpaní i pri klesaní.
- Automatické zabrzdzenie pri nezaistených valčekových kolesách na rampe.
- Optimálne prispôsobenie na každý prípad potreby vďaka individuálne nastaviteľným jazdným parametrom (zrýchlenie, konečná rýchlosť, motorová brzda).
- Možnosť výberu z 3 rôznych jazdných programov (voliteľne).
- Rekuperácia energie pri znížení rýchlosti vďaka generátorickej brzde.
- Veľmi nízka hladina hluku počas jazdy.

Doplňkové výbavy

- Písací pult s osvetlením.
- Ochranná mriežka pre bremeno.
- Jednoduché uvoľňovanie brzd špeciálnym spínacím zámkom.
- Chladiarenská verzia.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/ záťaž	Výška zdvihu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena
EJE C20	2000 kg	662 mm	6 km/h	2217 mm	0,2 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH