



Handgabelhubwagen galvanisiert

AM G20

Hubhöhe: 122 mm / Tragfähigkeit: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20



VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		andere (OEM)				
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM G20 (520x1150)	AM G20 (520x950)	AM G20 (520x795)		
	1.3	Antrieb		Manuell				
	1.4	Bedienung		Manuell				
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2000				
	1.6	Lastschwerpunktstand	c mm	600				
	1.9	Radstand	y mm	1110	-	1110	910	755
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	61	-	60	54	51
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -	
Räder/Fahwerk	3.1	Bereifung		N-GN	N-BN	V-BV	N-GN	
	3.2	Reifengröße, vorn		∅ 170x50	-	∅ 170 x 50	∅ 170x50	
	3.3	Reifengröße, hinten		∅ 82x96	-	∅ 82 x 62	∅ 82x96	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2	-		2/2	
	3.6	Spurweite, vorn	b10 mm	109	-		109	
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	370	-		370	
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3 mm				122	
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14 mm	1234	-		1234	
	4.14	Standhöhe angehoben	h12 mm				205	
	4.15	Höhe gesenkt	h13 mm				83	
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	1520	-	1523	1320	1165
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 mm				373	
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm				520	
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150			53 x 150 x 950	53 x 150 x 795
	4.25	Gabelaußenabstand	b5 mm				520	
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm				30	
Leistungsdaten	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1734	-	1734	1584	
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1784	-		1784	
	4.35	Wenderadius	Wa mm	1274	-	1274	1074	919
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,09 / 0,02	- / -		0,09 / 0,02	

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen
den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow above the letter 'J' in the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.