



Elektro-Deichselhubwagen

EJE 222r/225r

Hubhöhe: 122 mm / Tragfähigkeit: 2200-2500 kg



EJE 222r/225r





VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			Jungheinrich		
					EJE 222r	EJE 225r	
Kennzeichen	1.2	Typzeichen des Herstellers					
	1.3	Antrieb			Elektro		
	1.4	Bedienung			Geh		
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	2200	2500	
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600		
	1.8	Lastabstand	x	mm	908		
	1.9	Radstand	y	mm	1351		
	Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)			560	
		2.2	Achslast mit Last vorn/hinten			889 / 1885	980 / 2087
2.3		Achslast ohne Last vorn/hinten			418 / 142		
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Polyurethan (PU)		
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 230 x 70		
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 85 x 110		
	3.4	Zusatzräder			Ø 100 x 40		
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x + 2 / 2		
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	510		
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	363		
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	122		
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	750 / 1237		
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	85		
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1737		
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	587		
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	724		
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150		
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	535		
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	30		
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast	mm	2338		
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	2227		
4.35	Wenderadius	Wa	mm	1532			
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last			6 / 6		
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last			0,05 / 0,07		
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last			0,05 / 0,04		
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last			8 / 20		
	5.10	Betriebsbremse			generatorisch		
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min			1,7		
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3			2,2		
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität			24 / 250		
	6.5	Batteriegewicht			220		
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus			0,35	0,37	
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN ISO 23308			0,19	0,2	
	6.7	Umschlagleistung			123	148	
	6.8.1	Energieverbrauch bei max. Umschlagleistung			0,77	0,82	

Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	70
<p>- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.</p>				

- VDI-Nr. 1.8: 1.9: 4.35: Lastteil gesenkt: + 56 mm
- VDI-Nr. 4.34: Lastteil gesenkt: + 25 mm
- VDI-Nr. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: mit seitlicher Batterieentnahme: M - L/M SBE + 72 mm; L - L SBE + 53 mm

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen
den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**