



## Handtranspallet

**AM 20**

Hefhoogte: 85-205 mm / Draagvermogen: 2000 kg

***JUNGHEINRICH***

AM 20



## VDI-tabel

|  |             |   |              |                 |           |           |           |           |           |
|--|-------------|---|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kenmerken  | 1.1         | Fabrikant (korte beschrijving)              |              | Andere (OEM)    |           |           |           |           |           |
|  | 1.2         | Typebenamingen van de fabrikant             |              | AM 20           |           |           |           |           |           |
|  | 1.3         | Aandrijving                                 |              | Handmatig       |           |           |           |           |           |
|  | 1.4         | Bediening                                   |              | Handmatig       |           |           |           |           |           |
|  | 1.5         | Draagvermogen/last                          | Q kg         | 2000            |           |           |           |           |           |
|  | 1.6         | Lastzwaartepuntafstand                      | c mm         | 600             |           |           |           |           |           |
|  | 1.9         | Wielbasis                                   | y mm         | 1120            |           |           |           |           |           |
| Gewichten  | 2.1         | Eigen gewicht                               | kg           | 70              | 71        | 70        | 71        | 70        | 71        |
|  | 2.2         | Asbelasting met last vooraan / achteraan    | kg           | 549 / 1521      |           |           |           |           |           |
|  | 2.3         | Asbelasting zonder last vooraan / achteraan | kg           | 46 / 24         |           |           |           |           |           |
| Wielen/chassis   | 3.1         | Banden                                      |              | C-GV            | C-BV      | V-GV      | V-BV      | N-GN      | N-BN      |
|  | 3.2         | Bandenmaat vooraan                          |              | Ø 200 x 50      |           |           |           |           |           |
|  | 3.3         | Bandenmaat achteraan                        |              | Ø 82 x 93       | Ø 82 x 70 | Ø 82 x 93 | Ø 82 x 70 | Ø 82 x 93 | Ø 82 x 70 |
|  | 3.5         | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)  |              | 2/2             | 2/4       | 2/2       | 2/4       | 2/2       | 2/4       |
|  | 3.6         | Spoorbreedte vooraan                        | b10 mm       | 130             |           |           |           |           |           |
|  | 3.7         | Spoorbreedte achteraan                      | b11 mm       | 380             |           |           |           |           |           |
|  | Afmetingen  | 4.4   | Heffing (h3) | h3 mm           | 115       |           |           |           |           |
| 4.9  |             | Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.  | h14 mm       | 355 / 1230      |           |           |           |           |           |
| 4.14   |             | Stahoogte verhoogd                          | h12 mm       | 200             |           |           |           |           |           |
| 4.15   |             | Hoogte gedaald                              | h13 mm       | 85              |           |           |           |           |           |
| 4.19   |             | Totale lengte                               | l1 mm        | 1540            |           |           |           |           |           |
| 4.20   |             | Lengte inclusief vorkrug                    | l2 mm        | 390             |           |           |           |           |           |
| 4.21.1   |             | Totale breedte                              | b1 mm        | 540             |           |           |           |           |           |
| 4.22   |             | Vorkafmetingen                              | s/<br>e/l mm | 48 x 160 x 1150 |           |           |           |           |           |
| 4.25   |             | Maat over de vorken                         | b5 mm        | 540             |           |           |           |           |           |
| 4.32   |             | Bodemvrijheid midden wielbasis              | m2 mm        | 37              |           |           |           |           |           |
| 4.34.1   |             | Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)       | Ast mm       | 1743            |           |           |           |           |           |
| 4.34.2   |             | Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte) | Ast mm       | 1793            |           |           |           |           |           |
| 4.35   | Draaicirkel | Wa mm                                       | 1275         |                 |           |           |           |           |           |
| Prestaties   | 5.3         | Daalsnelheid met/zonder belasting           | m/s          | 0,1 / 0,06      |           |           |           |           |           |
| - Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden. |             |   |              |                 |           |           |           |           |           |

Jungheinrich SA  
Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red arrow pointing upwards, positioned to the left of the company name 'JUNGHEINRICH' which is written in a bold, black, sans-serif font.