



## Manuele stapelaar met elektrische heffing

**HC 110**

Hefhoogte: 1600-3000 mm / Draagvermogen: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

# HC 110



## VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Jungheinrich		
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		HC 110		
	1.3	Aandrijving		Handmatig		
	1.4	Bediening		Meelopen		
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	1000		
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600		
	1.9	Wielbasis	y mm	1210		
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)	kg	348	435	450
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan	kg	400 / 948	443 / 992	454 / 996
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan	kg	242 / 106	306 / 129	323 / 127
Wielen/chassis	3.1	Banden		Rubber / nylon		
	3.2	Bandenmaat vooraan		Ø 180 x 50		
	3.3	Bandenmaat achteraan		Ø 74 x 93		
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		2/2		
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10 mm	680		
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11 mm	400		
	Afmetingen	4.2	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	h1 mm	1980	1830
4.4		Heffing (h3)	h3 mm	1600	2500	3000
4.5		Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	h4 mm	1980	3070	3570
4.9		Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	790 / 1156		
4.15		Hoogte gedaald	h13 mm	85		
4.19		Totale lengte	l1 mm	1720		
4.20		Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	620		
4.21.1		Totale breedte	b1 mm	777		
4.22		Vorkafmetingen	s/e/l mm	60 x 180 x 1100		
4.25		Maat over de vorken	b5 mm	570		
4.34.1		Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast mm	2145		
4.34.2		Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast mm	2175		
4.35		Draaicirkel	Wa mm	1335		
Prestaties	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,08 / 0,11		
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,19 / 0,13		

E-motor/elektronica	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	1,5
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	12 / 150
	6.5	Batterijgewicht	kg	45
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich SA  
Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**