



Elektrische meeloop transpallet

EJE 222r/225r

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2200-2500 kg



EJE 222r/225r





VDI-tabel

					Jungheinrich	
					EJE 222r	EJE 225r
Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)				
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant				
	1.3	Aandrijving			Elektrisch	
	1.4	Bediening			Meelopen	
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2200	2500
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600	
	1.8	Lastafstand	x	mm	908	
	1.9	Wielbasis	y	mm	1351	
	Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	560
2.2		Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	889 / 1885	980 / 2087
2.3		Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	418 / 142	
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)	
	3.2	Bandenmaat vooraan			Ø 230 x 70	
	3.3	Bandenmaat achteraan			Ø 85 x 110	
	3.4	Extra wielen			Ø 100 x 40	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			1x + 2 / 2	
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	510	
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	363	
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	122	
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	750 / 1237	
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	85	
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1737	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	587	
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	724	
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150	
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	535	
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30	
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast	mm	2338	
4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	2227		
4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1532		
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	6 / 6	
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,05 / 0,07	
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,05 / 0,04	
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting		%	8 / 20	
	5.10	Bedrijfsrem			regeneratief	
E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min		kW	1,7	
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%		kW	2,2	
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit		V / Ah	24 / 250	
	6.5	Batterijgewicht		kg	220	
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus		kWh/u	0,35	0,37
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308		kg/h0	0,2	
	6.7	Overslagcapaciteit		t/h	123	148
	6.8.1	Energieverbruik bij max. verwerkingscapaciteit		kWh/u	0,77	0,82

Overig	8.1	Besturingstype		AC
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053	dB (A)	70
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

- VDI-nr. 1.8: 1.9: 4.35: neergelaten lastgedeelte: + 56 mm
- VDI-nr. 4.34: neergelaten lastgedeelte: + 25 mm
- VDI-nr. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: met zijdelingse batterijwissel: M - L/M SBE + 72 mm; L - L SBE + 53 mm

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**