



Transpaleteira manual com balança

AMW 22/22p

Altura de elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2200 kg

JUNGHEINRICH

A transpaleteira clássica com balança de precisão.

Pesar e transportar mercadorias confortavelmente.

Nossas eficientes e precisas AMW 22 / 22p são modernas transpaleteiras manuais com função de pesagem integrada para armazém, produção e expedição. Com sua alta capacidade de carga, são as auxiliares perfeitas para o transporte e a pesagem simultâneos de mercadorias.

A tecnologia de 4 células para extrema precisão garante processos de pesagem confiáveis com desvios de no máximo 0,1%. Além da versátil versão básica AMW 22 com elevação rápida, a versão profissional AMW 22p impressiona com uma tela de alcance múltiplo ainda mais precisa e um módulo de substituição de bateria para máxima disponibilidade.

O design comprovado do garfo garante estabilidade máxima, enquanto o elemento de comando suave permite um manuseio eficiente. A proteção contra poeira e respingos de água para eletrônicos e monitores também aumenta significativamente a confiabilidade.

Todos os benefícios em um olhar

- Potência e economia de tempo na elevação rápida até 120 kg.
- Detecção de peso exata, mesmo em inclinações de até 2 °.
- Desvio máximo de 0,1% da faixa de medição.
- Correção zero automática e manual.
- Eletrônicos e display protegidos contra poeira e umidade (classe de proteção IP 65).

Sua transpaleteira manual Jungheinrich para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Você deseja processos de trabalho rápidos e eficientes em sua empresa? Então você precisa da nossa balança de pesagem móvel para pesar e transportar mercadorias simultaneamente.

Maior disponibilidade:

- Devido à fonte de alimentação por 4x baterias AA-1,5-V, a AMW 22 manipula facilmente aprox. 1.700 processos de pesagem.
- Desligamento automático após 3 minutos sem uso.
- Com um módulo de bateria de gel de chumbo de 12-V/1,2-Ah, incluindo o carregador de bateria, a AMW 22p atinge até 60 horas de operação.
- Desligamento automático após 30 minutos sem uso.

Módulo de bateria de gel de chumbo:

- Processo de carregamento suave para máxima durabilidade.
- Cargas de compensação e equalização para diferentes níveis de carga.
- Placa eletrônica com tecnologia DC aprimorada para uma comunicação rápida e eficiente entre a bateria chumbo-ácido e o carregador.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Para manobras seguras nos espaços mais estreitos: O formato surpreendentemente compacto da transpaleteira manual AMW 22 / 22p com balança integrada, permite o trabalho rápido e eficiente com a máxima segurança.

Construção robusta:

- Design dimensionado dos garfos para máxima estabilidade.
- Garfos resistentes com forma arredondada.
- Roletes de entrada protegidos.
- Aço temperado.

Maior segurança:

- Operação fácil e segura também nos espaços mais estreitos devido ao comprimento do chassi de apenas 373 mm.
- Marcação em relevo para a coleta transversal de paletes exata e sem problemas.
- Proteção contra poeira e respingos para eletrônicos e display de acordo com a classe de proteção IP 65.



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Seja na versão básica sólida como AMW 22 ou ainda numa etapa mais profissional com a AMW 22p - nossas transpaleteiras manuais com balança se adaptam perfeitamente à aplicação individual.

Manuseio eficiente:

- Elevação rápida até 120 kg com economia de energia e tempo, com apenas 3 cursos de bombeamento para retirar a carga do piso.
- Indicada para destros e canhotos, com elemento de comando de fácil manuseio.
- Descida regulada através de uma válvula especial.
- Altura de elevação máxima alcançada com apenas 5 cursos de bombeamento.

Balança de pesagem flexível:

- Captura exata de peso de até 2.200 kg, devido às células de carga nos 4 pontos finais das células do garfo.
- Etapas de peso de 1-kg em toda a faixa de medição e tara em toda a área de pesagem.
- Memória de adição e armazenamento do número de processos de pesagem.
- Após o balanceamento, ajuste automático do display LC para um peso menor na AMW 22p.
- Display mais fino de várias faixas opcional para a AMW 22p.

Funções especiais opcionais da AMW 22p

- Versões verificadas da classe comercial III e certificado de calibração para sistemas não verificados.
- Módulo adicional de troca de bateria.
- Freio de condução, estacionamento e freio de pé.
- Medidas especiais de garfos.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/ carga	Altura de elevação (máxima)	Largura do corredor de trabalho (paleta 800x1200 na posição longitudinal)
AMW 22p	2200 kg	122 mm	
AMW 22p	2200 kg	122 mm	
AMW 22, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p	2200 kg	122 mm	1813 mm

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br

www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro de
Peças Originais em Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**