



Nožnicové ručné zdvíhacie vozíky

AMX 10/10e

Výška zdvihu: 714 mm / Nosnosť: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10/10e





Tabuľka VDI

| Označenie | 1.1 Výrobca (skrátene označenie) | 1.2 Typová značka výrobcu | Iné (OEM) | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|------------|------|----------|-----------------|------|---------------|------|------|
| | | | AMX 10e | | | AMX 10 | | | | | |
| 1.3 Pohon | 1.4 Obsluha | 1.5 Nosnosť/záťaž | 1.6 Vzdialenosť ťažiska bremena | Elektrický | | Manuálny | | | | | |
| | | | | Manuálny | | Manuálny | | | | | |
| 1.9 Rázvor kolies | Q kg | c mm | y mm | 1383 | | - | | 1383 | | - | |
| | | | | - | | - | | - | | | |
| Hmotnosti | 2.1 Vlastná hmotnosť | kg | | 195 | | | 157 | | | | |
| | 2.2 Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu | kg | 443 / 752 | - / - | | | 406 / 751 | | - / - | | |
| | 2.3 Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu | kg | 136 / 59 | - / - | | | 101 / 56 | | - / - | | |
| Kolesá/podvozok | 3.1 Pneumatiky | | | C-GN | N-GN | V-GV | N-GN | C-GN | V-GV | C-GN | N-GN |
| | 3.2 Veľkosť pneumatík, vpredu | | Ø 170 x 50 | - | | | Ø 170 x 50 | | - | | |
| | 3.3 Rozmery pneumatík, vzadu | | Ø 82 x 62 | - | | | Ø 82 x 62 | | - | | |
| | 3.5 Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané) | | 2/2 | - | | | 2/2 | | - | | |
| | 3.6 Rozchod kolies, vpredu | b10 mm | 109 | - | | | 109 | | - | | |
| | 3.7 Rozchod kolies, vzadu | b11 mm | 440 | - | | | 440 | | - | | |
| | Základné rozmery | 4.4 Zdvih (h3) | h3 mm | 714 | | | | | | | |
| 4.5 Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4) | | h4 mm | 1897 | - | | | 1897 | | - | | |
| 4.9 Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max. | | h14 mm | 1299 | - | | | 1299 | | - | | |
| 4.15 Výška v spustenom stave | | h13 mm | 86 | | | | | | | | |
| 4.19 Celková dĺžka | | l1 mm | 1650 | | | | | | | | |
| 4.20 Dĺžka vrátane zadnej časti vidlic | | l2 mm | 500 | - | | | 500 | | - | | |
| 4.21.1 Celková šírka | | b1 mm | 560 | | 680 | | 560 | | | | |
| 4.22 Rozmery vidlice | | s/ e/l mm | 53 x 150 x 1150 | 150 x 1150 | | | 53 x 150 x 1150 | | 150 x 1150 | | |
| 4.25 Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlic | | b5 mm | 560 | | 680 | | 560 | | | | |
| 4.32 Svetlá výška v strede rázvoru kolies | | m2 mm | 30 | - | | | 30 | | - | | |
| 4.34.2 Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Ast mm | 2005 | - | | | 2005 | | - | | | |
| 4.35 Polomer otáčania | Wa mm | - | | | 1635 | | - | | | | |
| Výkonové údaje | 5.3 Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena | m/s | 0,13 / 0,05 | - / - | | | 0,11 / 0,04 | | - / - | | |

| | | | | | | |
|----------------------|-----|---|--------|---------|---|---|
| EL motor/elektronika | 6.2 | Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3 | kW | 0,5 | | - |
| | 6.4 | Napätie batérie/menovitá kapacita | V / Ah | 12 / 70 | | - |
| | 6.5 | Hmotnosť batérie | kg | 24 | - | |

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------------------------------------|-----------|------|------------|------|
| Označenie | 1.1 | Výrobca (skrátene označenie) | Iné (OEM) | | | |
| | 1.2 | Typová značka výrobcu | AMX 10 | | | |
| | 1.3 | Pohon | Manuálny | | | |
| | 1.4 | Obsluha | Manuálny | | | |
| | 1.5 | Nosnosť/záťaž | Q | kg | 1000 | |
| | 1.6 | Vzdialenosť ťažiska bremena | c | mm | 600 | |
| Hmotnosti | 2.1 | Vlastná hmotnosť | kg | | 157 | |
| | 3.1 | Pneumatiky | V-GV | N-GN | C-GN | V-GV |
| Základné rozmery | 4.4 | Zdvih (h3) | h3 | mm | 714 | |
| | 4.15 | Výška v spustenom stave | h13 | mm | 86 | |
| | 4.19 | Celková dĺžka | l1 | mm | 1650 | |
| | 4.21.1 | Celková šírka | b1 | mm | 560 | 680 |
| | 4.22 | Rozmery vidlice | s/e/l | mm | 150 x 1150 | |
| | 4.25 | Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc | b5 | mm | 560 | 680 |

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.