



Ručné vidlicové vozíky

AMX I15–I15 ep

Výška zdvihu: 710 mm / Nosnosť: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15-I15 ep





Tabuľka VDI

Označenie	1.1 Výrobca (skrátene označenie)		Iné (OEM)								
			AMX I15e	AMX I15ep	AMX I15	AMX I15p					
Označenie	1.2	Typová značka výrobcu									
	1.3	Pohon	Manuálny								
	1.4	Obsluha	Manuálny								
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q	kg			1500				
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm			600				
	1.9	Rázvor kolies	y	mm			1255				
	Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg		132	125				
2.2		Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg		753 / 357	753 / 387	720 / 358	750 / 358			
2.3		Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg		40 / 100		38 / 70				
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu	Ø 150x45								
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu	Ø 75x68								
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)	2/4								
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10	mm							145
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm							440
	Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3		mm					710
4.9		Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14		mm			1270	1230		
4.15		Výška v spustenom stave	h13		mm					85	
4.19		Celková dĺžka	l1		mm			1645	1580		
4.20		Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2		mm			445	340		
4.21.1		Celková šírka	b1		mm					540	
4.22		Rozmery vidlice	s/ e/l	mm							50 x 163 x 1200
4.25		Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5		mm					540	
4.32		Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2		mm					19	
4.34.1		Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast		mm			1690	1630		
4.34.2		Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast		mm			1890	1830		
4.35	Polomer otáčania	Wa		mm			1540	1480			
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s		0,07 / 0,05			0,15 / 0,09			

EL motor/elektronika	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	21	-
<p>- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty</p>					

- č. VDI 1.5: Od výšky zdvihu 470 mm sa nosnosť znižuje na 1 000 kg.

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.