



## Elektrické ojniové zdvíhacie vozíky

### EJE 222–235

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2200-3500 kg



# EJE 222-235



## Tabuľka VDI

		Jungheinrich								
		EJE 222	EJE 225	EJE 230	EJE 235					
Označenie	1.1	Výrobca (skrátene označenie)								
	1.2	Typová značka výrobcu								
	1.3	Pohon	Elektrický							
	1.4	Obsluha	S pešou obsluhou							
	1.5	Nosnosť/závaž	Q kg	2200	2500	3000	3500			
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600						
	1.8	Vzdialenosť bremena	x mm	908		909				
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1351		1352				
	Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)	kg		535	565			
2.2		Zaťaženie nápravy s bremenom vpredú/vzadu	kg		879 / 1870	970 / 2072	1116 / 2449	1230 / 2833		
2.3		Zaťaženie nápravy bez bremena vpredú/vzadu	kg		408 / 127		430 / 135			
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			-		Polyuretán (PU)			
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredú			Ø 230 x 70					
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			Ø 85 x 110		Ø 85 x 85			
	3.4	Prídavné kolesá			Ø 100 x 40					
	3.5	Kolesá, počet vpredú/vzadu (x = poháňané)			1x + 2 / 2		1x + 2 / 4			
	3.6	Rozchod kolies, vpredú	b10 mm			510				
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm			363				
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm			122				
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm			750 / 1237				
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm			85				
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm			1737				
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2 mm			587				
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm			724				
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/ l mm			55 x 172 x 1150				
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm			535				
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm			30				
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm			2338				
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm			2227				
4.35	Polomer otáčania	Wa mm			1532					
Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena	km/h			6 / 6		4 / 6		
	5.2	Rýchlosť zdvíhu s bremenom/bez bremena	m/s			0,05 / 0,07		0,04 / 0,07		
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s			0,05 / 0,04		0,06 / 0,04		
	5.8	Max. stúpavosť s bremenom/bez bremena	%			8 / 20		6 / 20		5 / 20
	5.10	Prevádzková brzda			generátorická					

El. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	1,7			
	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW	2,2			
	6.3	Batéria podľa DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	24 / 250			
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	220			
	6.6	Spotreba energie podľa cyklu VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Spotreba energie podľa cyklu EN	kWh/h	0,35	0,37	0,38	0,4
	6.6.2	Ekvivalent CO2 podľa EN ISO 23308	kg/h0	0,2			
	6.7	Výkon prekládky	t/h	123	148	175	205
6.8.1	Spotreba energie pri max. výkone prekládky	kWh/h	0,77	0,82	0,98	1,14	
Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		AC			
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa normy EN12053	dB (A)	70			

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- 4.33: spustená nosná časť: + 50 mm
- 1.8: 1.9: 4.35: spustená nosná časť: + 56 mm
- 4.34: spustená nosná časť: + 25 mm
- 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: s bočnou výmenou batérie: L/M LBE = M + 72 mm; L LBE = M + 125 mm
- 5.1: pri zaťažení 3 t: max. rýchlosť jazdy = 6 km/h

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,  
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,  
rovnako ako naše centrum originálnych  
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.