



Manuel transpalet

AMX I15-I15 ep

Kaldırma yüksekliđi: 710 mm / Y¼k kapasitesi: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15-I15 ep





VDI tablosu

			Diğerleri (OEM)						
			AMX I15e	AMX I15ep	AMX I15	AMX I15p			
İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)							
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması							
	1.3	Tahrik			Manuel				
	1.4	Kullanım			Manuel				
	1.5	Kapasite / yük	Q kg		1500				
	1.6	Yük merkezi	c mm		600				
	1.9	Dingil mesafesi	y mm		1255				
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık	kg	132		125			
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü	kg	753 / 357	753 / 387	720 / 358 750 / 358			
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz	kg	40 / 100		38 / 70			
Tekertekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler		N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Lastik ölçüsü, ön				Ø 150x45			
	3.3	Lastik ölçüsü, arka				Ø 75x68			
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)				2/4			
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10 mm			145			
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11 mm			440			
	Sürüş tahriki/kaldırma düzeni	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3 mm			710		
4.9		Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14 mm		1270		1230		
4.15		İndirilmiş yükseklik	h13 mm			85			
4.19		Toplam uzunluk	l1 mm		1645		1580		
4.20		Çatal sırtı dahil uzunluk	l2 mm		445		340		
4.21.1		Toplam genişlik	b1 mm			540			
4.22		Çatal ölçüleri	s/ e/l mm			50 x 163 x 1200			
4.25		Çatalların dıştan dışa genişliği	b5 mm			540			
4.32		Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2 mm			19			
4.34.1		Çalışma koridoru genişliği (1000 x 1200 yatay palet)	Ast mm		1690		1630		
4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast mm		1890		1830			
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa mm		1540		1480			
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı	m/s		0,07 / 0,05		0,15 / 0,09		

Elektrik motoru / Elektronik	6.4	Akü gerilimi / Nominal kapasite	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Akü ağırlığı	kg	21	-

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

- VDI no. 1.5: 470 mm'lik bir kaldırma yüksekliğinden itibaren taşıma kapasitesi 1.000 kg'a düşer.

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşiođlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdađ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki
Alman üretim tesislerimiz ve
Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz
sertifikalıdır. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



JUNGHEINRICH