



# Ročni paletni viličar

**AM l20/l20p**

Dvižna višina: 120 mm / Nosilnost: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Paletni voziček iz nerjavnega jekla, odporen proti rjavenju.

Popoln za uporabo v vlažnem in agresivnem okolju.

Odporni in preprosti paletni vozički iz nerjavnega jekla so popolni pomočniki za delovno okolje, v katerih veljajo zelo strogi higienski standardi ali je velika nevarnost rjavenja. Uporabljeno nerjavno jeklo je zelo odporno proti kislinam in rjavenju, zato so ti vozički zlasti primerni za uporabo v živilski, farmacevtski ali kemični panogi. Pri vsaki podrobnosti smo pazili, da omogoča hitro in učinkovito čiščenje ter da paletni voziček nima težko dostopnih niš. Uporabljajo se samo maziva, primerna za živilsko panogo. Seveda ima tudi ta izvedba prednosti serije AM. Kompaktna oblikovna zasnova poskrbi, da je nerjavni paletni voziček zelo okreten, dodatki, denimo drsniki, pa olajšajo zajemanje palete. Za hitro in učinkovito prevažanje blaga v zelo zahtevnem okolju.



Approved  
**Jungheinrich quality**

## Pečat kakovosti znamke Jungheinrich.

Znamka Jungheinrich je že desetletja sinonim za zanesljivost, kakovostne stroje in celovito ponudbo storitev, na katere se lahko vedno zanesete. Pri Jungheinrichu je kakovost na prvem mestu: od preprostega paletnega vozička do popolnoma avtomatiziranega logističnega sistema.

## Pregled vseh prednosti

- Šasija je odporna proti rjavenju in kislinam.
- Zaprte konice vilic ščitijo brizganjem umazanije s koles.
- Konstrukcija, ki olajša čiščenje.
- Drsniki, ki olajšajo zajemanje palete.
- Maziva, primerna za živilsko panogo (razreda H1 in H2).

# Ročni paletni voziček znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



## Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Z optimizirano hidravliko, lahkotno komando in kolesi z ležajnimi pušami lahko hitro in učinkovito premikate blago.

### Učinkovita manipulacija blaga.

- Krmilna ročica omogoča lahkotno krmiljenje levičarjem in tudi desničarjem.
- S posebnim spustnim ventilom je mogoče natančno in nadzorovano spuščati tovor.
- Dvigovanje euro palet samo s tremi zamahi ročice.
- S samo petimi zamahi je dosežena največja višina dviga.
- Izboljšan hidravlični sistem zmanjša moč, potrebno za dvig vilic.
- Kolesa z ležajnimi pušami zmanjšajo potrebno vlečno silo.



## Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Modeli AM iz nerjavnega jekla z odpornostjo proti kislinam in koroziji ter z galvanizirano površino ponujajo vrhunsko varnost in higieno.

### Zaščita pred rjavenjem.

- Šasija iz nerjavnega jekla je odporna proti kislinam.
- Galvanizirana površina ščiti pred vdorom vlage.

### Varen in okreten.

- Dolžina sprednjega dela 340 mm omogoča varno in preprosto uporabo tudi v najožjem prostoru.
- Preprosto uvlečenje in izvlečenje vilic po drsnikih na konicah vilic.
- Jasno vtisnjene oznake na viličarju omogočajo natančno in varno nalaganje palete tudi pri prečnem zajemu.

### Maksimalna stabilnost in trpežnost.

- Stabilne vilice in zaobljene oblike.
- Privarjeno držalo ročice.
- Zaščitena kolesca na konicah vilic.
- Kaljeno jeklo.



## Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Tudi kolesa lahko izberete skladno s posebnim območjem uporabe: najlonska za izjemno trpežnost ali poliruretanska za udobje in tih tek.

### Popolna higiena.

- Zaprte konice vilic preprečujejo brizganje umazanije s kolesc vilic na tovor.
- Prosto dostopne ali popolnoma zaprte votle vilice omogočajo učinkovito čiščenje, saj ni kotičkov, v katere bi se lahko nabrala umazanija.
- Mazalke omogočajo izredno preprosto vzdrževanje.
- Mazivo je primerno za živilsko industrijo (razreda H1 in H2).

### Oprema po meri.

- Poliuretanska kolesa za udobno in tiho delovanje.
- Najlonska kolesa za robustnost in dobro odpornost proti kemikalijam.
- Enojna ali dvojna kolesca vilic.

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

| Ime                       | Nosilnost/obremenitev | Največja dvizna višina | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno) |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| AM I20p, 680x1220, V-BV   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1830 mm                                     |
| AM I20p, 680x1220, N-BN   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1830 mm                                     |
| AM I20p, 680x1220, V-V-GV | 2000 kg               | 120 mm                 | 1830 mm                                     |
| AM I20p, 680x1220, N-GN   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1830 mm                                     |
| AM I20p, 680x1140, V-BV   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20p, 680x1140, N-BN   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20p, 680x1140, V-GV   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20p, 680x1140, N-GN   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20p, 680x970, V-BV    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20p, 680x970, N-BN    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20p, 680x970, V-GV    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20p, 680x970, N-GN    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20p, 680x810, V-BV    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20p, 680x810, N-BN    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20p, 680x810, V-GV    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20p, 680x810, N-GN    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20p, 520x1220, V-BV   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1830 mm                                     |
| AM I20p, 520x1220, N-BN   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1830 mm                                     |
| AM I20p, 520x1220, V-GV   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1830 mm                                     |
| AM I20p, 520x1220, N-GN   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1830 mm                                     |
| AM I20p, 520x1140, V-BV   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20p, 520x1140, N-BN   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20p, 520x1140, V-GV   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20p, 520x1140, N-GN   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20p, 520x970, V-BV    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20p, 520x970, N-BN    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20p, 520x970, V-GV    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20p, 520x970, N-GN    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20p, 520x810, V-BV    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20p, 520x810, N-BN    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20p, 520x810, V-GV    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20p, 520x810, N-GN    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 520x810, N-GN     | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 520x810, V-GV     | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 520x810, N-BN     | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 520x810, V-BV     | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 520x970, N-GN     | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 520x970, V-GV     | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 520x970, N-BN     | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 520x970, V-BV     | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |

| Ime                      | Nosilnost/obremenitev | Največja dvizna višina | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno) |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| AM I20, 520x1140, N-GN   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 520x1140, V-GV   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 520x1140, N-BN   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 520x1140, V-BV   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 520x1220, N-GN   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1830 mm                                     |
| AM I20, 520x1220, V-GV   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1830 mm                                     |
| AM I20, 520x1220, N-BN   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1830 mm                                     |
| AM I20, 520x1220, V-BV   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1830 mm                                     |
| AM I20, 680x810, N-GN    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 680x810, V-GV    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 680x810, V-BV    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 680x810, N-BN    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 680x970, N-GN    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 680x970, V-GV    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 680x970, N-BN    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 680x970, V-BV    | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 680x1140, N-GN   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 680x1140, V-GV   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 680x1140, N-BN   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 680x1140, V-BV   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1810 mm                                     |
| AM I20, 680x1220, N-GN   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1830 mm                                     |
| AM I20, 680x1220, V-V-GV | 2000 kg               | 120 mm                 | 1830 mm                                     |
| AM I20, 680x1220, V-BV   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1830 mm                                     |
| AM I20, 680x1220, N-BN   | 2000 kg               | 120 mm                 | 1830 mm                                     |

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**