



Empilhadeira retrátil

ETV C16/C20

Altura de elevação: 4250-7400 mm / Capacidade de carga: 1600-2000 kg

A auxiliar versátil para armazéns e pátios externos.

Confiante em altura e em espaços estreitos.

Nossas empilhadeiras retráteis da série C flexíveis e confiáveis, são a melhor opção quando se trata de armazenamento e coleta eficientes no uso combinado de armazéns e pátios com diferentes condições de piso. Devido aos pneus superelásticos, as empilhadeiras sempre transportam suas mercadorias com segurança de A para B em grandes alturas ou em espaços apertados.

O design que economiza espaço, o alto desempenho e as condições de trabalho ergonomicamente sofisticadas tornam as empilhadeiras realmente versáteis. A disposição ergonomicamente organizada e dispositivo de comando, assim como a excelente visibilidade, facilitam o trabalho e aumentam a segurança. Para uso externo frequente, a confortável cabine de proteção contra intempéries está disponível como opção.

Seja em conjunto com paletes ou racks drive-in, em operação em um turno ou operação em vários turnos - as empilhadeiras versáteis obtêm a eficiência energética ideal através de motores, comandos e sistemas de software perfeitamente coordenados.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com a Garantia de Lítio Plus da Jungheinrich, oferecemos a você uma promessa de desempenho a longo prazo de até 8 anos com as nossas baterias de lítio de alta qualidade. Temos certeza de que a alta potência e a longa vida útil da nossa tecnologia de lítio irão convencê-lo. Portanto, garantimos que você poderá voltar fácil e rapidamente para a tecnologia que usou originalmente dentro de 6 meses após a entrega.

Condições de garantia

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todos os benefícios em um olhar

- Otimizada para uso combinado interno e externo
- Confortável assento lateral para visão ideal
- Operação sensível através da alavanca de comando soloPILOT
- opção loweringPRO para otimização da velocidade de descida
- curveCONTROL para máxima segurança de direção

Sua empilhadeira retrátil Jungheinrich para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Com uma empilhadeira dois em um, você economiza em todas as áreas: A potente e versátil ETV C impulsiona até você a potência máxima - e adiante.

Mastro de elevação de alta capacidade

- Máxima segurança e utilização efetiva de armazenamento até grandes alturas.
- Mastros de elevação de três níveis com alturas de elevação de até 7.400 mm.
- Visão excelente da carga.
- Pequenas alturas de passagem em grandes alturas de elevação.
- Alta capacidade residual de carga até em grandes alturas de elevação.
- Inclinação do mastro pode ser suavemente controlada.
- Vida útil extremamente longa devido aos perfis de alta qualidade.

Disponível com tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade do equipamento devido ao tempo extremamente curto de carregamento da bateria.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Economize custos com uma vida útil mais longa e livre de manutenção.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.

loweringPRO

- A opção loweringPRO permite máximo desempenho, dobrando a velocidade de descida para até 1,2 m/s.
- A transição suave do mastro garante que as mercadorias possam ser levantadas e abaixadas com o máximo de segurança (opcional).



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.


Mais proteção ao dirigir, menos acidentes e suporte útil para novos operadores - isso e muito mais é fornecido pela ETV da série C.

Sistemas de assistência opcionais

- operationCONTROL mede continuamente o peso da carga e alerta com um aviso visual no visor do operador, bem como um aviso sonoro ao aproximar-se do limite de capacidade residual de carga.
- positionCONTROL com função SNAP que permite armazenagem simples e rápida sem necessidade de apertar botões.

Display colorido de 4 polegadas

- Indicação da direção de condução e da posição da roda.
- Nível de carga da bateria com indicação de tempo residual.
- Três programas de condução à escolha.
- Horímetro e horário.
- Altura de elevação (opcional).
- Peso da carga (opcional).
- Capacidade residual de carga (opcional).



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Aqui seu operador está garantido para ter tudo sob controle: Isso é garantido pela ergonomia que melhora o desempenho, fácil manuseio e posto de trabalho do operador personalizável.

alavanca de comando soloPILOT

- Para ativação de todas as funções hidráulicas, assim como para seleção da direção de deslocamento e buzina.
- Todos os elementos de ajuste estão dentro do campo de visão e indicam claramente sua função.
- Sentido de atuação da chave de direção conforme o sentido de deslocamento.
- Operação milimetricamente precisa devido à alta sensibilidade de ativação de todas as funções.
- Comando otimizado de acessórios adicionais, como por exemplo um posicionador de garfo opcional.
- alavanca de controle multiPILOT opcionalmente disponível.

Posto de trabalho ergonômico

- Ampla disponibilidade de espaço também para operadores de grande estatura.
- Direção elétrica (opcionalmente no modo de 180° ou 360°). Na saída em linha reta, a alavanca do volante da direção encontra-se sempre na melhor posição ergonômica.
- Visão livre da carga elevada através do teto panorâmico de proteção do operador – como item opcional.
- Banco com estofamento em tecido e com possibilidade de ajuste para a posição do banco, o encosto e o peso corporal.
- Comandos importantes facilmente acessíveis.
- Disposição dos pedais como em um automóvel.
- Diversos porta-objetos.

Cabines de proteção climática (opcional)

- Com teto, para-brisa e janelas laterais para uso com chuvas frequentes (conforto 1).
- Com teto, para-brisa, janelas laterais e porta para a proteção total (conforto 2).

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura do corredor de trabalho (paleta 800x1200 na posição longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
ETV C16	1600 kg	7100 mm	12,2 km/h	2829 mm	0,7 m/s
ETV C20	2000 kg	7400 mm	12,2 km/h	2871 mm	0,6 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br

www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro de
Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

The logo consists of a red stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word "JUNGHEINRICH" in a bold, black, sans-serif, all-caps font.