



Stacker πεζού χειριστή

EJC 212b–220b

ύψος ανύψωσης: 2500-6000 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1200-2000 kg

Το πολυμορφικό επαγγελματικό εργαλείο για εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων από την αποθήκη

Για τη μετακίνηση ευρωπαϊκών και ειδικών εμπορευμάτων εύκολα και με ασφάλεια

Τα ευέλικτα και αποδοτικά ανυψωτικά μηχανήματα με βραχίονα χειρισμού EJC 2b είναι ειδικά σχεδιασμένα για τη διαχείριση ειδικών εμπορευμάτων. Οι βραχίονες αντιστήριξης βρίσκονται πλευρικά και οι περόνες κατεβαίνουν μέχρι το έδαφος. Αυτό καθιστά δυνατή τη συλλογή παραγγελιών από το δάπεδο. Οι περόνες είναι διαθέσιμες σε διάφορες εκδόσεις. - Επιπλέον, τα συστήματα υποβοήθησης –όπως το operationCONTROL που προειδοποιεί σε περίπτωση υπέρβασης της εναπομείνουσας ανυψωτικής ικανότητας και η προεπιλογή ύψους ανύψωσης positionCONTROL– επιτρέπουν την ασφαλή και αποδοτική διαχείριση εμπορευμάτων.

Τα stackers πεζού χειριστή διαθέτουν πανίσχυρο τριφασικό κινητήρα AC που διασφαλίζει, χάρη στη γρήγορη επιτάχυνση, την αποτελεσματική διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών στην αποθήκη. Ο κινητήρας ανύψωσης διακρίνεται για την υψηλή απόδοσή του και παράλληλα για την αθόρυβη λειτουργία του και προσφέρει σε συνδυασμό με το βελτιστοποιημένο υδραυλικό σύστημα ομαλή στοίβαξη ακριβείας. Ο κινητήρας ανύψωσης συμβάλλει έτσι στην ξεκούραστη και ασφαλή εργασία.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.



Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

Όροι εγγύησης

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Πανίσχυρος τριφασικός κινητήρας οδήγησης, χωρίς ανάγκη συντήρησης.
- Παραλαβή κλειστών παλετών ή cross pallets
- Αναλογικό υδραυλικό σύστημα για ανύψωση και κατέβασμα ακριβείας
- Ασφαλής πορεία με ανασηκωμένο βραχίονα χειρισμού
- Εξατομικευμένη προσαρμογή σε διάφορες περιπτώσεις χρήσης

Το Jungheinrich stacker σας

Κερδίστε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα



Απόδοση

Μέγιστη ισχύς με τα αποδοτικότερα μηχανήματα στην αγορά

Οι πολύ μεγάλοι συσσωρευτές σε συνδυασμό με το battery management, μειώνουν τα χρονικά διαστήματα παύσης αυξάνοντας σημαντικά την απόδοση διαχείρισης εμπορευμάτων.

Εξελιγμένη τεχνολογία μετάδοσης κίνησης και έξυπνο σύστημα ελέγχου

- Κινητήρες τεχνολογίας τριφασικού ρεύματος για μεγαλύτερη απόδοση και ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών εξόδων χάρη στην τέλεια συνέργειά τους με το σύστημα ελέγχου Jungheinrich
- Υψηλός βαθμός απόδοσης με εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας
- Ισχυρή επιτάχυνση και γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης πορείας
- Προστασία από κύλιση προς τα πίσω σε κλίσεις.
- Κινητήρας οδήγησης χωρίς ψήκτρες άνθρακα που δεν χρειάζεται συντήρηση

Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας

- Αυξημένη διάρκεια ζωής χάρη στη χωρητικότητα συσσωρευτή που φτάνει έως τα 375 Ah.
- Ενσωματωμένος (προαιρετικός) φορτιστής για εύκολη φόρτιση σε κάθε πρίζα 230 V (ανάλογα με τον τύπο συσσωρευτή έως και 270 Ah, ακόμα και με λειτουργία ταχυφόρτισης για φόρτιση στη διάρκεια της βάρδιας).

Τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι φόρτισης για μεγάλη διαθεσιμότητα
- Δεν απαιτείται αλλαγή συσσωρευτή.
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μηδενική απαίτηση συντήρησης για εξοικονόμηση κόστους σε σύγκριση με τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος
- Μηδενική εκπομπή αερίων, καμία απαίτηση για χώρους φόρτισης και για αερισμό



Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία

Εργονομική εργασία για αποτροπή ατυχημάτων: η σωστά μελετημένη και έξυπνα διαμορφωμένη κεφαλή βραχίονα χειρισμού πολλαπλών λειτουργιών αυξάνει την ασφάλεια αυτών των μηχανημάτων.

Συνεχής ενημέρωση


- Οθόνη 2" συμπερ. ένδειξης φορτίου (προαιρετική) ως κεντρικό όργανο ενδείξεων και ρυθμίσεων.
- Κατάσταση φόρτισης συσσωρευτή, ώρες λειτουργίας και μηνύματα συμβάντων
- Επιλογή τριών προγραμμάτων οδήγησης.
- Ενεργοποίηση μέσω διακόπτη με κλειδί ή μέσω EasyAccess και πλήκτρου softkey, PinCode ή προαιρετικής ανέπαφης κάρτας.

Ασφαλής στοίβαξη και αποστοίβαξη

- Έξυπνος έλεγχος όλων των λειτουργιών ανύψωσης και κατεβάσματος με το πολυλειτουργικό τιμόνι.
- Ακριβής και ομαλή ανύψωση του φορτίου μέσω υδραυλικού κινητήρα με ελεγχόμενο αριθμό στροφών και μείωση θορύβου
- Ομαλή απόθεση του φορτίου, μέσω αναλογικού υδραυλικού συστήματος.
- Αυτόματη μείωση της ταχύτητας οδήγησης, όταν το φορτίο είναι ανυψωμένο.
- Τέσσερις τροχοί για την απόλυτη σταθερότητα.

Κατασκευή σχεδιασμένη για εύκολο σέρβις

- Κάλυμμα κινητήρα με μόνο 2 βίδες για εύκολο άνοιγμα.
- Εύκολη πρόσβαση για σέρβις στη μπροστινή ποδιά.
- Βοηθητικός τροχός με μηχανισμό μαγιονέτ για απλή αντικατάσταση του τροχού με ελάχιστα μόνο ανυψωμένο όχημα
- Ηλεκτρονικό σύστημα βραχίονα χειρισμού με πλήρη μόνωση προστασίας από υγρασία και ρύπους, κατά το πρότυπο IP65



Εξατομίκευση

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Όλα με μία ματιά: στην (προαιρετική) οθόνη 6" μπορεί να προβληθεί το ύψος ανύψωσης, η εναπομείνουσα ανυψωτική ικανότητα, η προειδοποίηση υπερφόρτωσης και η ζύγιση ακριβείας.

Έκδοση μεγάλου μετατροχίου

- Πλευρικά μετατοπισμένοι βοηθητικοί βραχίονες και σφυρήλατες περόνες με δυνατότητα παραλαβής παλέτας από το δάπεδο
- Για ευέλικτη διαχείριση ειδικών εμπορευμάτων, ευρωπαλετών, cross pallets (παλετών εγκάρσιας τοποθέτησης) ή κλειστών παλετών (HB, ΗΠΑ)

Πρακτικοί αποθηκευτικοί χώροι

- Υποδοχή εγγράφων στο μπροστινό καπό
- Θήκες στο κάλυμμα οργάνων.
- Θήκη για στυλό και συνδετήρας εγγράφων

Πρόσθετος εξοπλισμός

- Πρόσθετη οθόνη 6" (προαιρετική) για συστήματα υποβοήθησης
- Βοηθητικοί διπλοί τροχίσκοι στον βοηθητικό τροχό για μείωση της φθοράς.
- Προστατευτικό πλέγμα φορτίου σε διάφορα κατασκευαστικά ύψη.
- Έκδοση για ψυκτική αποθήκη
- Δυνατότητα σύνδεσης, π.χ. για θερματικό, σαρωτή ή εκτυπωτή.

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
EJC 212b	1200 kg	6000 mm	6 km/h	2290 mm	0,4 m/s
EJC 214b	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,3 m/s
EJC 216b	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,3 m/s
EJC 220b	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,34 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο
Καλτενκιρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**