



Ηλεκτροκίνητο stacker με βοηθητική ανύψωση βραχίωνων

EJD 118i

ύψος ανύψωσης: 1000-1520 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1800 kg

Δυνατό πολυεργαλείο για καθημερινή πολύωρη λειτουργία

Για μέγιστη ευελιξία κατά τη συλλογή παραγγελιών

Το μικρό ίδιο βάρος και η μεγάλη ευελιξία καθιστούν το συμπαγές και πολυχρηστικό ηλεκτροκίνητο stacker πεζού χειριστή EJD 118i τον ιδανικό βοηθό για εξοικονόμηση χώρου κατά τη φόρτωση σε φορτηγό ή για μεταφορά με χρήση της διώροφης λειτουργίας σε ράμπες και ανώμαλα δάπεδα.

Το EJD 118i υπόσχεται μέγιστη απόδοση χάρη στον τεχνολογικά βιώσιμο συσσωρευτή ιόντων λιθίου με ενσωματωμένη τεχνολογία φόρτισης για απόλυτη ευελιξία. Ο αιωρούμενος βραχίονας σύνδεσης ProTracLink εγγυάται σταθερή οδηγική συμπεριφορά, ενώ το αναλογικό υδραυλικό σύστημα που περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό διασφαλίζει ελεγχόμενη ανύψωση και κατέβασμα.

Ο στενός μονός τηλεσκοπικός ιστός του περονοφόρου μηχανήματος επιτρέπει διαρκώς άριστη περιμετρική ορατότητα, για παράδειγμα κατά τη χρήση σε καταστήματα με αυξημένη κυκλοφορία πελατών. Οι ανακλαστήρες που καθιστούν το μηχάνημα πιο ορατό καθώς και ο μακρύς βραχίονας χειρισμού με επαρκή απόσταση μεταξύ περονοφόρου μηχανήματος και χειριστή προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια σε κάθε εφαρμογή.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.



Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

Όροι εγγύησης

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Ευέλικτο περονοφόρο μηχάνημα γενικής χρήσης για πληθώρα εφαρμογών
- Συνδυάζει έξυπνα τα πλεονεκτήματα παλετοφόρων και stacker με πλατφόρμα.
- Πρωτοποριακός συσσωρευτής ιόντων λιθίου με ενσωματωμένη τεχνολογία φόρτισης
- Σταθερή οδηγική συμπεριφορά σε συνδυασμό με μεγάλη ευελιξία
- Ελάχιστη παραγωγή θορύβου χάρη στο silentDRIVE


Το δικό σας Jungheinrich stacker με πλατφόρμα



Αποδοτικότητα

Μέγιστη απόδοση με τα πιο σύγχρονα περονοφόρα μηχανήματα

Η μεγάλη ευελιξία των συσσωρευτών ιόντων λιθίου Jungheinrich σε συνδυασμό με την πληθώρα λειτουργιών του EJD 118i σε ό,τι αφορά τον χειρισμό παλετών καθιστούν το περονοφόρο μηχανήμα ένα αξιόπιστο εργαλείο για κάθε εφαρμογή στις καθημερινές ανάγκες μιας αποθήκης.



Εξατομίκευση

Ένα περονοφόρο μηχανήμα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Ψάχνετε ένα πραγματικό πολυεργαλείο για την επιχείρησή σας; Είτε πρόκειται για διώροφη λειτουργία, για εισαγωγή και εξαγωγή από την αποθήκη, για φόρτωση σε φορτηγό ή για συλλογή παραγγελιών, το EJD 118i χάρη στις πολυάριθμες πρόσθετες επιλογές του προσαρμόζεται άμεσα στις ανάγκες κάθε εφαρμογής.



Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία

Τόσο για περιορισμένους χώρους όσο και καταμεσής του καταστήματος με αυξημένη κυκλοφορία πελατών: Το EJD 118i προσφέρει μέγιστη ασφάλεια χάρη στην εξαιρετικά σταθερή οδηγική συμπεριφορά του και την άριστη περιμετρική ορατότητα υπό οποιοσδήποτε συνθήκες εργασίας.

Αποτελεσματική διαχείριση παλετών

- Ομαλή και ακριβής ανύψωση και απόθεση του φορτίου μέσω αναλογικού υδραυλικού συστήματος που περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό.
- Αξιοπίστη μεταφορά παλετών με χρήση της διώροφης λειτουργίας σε ράμπες και ανώμαλα δάπεδα
- Μέγιστη ευελιξία και ικανότητα ελιγμών ακόμα και σε στενές περιοχές της αποθήκης

Μελλοντικά βιώσιμη τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Ενσωματωμένη τεχνολογία ιόντων λιθίου ως στάνταρ εξοπλισμός για μέγιστη διαθεσιμότητα του μηχανήματος
- Δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο τύπων συσσωρευτών: Συσσωρευτής ιόντων λιθίου 40 Ah και συσσωρευτής ιόντων λιθίου 110 Ah.

Γρήγορη και ασφαλής φόρτιση

- Ενσωματωμένος φορτιστής, που επιτρέπει την εύκολη φόρτιση σε κάθε πρίζα δικτύου 230 V

Ευέλικτη χρήση

- Ηλεκτροκίνητο stacker πεζού χειριστή μεγάλης ευελιξίας χάρη στον ενσωματωμένο βοηθητικό βραχίονα
- Ως stacker με πλατφόρμα ενδεικνύται απόλυτα για ελαφρές εργασίες στοίβαξης.
- Ως παλετοφόρο είναι ιδανικό για σύντομες διαδρομές μεταφοράς φορτίων έως 2.000 kg.
- Ως μηχανήμα διώροφης λειτουργίας προσφέρει διπλάσια παραγωγικότητα μέσω της ταυτόχρονης μεταφοράς δύο παλετών, στοιβαγμένων η μία πάνω στην άλλη.

Έξυπνα συστήματα υποβοήθησης

- silentDRIVE για αθόρυβη χρήση στο λιανεμπόριο ή σε σούπερ μάρκετ χάρη στη μείωση των συνηθισμένων θορύβων οδήγησης και ανύψωσης

Ασφαλής εργασία σε περιορισμένο χώρο

- Μικρές διαστάσεις για συνθήκες περιορισμένου χώρου
- Μεγάλου μήκους βραχίονας χειρισμού ασφαλείας για επαρκή απόσταση του χειριστή από το μηχανήμα

Μέγιστη ευστάθεια κατά την οδήγηση

- Βέλτιστη κατανομή της δύναμης συγκράτησης ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης χάρη στους βοηθητικούς τροχούς με ανάρτηση και απόσβεση κραδασμών, σε συνδυασμό με τον πατενταρισμένο αιωρούμενο βραχίονα σύνδεσης ProTracLink.
- Ιδανικό για χρήση σε ράμπα φόρτωσης καθώς και για φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
EJD 118i	1800 kg	1520 mm	6 km/h	2192 mm	0,27 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο
Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**