



## Reach Truck

**ETV 314i–325i**

ύψος ανύψωσης: 4250-14000 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1400-2500 kg



# Reach truck ιόντων λιθίου

## για μέγιστη απόδοση.

Αποδοτικό, ευέλικτο και φιλικό προς τον χρήστη.

Τα υψηλής απόδοσης και καινοτόμα reach truck ETV 314i / 325i είναι έμπειροι βοηθοί για την αποτελεσματική εισαγωγή και εξαγωγή από την αποθήκη φορτίων σε ύψη ανύψωσης έως και 14 m. Η συμπαγής σχεδίαση του οχήματος εντυπωσιάζει με έναν πλήρως ενσωματωμένο συσσωρευτή ιόντων λιθίου, που είναι εξαιρετικά ευέλικτος στη χρήση χάρη στη δυνατότητα ταχείας και ενδιάμεσης φόρτισης.


Χάρη στις ισχυρές επιλογές για την προσαρμογή των ταχυτήτων χαμηλώματος και ώθησης, μπορείτε να διαχειρίζεστε απαιτητικές εφαρμογές με υψηλές ταχύτητες ανύψωσης και οδήγησης, με ιδιαίτερα οικονομικό τρόπο.

Η ευρύχωρη θέση εργασίας προσφέρει εργονομία και ασφάλεια κατά την εργασία. Βέλτιστες συνθήκες ορατότητας, έξυπνα συστήματα υποβοήθησης και διαισθητική σχεδίαση χειρισμού επιτρέπουν την παραγωγική εργασία χωρίς κόπωση.



### Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.



### Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

### Όροι εγγύησης

\* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

## Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Βελτιστοποιημένο για ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και μέγιστη παραγωγικότητα.
- Συσσωρευτής ιόντων λιθίου με δυνατότητα ταχείας και ενδιάμεσης φόρτισης.
- Συμπαγής κατασκευή για βέλτιστη εκμετάλλευση του χώρου στην αποθήκη.
- Ευρύχωρη θέση χειριστή με βέλτιστη ορατότητα στους βοηθητικούς βραχίονες στήριξης και το φορτίο.
- Φωτεινή λωρίδα SmartStripe για αύξηση της ασφάλειας στην αποθήκη.

# Το δικό σας reach truck Jungheinrich για μέγιστα οφέλη για τον πελάτη.



## Αποδοτικότητα.

Μέγιστη απόδοση με τα πιο αποδοτικά οχήματα.

Ο τέλειος συνδυασμός ευκινησίας και βέλτιστης χρήσης του χώρου: Εκτός από ιστό με υψηλή υπολειπόμενη ανυψωτική ικανότητα, οι χρήσιμες επιλογές οχημάτων διευκολύνουν την εργασία με το reach truck που εξοικονομεί χώρο.

### Ενσωματωμένη τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Υψηλή διαθεσιμότητα χάρη στους εξαιρετικά σύντομους χρόνους φόρτισης.
- Δεν απαιτείται ούτε χώρος φόρτισης ούτε αερισμός, καθώς δεν υπάρχει σχηματισμός αερίων.
- Εξοικονόμηση κόστους με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και τη μηδενική ανάγκη συντήρησης.
- Δεν απαιτείται αλλαγή συσσωρευτή.

### Ισχυρός ιστός

- Για μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματική χρήση της αποθήκης μέχρι μεγάλα ύψη ανύψωσης.
- Υψηλή υπολειπόμενη φέρουσα ικανότητα σε μικρότερες διαστάσεις.
- Διατίθεται με κλίση ιστού και διάταξη κλίσης περονών.

### Προαιρετική επιλογή loweringPRO

- Το loweringPRO για αυξημένη απόδοση διπλασιάζει την ταχύτητα κατεβάσματος έως τα 1,2 m/s.
- Η ομαλή μετάβαση ιστού εξασφαλίζει ότι τα εμπορεύματα μπορούν να ανυψωθούν και να κατέβουν με τη μέγιστη ασφάλεια.



## Ασφάλεια.

Οι καλύτερες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία.

Χάρη στη λεπτή του σχεδίαση χωρίς περιέκτη συσσωρευτή, το ETV 314i / 325i όχι μόνο προσφέρει τέλεια περιμετρική ορατότητα, αλλά και καθαρή θέα στους βοηθητικούς βραχίονες στήριξης και το φορτίο – για μέγιστη ασφάλεια στην αποθήκη.

### Αυξημένη ασφάλεια

- Βελτιστοποιημένη ορατότητα χάρη στην κατάργηση του συσσωρευτή οξέος μολύβδου.
- Λεπτές αντηρίδες οροφής για τέλεια περιμετρική ορατότητα.
- Χαμηλό σκαλοπάτι επιβίβασης για ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση.
- Συμπαγές προστατευτικό όμων.
- Προαιρετικό υπερυψωμένο παρμπρίζ.
- Προαιρετική πανοραμική γυάλινη οροφή.
- Ενσωματωμένη φωτεινή λωρίδα SmartStripe ως προαιρετική επιλογή.
- Φώτα φερών και φλας διαθέσιμα προαιρετικά.

### Ποικίλα συστήματα υποβοήθησης και επιλογές

- Λείζερ προσδιορισμού θέσης για απλοποιημένη στοίβαξη του φορτίου.
- Συνεχής έλεγχος της οριακής φέρουσας ικανότητας μέσω του operationCONTROL.
- Κάμερα περονών με οθόνη.

### Έγχρωμη οθόνη 4 ιντσών

- Ένδειξη κατεύθυνσης πορείας και θέσης τροχών.
- Κατάσταση συσσωρευτή με ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας.
- Τρία επιλέξιμα προγράμματα οδήγησης.
- Ώρες λειτουργίας και ώρα.
- Προαιρετική ένδειξη ύψους ανύψωσης και βάρους φορτίου.



## Ατομικότητα.

Ένα μηχάνημα τόσο ξεχωριστό όσο και η επιχείρησή σας.

Στην κατασκευαστική σειρά ETV 3i, η υγεία των εργαζομένων σας γίνεται προτεραιότητα: Η ευρύχωρη και εργονομική θέση χειριστή με στάνταρ και προαιρετικές επιλογές χειριμού εξασφαλίζει μέγιστη άνεση εργασίας.

### Εργονομική θέση εργασίας

- Αυξημένος χώρος στο κόκπιτ.
- Προαιρετικά διαθέσιμο με σκαλοπάτι εισόδου.
- Ξεχωριστή ρύθμιση του υποβραχιονίου και του τιμονιού χωρίς καταβολή δύναμης.
- Δυνατότητα προσαρτήσης βάσεων για πρόσθετο εξοπλισμό, όπως τερματικά δεδομένων ή σαρωτές.
- Πρακτικές επιλογές θέσεων αποθήκευσης.
- Άνετη φόρτιση.

### Μοχλός ελέγχου soloPILOT

- Για ενεργοποίηση υδραυλικών λειτουργιών, επιλογή κατεύθυνσης πορείας και κόρνα.
- Όλα τα στοιχεία ελέγχου βρίσκονται στο οπτικό πεδίο και έχουν σαφή λειτουργία.
- Σαφής κατεύθυνση χειρισμού του διακόπτη κατεύθυνσης οδήγησης.
- Εργασία με ακρίβεια χιλιοστού χάρη στον ευαίσθητο έλεγχο όλων των λειτουργιών.
- Βέλτιστη διαχείριση πρόσθετων προσαρτώμενων συσκευών, όπως ενός προαιρετικού fork positioner.
- Ο μοχλός ελέγχου multiPILOT διατίθεται προαιρετικά.

# Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
ETV 314i	1400 kg	10700 mm	14 km/h	2801 mm	0,81 m/s
ETV 316i	1600 kg	10700 mm	14 km/h	2806 mm	0,81 m/s
ETV 318i	1800 kg	11510 mm	14 km/h	2808 mm	0,64 m/s
ETV 320i	2000 kg	14000 mm	14 km/h	2822 mm	0,64 m/s
ETV 325i	2500 kg	14000 mm	14 km/h	2841 mm	0,64 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο  
Norderstedt, Moosburg και Landsberg  
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και  
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο  
Καλτενκίρχεν

ISO 9001  
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**