



## Carretilla eléctrica de 3 ruedas

**EFG 214ki-220i**

Altura de elevación: 2020-7000 mm / Capacidad de carga: 1400-2000 kg



# La carretilla de iones de litio más maniobrable de su clase.

## Ergonómica, compacta y potente.

Nuestras versátiles carretillas elevadoras contrapesadas de tres ruedas de iones de litio de la serie 2i son las ayudantes perfectas para un transporte eficiente en pasillos estrechos, la carga y descarga trasera de camiones o su uso con implementos. Además, demuestran una maniobrabilidad excepcional en los entornos más reducidos.

El concepto energético modular con batería de iones de litio integrada y capacidades entre 346 Ah y 690 Ah permite la máxima flexibilidad en la logística diaria. Las cargas intermedias rápidas y la ausencia de mantenimiento garantizan la máxima disponibilidad.

La seguridad está garantizada por sistemas de asistencia como la detección de personas addedVIEW basada en IA o el sistema de protección anticollision basado en zonas zoneCONTROL. La ergonomía mejorada y cuidadosamente diseñada, las excelentes condiciones de visibilidad y el manejo intuitivo garantizan un confort de conducción óptimo.



### Aproveche la información en una ventaja.

Aproveche los datos de sus carretillas para ahorrar tiempo, energía y costes, además de aumentar la eficiencia. Con nuestra Telematic Box (de fábrica), tiene a su disposición un paquete inicial gratuito de sistema de gestión de flotas que se puede ampliar de manera flexible con varios componentes de hardware y software.



### Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, le damos una garantía de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad. Estamos seguros de que le convencerá el alto rendimiento y la larga vida útil de nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted.

### Condiciones adicionales para la garantía

\* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

## Todas las ventajas de un vistazo

- Carretillas de iones de litio para un rendimiento máximo en el mínimo espacio.
- Variantes de batería con capacidades de 346 Ah a 690 Ah.
- Diseño ergonómico y vista panorámica perfecta.
- Pantalla táctil multifuncional de gran facilidad de uso.
- Sistemas de asistencia integrales para una máxima seguridad laboral.

# Su carretilla eléctrica Jungheinrich

## Destinada a aportar beneficios máximos para el



### Eficiencia

Máximo rendimiento con las carretillas más eficientes.

Gracias a la avanzada tecnología de iones de litio de las carretillas elevadoras eléctricas contrapesadas 2i, usted se beneficia del máximo rendimiento con una alta eficiencia energética en sus operaciones logísticas diarias.

#### Compacidad líder en su clase

- Máxima eficiencia de superficie gracias al diseño compacto del vehículo, con un radio de giro reducido en hasta 100 mm en comparación con el modelo anterior.

#### Comportamiento de traslación y trabajo muy sensible

- Amortiguación del mástil en las transiciones del mismo y función de parada suave en el tope inferior de las horquillas.
- Altas velocidades de elevación para una elevación rápida.
- Asignación ajustable de las palancas y los ejes de los elementos de mando.
- Fuerte potencia hidráulica para implementos.

#### Tecnología de iones de litio integrada

- Concepto modular de batería de iones de litio con capacidades de 346 Ah a 690 Ah.
- Sistema de carga de confort de serie para una carga rápida y flexible.
- Alta disponibilidad gracias a unos tiempos de carga de la batería extremadamente cortos.
- Costes reducidos gracias a una mayor vida útil y a la ausencia de mantenimiento.
- Ya no son necesarios cambios de batería que requieren mucho tiempo.



### Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

El diseño moderno se une a la máxima seguridad: Los completos sistemas de asistencia del EFG 2i garantizan la máxima protección durante el trabajo.

#### Vista panorámica perfecta


- Columna B angulada con un punto ciego reducido hasta en un 65% al dar marcha atrás.
- Visibilidad óptima de las horquillas y de la carga gracias al diseño de consola de perfil bajo.
- Techo panorámico opcional.

#### Innovadoras soluciones de seguridad

- Freno de estacionamiento automático de serie para evitar que la carretilla retroceda sin control en rampas y pendientes.
- Tira de luz LED SmartStripe opcional para una mayor seguridad en el almacén, con visualización del progreso de la carga y otros estados de la carretilla.

#### Sistemas de asistencia al conductor opcionales

- Pre-Operation-Check para la comprobación de seguridad de la carretilla antes de iniciar la marcha.
- Sistemas de videocámara digitales addedVIEW para una mayor visibilidad y seguridad en entornos operativos exigentes.
- zoneCONTROL para la monitorización de zonas de almacenamiento críticas y la protección contra colisiones.
- Reducción de la velocidad de marcha al transitar una curva gracias a curveCONTROL.
- driveCONTROL / liftCONTROL para la reducción automática de la velocidad de trabajo a partir de una altura de elevación definida.



### Individualidad

Una carretilla tan individualizada como su negocio.

Gracias a su concepto de vehículo silencioso y con bajas vibraciones, y a su manejo intuitivo, el EFG 2i permite trabajar de forma concentrada y sin fatiga.

#### Concepto de manejo adaptable

- Cinco programas de conducción configurables, incluido el modo ECO.
- Tres sistemas de mando a elegir: soloPILOT, duoPILOT y multiPILOT.
- Ajuste continuo de un punto del reposabrazos.
- Columna de dirección regulable en altura e inclinación.
- Asignación ajustable de las palancas y los ejes de los elementos de mando.
- Manejo con pedal simple o doble.

#### Puesto de trabajo ergonómico

- Concepto de carretilla optimizado en cuanto a ruido, con un mejor desacoplamiento de la cabina respecto del chasis y una reducción de las vibraciones que se transmiten al usuario.
- Espacio para los pies ampliado y columna de dirección optimizada para mayor espacio para las rodillas y las piernas.
- Peldaño bajo para un acceso y descenso seguros.

#### Concepto de interfaz hombre-máquina multifuncional

- Pantalla táctil de 4,3 pulgadas que incluye el sistema de acceso EasyAccess Softkey para proteger la carretilla contra el uso no autorizado.
- Teclados ergonómicos en el reposabrazos para un manejo intuitivo.
- Alimentación de tensión externa gracias a los puertos USB opcionales en el reposabrazos o en el portaobjetos lateral.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg están  
certificadas, así como nuestro Centro de  
Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**