



## **Matalilla haarukoilla varustettu lavansiirtovaunu**

**AM 15L**

Nostokorkeus: 120 mm / Kantavuus: 1500 kg

** JUNGHEINRICH**

AM 15L



## VDI-taulukko

|                    |        |                                                            |              |                    |                   |                   |                 |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Tunnistetiedot     | 1.1    | Valmistaja (lyhenne)                                       |              | Muut (OEM)         |                   |                   |                 |
|                    | 1.2    | Valmistajan tyyppimerkintä                                 |              | AM 15l             |                   |                   |                 |
|                    | 1.3    | Käyttövoima                                                |              | Käsiikäyttöinen    |                   |                   |                 |
|                    | 1.4    | Käyttö                                                     |              | Käsiikäyttöinen    |                   |                   |                 |
|                    | 1.5    | Kantavuus/kuorma                                           | Q kg         | 1500               |                   |                   |                 |
|                    | 1.6    | Painopiste-etäisyys                                        | c mm         | 600                | 500               | 400               | 600             |
|                    | 1.9    | Akseliväli                                                 | y mm         | 1100               | 900               | 745               | 1080            |
| Painot             | 2.1    | Omapaino                                                   | kg           | 74                 | 72                | 71                | 65              |
|                    | 2.2    | Akselipaino kuormattuna edessä/takana                      | -            | - / -              |                   |                   | 476 / 613       |
|                    | 2.3    | Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana                    | -            | - / -              | 60 / 28           | - / -             | 60 / 28         |
| Pyörät/alusta      | 3.1    | Renkaat                                                    |              | C-BN               |                   |                   |                 |
|                    | 3.2    | Rengaskoko edessä                                          |              | Ø 170x50           |                   |                   |                 |
|                    | 3.3    | Rengaskoko takana                                          |              | Ø 50x70            |                   |                   |                 |
|                    | 3.5    | Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)            |              | 2/4                |                   |                   |                 |
|                    | 3.6    | Raideväli edessä                                           | b10 mm       | 109                |                   |                   |                 |
|                    | 3.7    | Raideväli, takana                                          | b11 mm       | 370                |                   |                   |                 |
|                    |        |                                                            |              |                    |                   |                   |                 |
| Perusmitat         | 4.4    | Nostokorkeus (h3)                                          | h3 mm        | 120                |                   |                   |                 |
|                    | 4.9    | Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa | h14 mm       | 1237               |                   |                   |                 |
|                    | 4.14   | Seisontakorkeus ylös nostettuna                            | h12 mm       | 171                |                   |                   |                 |
|                    | 4.15   | Korkeus laskettuna                                         | h13 mm       | 51                 |                   |                   |                 |
|                    | 4.19   | Kokonaispituus                                             | l1 mm        | 1530               | 1330              | 1175              | 1530            |
|                    | 4.20   | Pituus haarukan selkä mukaan lukien                        | l2 mm        | 380                |                   |                   |                 |
|                    | 4.21.1 | Kokonaisleveys                                             | b1 mm        | 520                |                   |                   | 680             |
|                    | 4.22   | Haarukoiden mitat                                          | s/<br>e/l mm | 38 x 150 x<br>1150 | 38 x 150 x<br>950 | 38 x 150 x<br>795 | 38 x 150 x 1150 |
|                    | 4.25   | Leveys haarukoiden yli                                     | b5 mm        | 520                |                   |                   | 680             |
|                    | 4.32   | Maavara akselivälin keskellä                               | m2 mm        | 13                 |                   |                   |                 |
|                    | 4.34.1 | Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)              | Ast mm       | 1584               |                   |                   |                 |
|                    | 4.34.2 | Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)                | Ast mm       | 1784               |                   |                   |                 |
|                    | 4.35   | Kääntösäde                                                 | Wa mm        | 1274               |                   |                   |                 |
|                    |        |                                                            |              |                    |                   |                   |                 |
| Suorituskykytiedot | 5.3    | Laskunopeus kuormattuna/kuormatta                          | m/s          | 0,09 / 0,02        |                   |                   |                 |
|                    |        |                                                            |              |                    |                   |                   |                 |

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,  
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat  
sertifioituja Kaltenkirchenin  
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**