



Lavansiirtovaunu

AM V05

Nostokorkeus: 390 mm / Kantavuus: 500 kg

JUNGHEINRICH

Haarukkavaunu esittely- ja neljänneslavoille (500 kg)

display-lavoja varten.

Neljännes-, puoli- ja erikoislavojen turvallista käsittelyä.

Tarkasti ohjautuvat ja joustavat AM V05 -haarukkavaunut ovat ihanteellinen valinta kaikkiin käyttökohteisiin, joissa on siirrettävä neljännes-, puoli- ja erikoislavoja. Haarukan leveyden manuaalinen säätöalue on 140–585 mm, joten haarukkavaunu voidaan mukauttaa erikoislavan mittoihin esimerkiksi myyntitiloissa tapahtuvaa display-lavojen kuljetusta varten. AM V05 on lisäksi erittäin hiljainen, mikä ilahduttaa erityisesti käytettäessä haarukkavaunua asiakaspalveluun suunnatuissa myyntitiloissa. Molempikäsisesti käytettävä ohjausaisan pää vähentää työskentelyn väsyttävyyttä ergonomisen muotoilunsa ansiosta ja tekee tästä haarukkavaunusta erityisen hyvin ohjautuvan. Pikanoston ja optimoidun laskuventtiilin ansiosta tavarat siirretään nopeasti, turvallisesti ja tehokkaasti. Tämä koskee tietenkin myös vakiokokoisia eurolavoja. Myös AM V05 -haarukkavaunuissa on luonnollisesti hyödynnetty erityisen pitkäikäistä, kovetettua teräsrakennetta, laakeroituja pyöriä, hitsattua ohjausaisan pidikettä ja lähes huoltovapaita niveliä.



Approved
Jungheinrich quality

Taattua Jungheinrich-laatua

Jo vuosikymmenten ajan Jungheinrichin tuotemerkki on tarkoittanut erinomaista luotettavuutta, ensiluokkaisia koneita ja kattavaa palvelua, johon sinä voit aina luottaa. Yksinkertaisista haarukkavaunuista täysautomatoituihin logistiikkajärjestelmiin asti – Jungheinrichille ensiluokkainen laatu on aina tärkeintä.

Edut pähkinänkuoressa

- Manuaalinen haarukkavälin säätö (140–585 mm)
- Erityisen hiljainen käyntiääni myyntitilakäyttöä varten
- Voimia ja aikaa säästävä pikanosto 120 kg:aan asti
- Tarkka pumppuhydrauliikka ja erityinen laskuventtiili
- Ergonominen ohjausaisa soveltuu sekä oikea- että vasenkätisille

Jungheinrichin haarukkavaunut

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskyykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Optimoiduista hallintalaitteista ja laakeroitujen pyörien ansiosta entistä vähemmästä voimankäytön tarpeesta hyötävät yhtä lailla vasen- kuin oikeakätisetkin kuljettajat.

Tehokas käsittely

- Vakiovarustukseen kuuluvan pikanoston (120 kg:aan asti) avulla neljännes-, puoli- ja erikoislavat voi nostaa irti maasta vain muutamalla pumppausliikkeellä.
- Enimmäisnostokorkeus 390 mm saavutetaan vain viidellä pumppausliikkeellä.
- Erityisen herkästi ohjautuva ja säännöstelty lasku erikoislaskuventtiilin ansiosta.
- Optimoitu hydraulikkajärjestelmä vähentää pumppausvoiman tarvetta.
- Laakeroidut pyörät puolestaan vähentävät vetämiseen tarvittavaa voimaa.
- Hallintalaitteen käyttö on yhtä miellyttävää ja helppoa sekä vasen- että oikeakätisille.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.


Display-lavojen siirtäminen sujuu tämän erityisen pitkäikäisen haarukkavaunun avulla turvallisesti. Kulumaton rakenne tekee päivittäisestä käytöstä turvallista.

Turvallinen ja kulumaton

- Display-lavojen turvalliseen kuljetukseen.
- Kestävästä ja vierintävastukseltaan keveähköistä nailonista valmistetut yksipyöräiset kuormapyörät.
- Pulverimaalaus suojaa teräsrakennetta korroosiolta.

Maksimaalinen vakaus ja pitkäikäisyys

- Vakaat haarukat ja virtaviivaiset muodot.
- Hitsattu ohjausaisan pidike.
- Suojatut sisäänajorullat.
- Karkaistu teräs.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Tämä haarukkavaunu mukautuu täydellisesti kuljetettavana oleviin lavoihin, olipa kyse erikoislavoista tai tavallisista eurolavoista.

Tasainen liike ja vankka rakenne

- Kestävät täyskumiset ohjauspyörät takaavat erityisen hiljaisen käytön.

Haarukkavaunu esittely- ja neljänneslavoille (500 kg)

- Yksilöllisesti 140–585 mm:n alueella säädettävien haarukoiden ansiosta myös muiden kuin standardoitujen kuormalavojen kuljetus mahdollista.
- Myös pienten neljännes- ja puolilavojen kuormausta ja purku eurolavalta onnistuu.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)
AM V05, M V05760x955, C-GN	500 kg	390 mm	2005 mm

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**