



Sähkökäyttöinen pinontavaunu perusnostolla

EJD 120/222

Nostokorkeus: 1500-2905 mm / Kantavuus: 2000-2200 kg

Tuhattaituri

kaksikerroskäyttöön.

Kattava nostokorkeusvalikoima moniin erilaisiin käyttökohteisiin.

Monipuoliset ja kompaktit sähkökäyttöiset EJD -pinontavaunut ovat täydellinen valinta kaksikerroslavojen kuljetukseen rampeilla ja epätasaisilla alustoilla sekä varastointiin ja varastosta ottoon jopa 2 905 mm:n korkeudessa. Nämä tehokkaat trukit vakuuttavat vakaalla ajokäyttäytymisellään ja äärimmäisellä ketteryydellään – myös ahtaissa varasto-olosuhteissa.

Kaksi lavaa kerrallaan ottavat EJD -trukit työskentelevät kaksin verroin nopeammin kuin perinteiset trukit. Älykkäät kuljettajaa avustavat järjestelmät, pitkä turvaohjausaisa, jossa on neliportainen jalkasuojus, heijastimet ja optimaalinen näkyvyys haarukan kärkiin pitävät huolen maksimaalisesta työturvallisuudesta.

Moderni vaihtovirtamoottori on vakuuttavan suorituskykyinen, sen hyötysuhde on erinomainen ja energiatehokkuus parasta luokkaa. Työskentely sujuu miellyttävästi kolmen joustavasti valittavissa olevan ajo-ohjelman ja vakiovarusteisen, herkkätuntoisen proportionaalihydrauliikan ansiosta, joka myös huolehtii kuormien nostamisesta ja laskemisesta kontrolloidusti.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.



Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiisi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

Takuuehdot

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Monikäyttöinen trukki kaksikerroskäyttöön.
- Varastointi ja varastosta otto joustavasti jopa 2 905 mm:n korkeudessa.
- Suurin nostokorkeusvalikoima ja kolme eri mastotyyppiä.
- Saatavissa litiumionitekniikalla varustettuna.
- Huipputason turvallisuus monipuolisten kuljettajaa avustavien järjestelmien ansiosta.

Jungheinrichin pinontavaunu

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Päädytpä energiaa säästävään vaihtovirtatekniikkaan tai edistyskelliseen litiumionitekniikkaan – EJD on trucki, jonka avulla työskentely sujuu taloudellisesti mitä erilaisimmissa käyttökohteissa.

Älykäs elektroniikka ja edistyskellinen moottoritekniikka

- Modernia vaihtovirtatekniikkaa hyödyntävät ajomoottorit lisäävät suorituskykyä ja alentavat käyttökustannuksia.
- ECO-ajotila pitää energiankulutuksen alhaisena ajonopeuden säilyessä silti ennallaan.
- Taaksepäin rullaamisen esto kaltevilla pinnoilla.
- Ei lainkaan hiiliharjoja, joten ajomoottori on huoltovapaa.

Lyijyakun pitkät käyttöajat

- Erinomaiset, jopa 375 Ah:n akkukapasiteetit mahdollistavat pitkät käyttöajat.
- Akkutila S ja 150 Ah:n akku (EJD 120), akkutila M ja 250 Ah:n akku tai akkutila L ja 375 Ah:n akku (EJD 222).
- Lisävarusteena saatavan, märkäakkujen ja huoltovapaiden akkujen integroidun varaajan avulla varaaminen onnistuu helposti mistä tahansa 230 V:n verkkopistorasiasta.
- Akun vaihto trukin sivusta akkutilojen M ja L yhteydessä takaa, että akun vaihto sujuu nopeasti ja ergonomisesti.

Saatavana litiumionitekniikalla varustettuna

- Hyvä käytettävyyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Lyijyakkuja pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.
- Lisävarusteena saatavan, litiumioniakkujen integroidun varaajan avulla varaaminen onnistuu helposti mistä tahansa



Turvallisuus.

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Proportionaalihydrauliikka mukautuu olosuhteisiin joustavasti, joten pinoaminen sujuu tarkemmin kuin koskaan aiemmin. Turvallisuus on tälle monitaiturille aina tärkeintä, olipa kyse lavojen kuljetuksesta tai ajamisesta rampeilla tai suurissa korkeuksissa.

Kestävä rakenne

- Suljettu rakenne.
- Jopa 7 mm:n teräsrunko huipputehokkaaseen käyttöön.

Pinoamisen ja purkamisen helppoutta

- Rungon lavavaste mahdollistaa kahden lavan nopean ja tarkan aseoinnin päällekkäin.
- Kaikkia nosto- ja laskutoimintoja ohjataan intuitiivisesti monitoimiohjausaisan pään avulla.
- Kierroslukuohjattu hydrauliikkamoottori nostaa ja laskee kuorman tarkasti ja pehmeästi.
- Sivuttainen ryömintäkäyttö keräilyn aikana tapahtuvaa haarukoiden nostamista ja laskemista varten.

Mukavaa ja turvallista työskentelyä

- Kolme vapaavalintaista ajo-ohjelmaa.
- Lisävarusteena saatavat, integroidut työvalot parantavat näkyvyyttä heikosti valaistuissa paikoissa.
- Neliportainen turvaohjausaisa suojaa jalkoja tehokkaasti.

Aina ajan tasalla

- Lisävarusteena saatava kahden tuuman lisänäyttö kuljettajaa avustavia järjestelmiä varten ja hyvä näkyvyys pinottaessa.
- Akun varaustilan, käyttötuntimäärän ja tapahtumien ilmoitukset.
- Lisävarusteena saatava trukin käyttöönotto EasyAccess-järjestelmällä softkey-painikkeiden, PIN-koodin tai transponderikortin avulla.



Yksilöllisyys.

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Niin monipuolinen ja silti niin tarkka: voit valita tismalleen oman varastosi vaatimuksiin parhaiten soveltuvan trukkipakettuksen. EJD-trukeissa on monipuolisia lisätoimintoja joka lähtöön.

Perusnoston ansiosta monipuolinen

- Kahden lavan samanaikainen kuljetus kahdessa kerroksessa.
- Lisänostomekanismi pyörän tukivarsien nostamiseen haarukoista riippumatta.

Joustavuutta talutuskäyttöön

- Useat erilaiset mastomallit (EF = yksivaiheinen monomasto, ZT = kaksivaiheinen teleskooppimasto, DT = kolmivaiheinen teleskooppimasto) mukautuvat erilaisiin tarpeisiin.
- Trukin ergonominen nopeus 5,6 km/h takaa miellyttävän ja turvallisen käsittelyn.
- Ajo-ohjelman 3 nopeuden voi säätää yksilöllisesti – jopa huippulukemaan 6 km/h.
- Työvalot huolehtivat optimaalisesta valaistuksesta.

Lisävarusteet

- Kylmävarastovarustus.
- Kaksi kuormatuen korkeusvaihtoehtoa.
- Lisävarustepidike akkukotelon kannessa.
- Tukeva, yleiskäyttöinen lisävarustepidike.
- Työvalot perävaunun sisävalaisuun.
- Kalvorullanpidike.
- A4-kirjoituslusta.
- Magneettinen säilytyslokero.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
EJD 120	2000 kg	1660 mm	6 km/h	2343 mm	0,25 m/s
EJD 222	2200 kg	2905 mm	6 km/h	2447 mm	0,25 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**