



Gerbeur électrique avec levée des bras porteurs

EJD 120i

Hauteur de levée: 1500-2100 mm / Capacité de charge: 2000 kg

Chariot polyvalent puissant

pour des utilisations variées.

Préparation de commandes en double-charges et à grandes hauteurs.

Les gerbeurs électriques accompagnants EJD 120i sont des assistants polyvalents pour une utilisation en magasin, le chargement et le déchargement de camions ainsi que le transport en double-charges sur des sols irréguliers. Ils convainquent particulièrement par leur combinaison parfaite de compacité, de maniabilité et de stabilité.

Grâce à la levée des bras porteurs intégrée augmentant la garde au sol, l'EJD 120i franchit sans difficulté les irrégularités du sol, les rampes ou les niveleurs de quai. En plus des mâts sélectionnables, différentes variantes de batteries au lithium-ion de 50 à 200 Ah ainsi que des chargeurs intégrés permettent une adaptation optimale aux besoins individuels d'utilisation.

En matière de sécurité, l'EJD 120i convainc par ses roues de soutien ProTracLink couplées pour une stabilité accrue, un timon de protection des pieds en option pour protéger les opérateurs, ainsi que d'autres options supplémentaires pour une protection au travail renforcée.



Utilisez vos données à votre avantage.

Utilisez les données de vos chariots pour économiser du temps, de l'énergie et de l'argent et pour améliorer leur efficacité. Avec notre boîtier télématique (départ usine), vous disposez, sur demande, du pack de démarrage FMS gratuit pour la gestion de flotte, qui peut être complété de manière flexible par différents composants matériels et logiciels.



Aucun souci. No compromise.

Avec la garantie Li-ion Jungheinrich, nous vous promettons des performances à long terme, jusqu'à 8 ans, sur nos batteries lithium-ion de haute qualité. Nous sommes convaincus que les performances élevées et la longue durée de vie de notre technologie lithium-ion vous donneront entière satisfaction. C'est la raison pour laquelle nous vous garantissons de pouvoir revenir simplement et facilement à la technologie que vous utilisiez à l'origine dans les 6 mois suivant la livraison.

Conditions de garantie

* Conformément à nos conditions de garantie - voir le site web pour plus de détails

Tous les avantages en un coup d'œil

- Gerbeur double charges multifonction pour de nombreux cas d'application.
- Variantes de batteries au lithium-ion coordonnées avec chargeurs intégrés permettant la recharge intermédiaire sur n'importe quelle prise de courant.
- Le mât adapté à chaque utilisation.
- Faible niveau sonore grâce à silentDRIVE.
- De nombreuses options pour l'adapter à des scénarios d'utilisation individuels.

Votre gerbeur Jungheinrich

pour un maximum de bénéfices clients.



Efficacité

Haute performance avec les chariots les plus efficaces.

Accélérez la manutention des marchandises : Outre les possibilités de configuration individuelle, nos variantes de batteries au lithium-ion offrent une flexibilité maximale d'utilisation grâce à leurs capacités de charge rapide.

Manutention polyvalente des palettes

- Maniabilité et agilité impressionnantes dans les zones de stockage étroites grâce à la construction compacte.
- Levée et dépose précises et en douceur de la charge grâce à l'hydraulique proportionnelle de série.
- Mode double-charge pour maximiser la manutention des marchandises – même sur les rampes et les sols irréguliers.

Concept de batterie lithium-ion évolutif

- Technologie lithium-ion intégrée de série pour une disponibilité maximale.
- Batteries lithium-ion au choix de 50 Ah à 200 Ah avec chargeurs adaptés.
- Options de charge : Chargeur intégré pour une charge sur n'importe quelle prise de courant, ainsi qu'une prise de charge confort pour une charge rapide à puissance maximale via un chargeur externe.
- Accès amélioré à la prise de charge confort pour des recharges intermédiaires particulièrement simples.



Sécurité

Les meilleures conditions pour un travail en toute sécurité.

Sécurité accrue au quotidien dans l'entrepôt : Outre son comportement de conduite stable, le compact EJD 120i convainc par diverses options supplémentaires pour une protection accrue au travail.

Stabilité de conduite maximale

- La barre de torsion brevetée ProTracLink assure, selon la situation de conduite, une répartition uniforme de la force d'appui sur les roues stabilisatrices à suspension et amortissement.
- Idéal pour l'utilisation sur des rampes de chargement et le chargement et le déchargement de camions.

Haute sécurité au travail

- Ses dimensions extrêmement compactes permettent une utilisation en toute sécurité dans des espaces restreints.
- Un timon long garantit une distance suffisante entre le chariot et les opérateurs.
- Manipulation sécurisée au sein des points de vente, souvent très fréquentés, grâce à une partie motrice courte et à une faible largeur d'allée.
- Timon de protection des pieds (optionnelle) : Elle détecte la distance par rapport aux opérateurs et réduit la vitesse du chariot afin d'éviter les collisions.
- Barre de protection pour les pieds active (option) : En cas de contact du pied avec le châssis, le chariot freine immédiatement et recule.



Individualité

Un chariot aussi unique que votre activité.

Mode double charge, entrepôt frigorifique, transport en camion ou utilisation en magasin – grâce à de nombreuses possibilités de personnalisation et à un vaste choix d'équipements additionnels, notre EJD 120i polyvalent maîtrise chaque scénario d'utilisation exactement selon vos exigences.

Possibilités d'utilisation flexibles

- Stockage et déstockage flexible à des hauteurs allant jusqu'à 2 010 mm.
- Idéal pour des applications sur de courtes distances avec des charges allant jusqu'à 2 000 kg, dans le cadre de transfert de charges.
- Mode double-charge augmentant la productivité grâce au transport simultané de deux palettes grâce à la levée des bras porteurs et la levée des fourches.
- Personnalisation grâce aux différentes structures de mâts : Mât simple, mât télescopique duplex et mât télescopique triplex.
- Convient pour une utilisation en entrepôt frigorifique.

Confort de travail élevé

- Fonctionnement silencieux grâce à la réduction des bruits de roulement et d'entraînement avec l'option silentDRIVE.
- Prise de charge confort avec accès optimisé pour des charges intermédiaires rapides.
- De nombreuses possibilités de rangement et un arceau d'options pour un travail efficace.

Aperçu des modèles

Le modèle approprié pour vos applications :

Nom	Capacité de charge/ charge	Hauteur de levée (max.)	Vitesse de traction sans charge	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Vitesse de levée sans charge
EJD 120i	2000 kg	2100 mm	6 km/h	2293 mm	0,25 m/s

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées. ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes
aux normes européennes de sécurité 

 **JUNGHEINRICH**