



Ollós kézi emelőkocsi

AMX 10/10e

Emelési magasság: 714 mm / Teherbírás: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Ollós emelőkocsi

az ergonomikus munkavégzés érdekében.

Sokoldalúan alkalmazható emelőasztalként vagy munkapadként.

A különösen rugalmas és ergonomikus AMX 10 és AMX 10e ollós emelőkocsi sokoldalúan alkalmazható. Emelőkocsiként, emelőasztalként, előkészítő asztalként vagy munkapadként is alkalmazható. Ezzel az emelőasztalból és kézi emelőkocsiból álló kombinációval bármilyen fajta áru gyorsan és egyszerűen mozgatható, valamint mindig hátkímélő magasságba emelhető. Egy további pluszt jelent az ergonómiához az optimalizált kezelőkarfej, ami jobb- és balkezesek számára is egyaránt könnyen használható. Igény esetén az AMX típusok kézi hidraulikával is rendelhetők. Ennél a modellnél a terhet 400 mm magasságtól kiegészítő támasztóláb biztosítja, az emelés idő- és erőtakarékos módon gyorsemeléssel történik. Alternatív megoldásként az AMX 10e típussal egy elektromos hidraulikával rendelkező kivitel is rendelhető. Ezzel a modellel egyszerűen és gyorsan, egy gombnyomással elvégezhető az emelés.



Approved
Jungheinrich quality

Bevált Jungheinrich minőség

Évtizedek óta a Jungheinrich márka a legmagasabb megbízhatóságot, kiváló minőségű gépeket és a mindenre kiterjedő szervizt jelent, melyekre mindig számíthat. Az egyszerű emelőkocsitól a teljesen automatizált logisztikai rendszerekig – a Jungheinrich mindig a minőség maximumát jelenti.

Előnyök áttekintése

- Kézi vagy elektromos hidraulikával is rendelhető
- 800 mm emelési magasság az ergonomikus alkalmazáshoz
- Opcionális felszereltség oldaltámasztó görgőkkel
- Ergonomikus, mindkét kézzel kezelhető kezelőkar fogantyú
- Erő- és időtakarékos gyorsemelés 120 kg-ig

Jungheinrich kézi emelőkocsi

az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Innovatív technika gondoskodik arról, hogy bármilyen áru gyorsan és hatékonyan mozgatható legyen. Kézi és elektromos hidraulika is teremthet maximális teljesítményt minimális energiaszükséglet mellett.

Hatékony kezelés

- Bal- és jobbkezesek számára egyaránt alkalmas, könnyen kezelhető kezelőelem.
- Rendkívül finoman és kis lépésekben történő süllyesztés a speciális süllyesztőszelepek köszönhetően.
- Az euroraklapok az alapkivétel részét képező gyorsemeléssel mindössze 3 pumpálással felemelhetők a talajról (120 kg-ig).
- A maximális emelési magasság elérése már 26 pumpálás után.
- Az optimalizált hidraulika rendszernek köszönhetően lecsökkent a pumpálási erő.
- A szükséges vonóerőt csökkentik a perselyezett kerekek.

Integrált töltőberendezés (AMX 10e)

- Szabványosan beépített elektronikus töltőegyenirányító.
- A karbantartásmentes akkumulátor (70 Ah) töltése 230-V-os hálózati csatlakozóaljzaton keresztül.
- A töltőberendezés automatikus önkikapcsolása a töltési folyamat befejezése után.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.


Az áru biztonságos mozgatását a modellek robusztus kialakítása garantálja. Opcionálisan további oldalsó támasztókerekek szerelhetők be.

Biztonságos és robusztus

- Változatos munkamagasság 800 mm-ig hátkímélő alkalmazáshoz.
- Opcionális felszereltség oldaltámasztó görgőkkel az áru felemelt állapotban történő mozgatásához is.
- A zárt villacsúcsokkal, hegesztett konstrukcióban készült villák csavarodásmentesek és különösen strapabírók.
- Szivattyúegység integrált tartállyal és süllyesztőszeleppel a kézi kezelőkar végzett finom süllyesztés érdekében.
- Nyomáshatároló szelep a hidraulikus berendezés túlterhelés elleni biztosításához.

Maximális stabilitás és hosszú élettartam

- Stabil villák és hátrafelé nyújtott forma.
- Hegesztett kezelőkar-rögzítés.
- Védett bevezető görgők.
- Edzett acél.



Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Ezek a sokoldalúan alkalmazható ollós emelőkocsik illeszkednek igényeihez, például különböző abroncsokkal a legkülönbözőbb padlótulajdonságokhoz.

Egyedi felszereltség

- Különböző anyagok választhatók kerekek és görgők számára a padló tulajdonságai és alkalmazási terület alapján.
- Emelés és süllyesztés: kézi vagy elektro-hidraulikus, 0,5 kW-os emelőmotorral.

AMX 10 kézi hidraulikával:

- teheremelés optimális munkamagasságra kevés kezelőkar mozdulattal.
- Az ollós emelőkocsi biztosítása kiegészítő támasztólábbal egy meghatározott villamagasságtól.

AMX 10e elektromos hajtású hidraulikával:

- ollós emelőkocsi elektromotorral a gyakran váltakozó munkamagasságra.

Az emelési magasság egy gombnyomással gyorsan beállítható.

- Akkumulátor: 70 Ah C5, karbantartásmentes.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakódólap esetén, hosszirányban)
AMX 10e, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm
AMX 10e, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 1150, V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 680x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm
AMX 10, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 560x1150, V/V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, N/GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**