



Carrello retrattile

ETV 314i–325i

Altezza di sollevamento: 4250-14000 mm / Portata: 1400-2500 kg



Carrello agli ioni di litio per la massima efficienza.

Performante, versatile e facile da usare.

I potenti e innovativi carrelli a montante retrattile ETV 314i/325i sono la soluzione più adatta per il deposito e prelievo efficienti di carichi ad altezze di sollevamento fino a 14 m. Il design compatto si distingue per una batteria agli ioni di litio completamente integrata ed estremamente flessibile nell'uso grazie alla capacità di ricarica rapida e intermedia.

Grazie alla possibilità di regolazione delle velocità di abbassamento e di retrazione del montante è possibile gestire in modo particolarmente efficiente anche le applicazioni più impegnative con elevate velocità di sollevamento e di marcia.

Ampia postazione di lavoro che offre massima ergonomia, comfort e sicurezza. Massima visibilità, sistemi di assistenza intelligenti e un approccio intuitivo all'utilizzo permettono di lavorare in modo produttivo e senza affaticarsi.



Performance senza compromessi.

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.



Utilizza i dati a tuo vantaggio.

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.

Condizioni di garanzia

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

- Ottimizzato per la massima efficienza energetica e produttività.
- Batteria agli ioni di litio con tempi di ricarica rapidi e possibilità di ricariche intermedie.
- Struttura compatta per un utilizzo ottimale della superficie di magazzino.
- Ampia postazione di guida con visibilità ottimale su razze e carico.
- Striscia luminosa SmartStripe per la massima sicurezza in magazzino.

Il carrello retrattile Jungheinrich

pensato per garantire i massimi livelli di



Efficienza.

Massime prestazioni con carrelli più efficienti.

Il mix perfetto tra agilità e utilizzo ottimale dello spazio: l'efficiente carrello elevatore retrattile non potrebbe essere più semplice da manovrare, grazie alle pratiche opzioni supplementari e al montante che garantisce elevate portate residue.

Tecnologia agli ioni di litio integrata

- Carrelli sempre pronti all'uso grazie ai tempi di ricarica estremamente ridotti.
- Non sono necessari né locali di ricarica né sistemi di aerazione poiché le batterie non rilasciano esalazioni.
- Risparmio sui costi grazie alla maggiore durata e alla totale assenza di manutenzione.
- Nessun cambio batteria necessario.

Montante ad elevate prestazioni

- Per la massima sicurezza e un utilizzo efficace del magazzino anche a grandi altezze di sollevamento.
- Elevate portate residue con dimensioni ridotte.
- Montante disponibile con inclinazione forche e montante.

loweringPRO

- loweringPRO per prestazioni migliorate grazie al raddoppio della velocità di abbassamento fino a 1,2 m/s.
- Lo sfilamento fluido del montante garantisce il sollevamento e l'abbassamento dei carichi nella massima sicurezza.



Sicurezza.

I migliori presupposti per un'operatività nella massima sicurezza.

Grazie al design compatto senza vano batteria, l'ETV 314i/325i offre non solo una perfetta visibilità a 360°, ma anche una chiara visuale sulle razze e sul carico per la massima sicurezza in magazzino.

Maggiore sicurezza

- Visibilità ottimizzata grazie all'eliminazione della batteria piombo-acido.
- Traverse del tettuccio sottili per una perfetta visibilità a 360°.
- Accesso ribassato per salita e discesa in sicurezza.
- Solida protezione per le spalle.
- Parabrezza rialzato in opzione.
- Tettuccio panoramico in vetro in opzione.
- Striscia luminosa SmartStripe integrata in opzione.
- Luce di arresto e indicatore direzione di marcia in opzione.

Ampia gamma di sistemi di assistenza e opzioni

- Posizionatore laser per lo stoccaggio del carico nella massima semplicità.
- Monitoraggio in tempo reale della portata limite tramite operationCONTROL.
- Telecamera forche con monitor.

Display a colori da 4 pollici

- Indicatore della direzione di marcia e del posizionamento della ruota.
- Stato della batteria con indicatore di autonomia residua.
- Possibilità di scelta fra tre programmi di marcia.
- Ore di esercizio e orologio.
- Visualizzazione dell'altezza di sollevamento e del peso del carico in opzione.



Personalizzabilità.

Un carrello altamente personalizzato, adatto ad ogni tipo di applicazione.

Con gli ETV 3i la salute degli operatori è al primo posto: una postazione di guida spaziosa ed ergonomica con varie opzioni di comando garantisce il massimo comfort.

Postazione ergonomica

- Maggiore spazio per l'operatore.
- Disponibile con gradino di accesso in opzione.
- Volante e bracciolo sono separati e facilmente regolabili.
- Staffa delle opzioni, per accessori supplementari come terminali radio per la trasmissione dei dati o scanner.
- Pratici vani per il deposito di accessori.
- Ricarica comfort.

Leva di comando soloPILOT

- Per l'attivazione delle funzioni idrauliche, della selezione della direzione di marcia e del clacson.
- Tutti i comandi sono in posizione ben visibile e facilmente accessibili.
- Attivazione sicura del selettore della direzione di marcia.
- Precisione millimetrica nel lavoro grazie alla sensibilità dei controlli.
- Comando ottimale di attrezzature supplementari come un posizionatore forche in opzione.
- Leva di comando multiPILOT disponibile in opzione.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/ carico	Altezza di sollevamento (max.)	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
ETV 314i	1400 kg	10700 mm	14 km/h	2801 mm	0,81 m/s
ETV 316i	1600 kg	10700 mm	14 km/h	2806 mm	0,81 m/s
ETV 318i	1800 kg	11510 mm	14 km/h	2808 mm	0,64 m/s
ETV 320i	2000 kg	14000 mm	14 km/h	2822 mm	0,64 m/s
ETV 325i	2500 kg	14000 mm	14 km/h	2841 mm	0,64 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH