



Elektrisk pallettruck

AME 18

Løftehøyde: 115 mm / Løftekapasitet: 1800 kg

Kraftig

Lett

Driftssikker i butikk, produksjon og på lastebil

Jungheinrich AME 18 palletruck fungerer godt i trange områder og der lav egenvekt er viktig. Den er lett å manøvrere og takler krevende oppgaver i den daglige driften.

Med løftekapasitet på 1800 kg, kompakt størrelse og lav egenvekt passer den godt til daglig palletransport og bruk på lastebil. Den kan betjenes med én hånd fra begge sider og er enkel i bruk.

Effektiv drift: Litiumteknologi gir lavt energiforbruk. Palletruckene kan pauselades raskt med integrert lader, og den vedlikeholdsfrie motoren holder trucken i drift.

Sikkerheten er godt ivaretatt: Forsterket stålkonstruksjon gir høy slitestyrke. Beskyttede støttehjul og stabil kjøring, også i svinger, reduserer risikoen for skader på personer, truck og last.

Fordeler

- Kraftig elektrisk palletruck som passer godt på lastebilen.
- Enkel og trygg i bruk, med stabil kjøring også i svinger.
- Forsterket stålkonstruksjon og beskyttede støttehjul gir høy slitestyrke og trygg bruk.
- Litiumbatteri med integrert lader gir lavt forbruk og høy tilgjengelighet.
- Slitesterke komponenter og Jungheinrich-kvalitet du kan stole på.

Din palletruck fra Jungheinrich

med store fordeler for kunden.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Kraftfull i bruk, solid og rimelig i drift.

Ideell til daglig bruk

- Lavt energiforbruk.
- Vedlikeholdsfri drivmotor.
- Lett, manøvrerbar og kompakt.
- Mer robust og økt løftekapasitet.

Fremragende energieffektivitet

- Kostnadseffektivitet med lengre levetid.
- Fleksibel bruk takket være pauselading av litumbatteri.
- Enkel lading i alle stikkontakter med den integrerte laderen.
- Den slår seg automatisk av når den ikke er i bruk, for å skåne både budsjett og miljø.

Pålitelig litiumteknologi

- Spar tid og penger med vedlikeholdsfri drift.
- Alltid tilgjengelige trucker med hurtig- og pauselading.
- Inntil tre ganger lengre levetid sammenlignet med blysyrebatterier.
- Sikker i bruk takket være godt batteristyringssystem.



Sikkerhet

De beste forutsetningene for et trygt arbeidsmiljø.

Enkel betjening og smart beskyttelse for både mennesker, maskiner og gods.

Komfortabel og sikker i bruk

- Økt stabilitet gjennom to fjærede støttehjul ved siden av drivhjulet.
- Trygg og presis manøvrering takket være godt samspill mellom programvare og chassis.
- 8 % stigeevne.
- Fullt integrerte, beskyttede støttehjul.
- Bryter for kjøring i lav hastighet for manøvrering med ledehendelen i loddrett stilling.
- To kjøreprogrammer for tilpassede hastigheter (2,5 km/t og 5,5 km/t).
- Nøyaktig kontroll av gaflenes innstikksdybde forhindrer skader på paller og kjøretøy.
- Enkelt opptak av paller fra langsiden takket være tandemlasthjul og beskyttede innkjøringsruller.



Individualitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Den robuste elektriske palletrucken AME fra Jungheinrich sørger for fleksibel og pålitelig varetransport – både inne og ute.

Svært allsidig og anvendelig

- Ledehendelhode med enhåndsbetjening fra begge sider.
- Enkel lading med integrert lader.
- Kjøretøystatus vises med godt synlige LED-striper.
- Lett tilgang med PIN-kode.
- Alle kontrollinstrumenter og display er oversiktlig plassert i ledehendelen.
- Gaffelmerking ved 800 mm for presist opptak av paller fra langsiden.
- Ulike gaffellengder er tilgjengelig.
- Oppbevaringsrom på batteridekselet.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last	Totalhøyde
AME 18 (530 × 800, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530 × 1000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530 × 1150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530 × 1150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670 × 1000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670 × 1150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670 × 1150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**