



Elektrische meeloop transpallet

AME 15

Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 1500 kg

Krachtig

Lichtgewicht

Onstuitbaar in de winkel, in productie en op de vrachtwagen.

De Jungheinrich AME 15 transpalletten zijn de optimale oplossing voor kleine ruimten en werkomgevingen waar het gewicht een rol speelt. Dankzij hun grote wendbaarheid en robuuste prestaties zijn ze zonder problemen geschikt voor veeleisende logistieke processen.

De combinatie van compacte afmetingen en een laag eigengewicht maakt ze de eerste keuze voor het dagelijkse interne pallettransport en om mee te nemen op de vrachtwagen. De intuïtieve bediening en éénhandbediening aan beide zijden vereenvoudigen elke taak.

Dankzij de hoge rij- en bochtstabiliteit zijn de Jungheinrich AME 15 transpalletten tijdens het werk uiterst veilig. De versterkte stalen constructie en beschermde steunwielen maken ze uiterst robuust en duurzaam.

Hun hoge efficiëntie is een extra voordeel: het lage energieverbruik dankzij de nieuwste lithium-iontechnologie, de mogelijkheid tot tussentijds laden en de onderhoudsvrije aandrijfmotor zorgen voor een hoge beschikbaarheid in het dagelijks gebruik.

Alle voordelen in één oogopslag

- Krachtige elektrische transpallet uit het middensegment, ideaal om mee te nemen op de vrachtwagen.
- Intuïtieve en veilige bediening én hoge rij- en bochtstabiliteit.
- Geoptimaliseerde robuustheid dankzij versterkte stalen constructie en beschermde steunwielen.
- Lithium-ionbatterij en laag energieverbruik voor hoge beschikbaarheid.
- Bewezen Jungheinrich kwaliteit met duurzame componenten.

Uw Jungheinrich transpallet voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Onderhoudsvrij, robuust en zuinig in dagelijks gebruik.

Ideaal voor dagelijks werk

- Laag energieverbruik.
- Onderhoudsvrije aandrijfmotor.
- Lichtgewicht, wendbaar en compact.
- Verbeterde robuustheid en prestaties.

Optimale energie-efficiëntie

- Efficiënte laadprocessen zonder dure laadinfrastructuur.
- Kostenefficiënt dankzij langere levenscycli.
- Flexibel gebruik dankzij tussentijds laden van de lithium-ionbatterij.
- Eenvoudig laden via het stopcontact met behulp van de meegeleverde lader.
- Automatische uitschakeling wanneer niet in gebruik, bespaart kosten en beschermt het milieu.

Beproefde lithium-iontechnologie.

- Onderhoudsvrije werking bespaart tijd en geld.
- Snel en tussentijds laden zorgt voor een hoge mate van beschikbaarheid van trucks.
- Tot drie keer langere levensduur in vergelijking met loodzuurbatterijen.
- Veilig in gebruik dankzij hoogwaardig batterijbeheersysteem.




Veiligheid

De beste voorwaarden om veilig te werken.

Eenvoudige bediening en doordachte bescherming voor mens, machine en goederen.

Intuïtieve en eenvoudige bediening

- Twee geveerde steunwielen naast het aandrijfwiel verhogen de stabiliteit.
- Veilig en vlot manoeuvreren dankzij goed afgestemde software en een goed afgestemd chassis.
- Hoog klimvermogen: 8%.
- Volledig geïntegreerde, beschermde steunwielen.
- Kruipgangschakelaar voor het manoeuvreren.
- Twee rijprogramma's voor aangepaste snelheden (2,5 km/u en 5,5 km/u).
- Nauwkeurige controle van de vorkinsteekdiepte voorkomt schade aan palletten en trucks.
- Tandem lastwielen plus beschermde inrijrollen voor een comfortabele dwarsopname van palletten.



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Met de robuuste elektrische meeloop transpalletten Jungheinrich AME 15 vervoert u flexibel en betrouwbaar goederen zowel binnen als buiten.

Universeel en veelzijdig in gebruik

- Disselkop met éénhandbediening aan beide zijden.
- Truckstatus zichtbaar via goed zichtbare LED-strips.
- Gemakkelijke toegang via pincode.
- Alle controle-instrumenten, inclusief het display, zijn overzichtelijk in de dissel geïntegreerd.
- Vorkmarkering op 800 mm voor nauwkeurige dwarsopname van palletten.
- Verschillende vorklengten beschikbaar.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/ last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid zonder belasting	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Hefsnelheid zonder belasting	Totale hoogte
AME 15 (530 x 800, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/u	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530 x 1.000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/u	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530 x 1.150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/u	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530 x 1.150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/u	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670 x 1.000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/u	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670 x 1.150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/u	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670 x 1.150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/u	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**