



Elektrische meeloop transpallet

EJE 222-235

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2200-3500 kg



EJE 222-235



VDI-tabel

		Jungheinrich					
		EJE 222	EJE 225	EJE 230	EJE 235		
Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)					
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant					
	1.3	Aandrijving	Elektrisch				
	1.4	Bediening	Meelopen				
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	2200	2500	3000	3500
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600			
	1.8	Lastafstand	x mm	908		909	
	1.9	Wielbasis	y mm	1351		1352	
	Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)	kg	535		565
2.2		Asbelasting met last vooraan / achteraan	kg	879 / 1870	970 / 2072	1116 / 2449	1230 / 2833
2.3		Asbelasting zonder last vooraan / achteraan	kg	408 / 127		430 / 135	
Wielen/chassis	3.1	Banden	-		Polyurethaan (PU)		
	3.2	Bandenmaat vooraan	Ø 230 x 70				
	3.3	Bandenmaat achteraan	Ø 85 x 110		Ø 85 x 85		
	3.4	Extra wielen	Ø 100 x 40				
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)	1x +2 / 2		1x +2 / 4		
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10 mm	510			
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11 mm	363			
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	750 / 1237			
	4.15	Hoogte gedaald	h13 mm	85			
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1737			
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	587			
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	724			
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/ l mm	55 x 172 x 1150			
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	535			
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	30			
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast mm	2338			
4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast mm	2227				
4.35	Draaicirkel	Wa mm	1532				
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting	km/u	6 / 6		4 / 6	
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,05 / 0,07		0,04 / 0,07	
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,05 / 0,04		0,06 / 0,04	
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting	%	8 / 20		6 / 20	5 / 20
	5.10	Bedrijfsrem	regeneratief				

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	1,7			
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	2,2			
	6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	24 / 250			
	6.5	Batterijgewicht	kg	220			
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0			
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,35	0,37	0,38	0,4
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308	kg/h0	0,19	0,2	0,21	0,22
	6.7	Overslagcapaciteit	t/h	123	148	175	205
6.8.1	Energieverbruik bij max. verwerkingscapaciteit	kWh/u	0,77	0,82	0,98	1,14	
Overig	8.1	Besturingstype		AC			
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053	dB (A)	70			
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.							

- 4.33: neergelaten lastgedeelte: + 50 mm
- 1.8: 1.9: 4.35: neergelaten lastgedeelte: + 56 mm
- 4.34: neergelaten lastgedeelte: + 25 mm
- 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: met zijdelingse batterijwissel: L/M SBE = M + 72 mm; L SBE = M + 125 mm
- 5.1: tot een belasting van 3 t: max. rijsnelheid = 6 km/u.

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.