



Reachtruck

ETV 314i–325i

Hefhoogte: 4250-14000 mm / Draagvermogen: 1400-2500 kg



Lithium-iontruck

voor maximale efficiëntie.

Hoge doorvoercapaciteit, veelzijdig en gebruiksvriendelijk.

De krachtige en innovatieve reachtrucks ETV 314i/325i zijn ervaren hulpmiddelen voor het efficiënt in- en uitslaan van lasten op hefhoogten tot 14 m. Het compacte truckconcept overtuigt met een volledig geïntegreerde lithium-ionbatterij, die dankzij de mogelijkheid tot snel en tussentijds laden uiterst flexibel in gebruik is.

Dankzij prestatieverhogende opties voor het aanpassen van de daal- en rijsnelheden kunnen veeleisende toepassingen met hoge hef- en rijsnelheden bijzonder economisch worden uitgevoerd.

Een ruim opgezette werkplek biedt ergonomie en veiligheid tijdens het werken en is goed voor de gezondheid. Optimaal zicht, intelligente hulpsystemen en een intuïtief bedienconcept zorgen voor productief en moeiteloos werken.



Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ionbatterijen. We zijn er zeker van dat de topprestaties en lange levensduur van onze lithium-iontechnologie u zullen overtuigen. We garanderen u dan ook dat u binnen 6 maanden na levering eenvoudig en snel opnieuw kunt omschakelen naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel.

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Onze Telematics Box (af fabriek) biedt u een gratis starterspakket voor vlootbeheer dat flexibel kan worden uitgebreid met verschillende hardware- en softwarecomponenten.

Garantievoorwaarden

* Onderworpen aan onze garantievoorwaarden. Zie onze website voor details.

Alle voordelen in één oogopslag

- Geoptimaliseerd voor een minimaal energieverbruik en een maximale productiviteit.
- Lithium-ionbatterij met mogelijkheid om snel en tussentijds te laden.
- Compact ontwerp voor optimaal ruimtegebruik in het magazijn.
- Ruime bestuurdersplaats met optimaal zicht op de wielarmen en de last.
- SmartStripe lichtstrook voor meer veiligheid in het magazijn.

Uw Jungheinrich reachtruck

voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie.

Topprestaties met de meest efficiënte trucks.

De perfecte mix van wendbaarheid en optimaal ruimtegebruik: naast een hefmast met een hoog restdraagvermogen maken handige truckopties het werken met de ruimtebesparende reachtruck eenvoudiger.

Geïntegreerde lithium-iontechnologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij uiterst korte laadtijden.
- Geen laadruimte of ventilatie nodig omdat er geen gasvorming optreedt.
- Kostenbesparing door een langere levensduur en onderhoudsvrijheid.
- Geen batterijwissel nodig.

Krachtige hefmast

- Voor maximale veiligheid en een effectieve magazijnbenutting tot grote hefhoogten.
- Hoge restdraagvermogens bij kleinere afmetingen.
- Verkrijgbaar met hefmast- en vorkneiger.

loweringPRO optie

- loweringPRO voor betere prestaties door een verdubbeling van de daalsnelheid tot maximaal 1,2 m/s.
- De vlotte mastovergang verzekert het heffen en neerlaten van de last met maximale veiligheid.



Veiligheid.

De beste omstandigheden om veilig te werken.

Dankzij het slanke ontwerp zonder batterijbak biedt de ETV 314i/325i niet alleen een perfect 360°-zicht, maar ook een vrij zicht op de wielarmen en de last – voor een maximale veiligheid in het magazijn.

Verhoogde veiligheid


- Geoptimaliseerd zicht door het wegvallen van de loodzuurbatterij.
- Smalle dakstijlen voor een perfect 360°-zicht.
- Lage instap voor veilig op- en afstappen.
- Stevige schouderbescherming.
- Optioneel verhoogde windscherm.
- Optioneel glazen panoramadak.
- Geïntegreerde lichtstrook SmartStripe als optie.
- Remlicht en richtingaanwijzers optioneel verkrijgbaar.

Veelzijdige hulpsystemen en opties

- Positioneringslaser voor het gemakkelijker stapelen van de last.
- Permanente controle van het draagvermogen via operationCONTROL.
- Vorkcamera met monitor.

4-inch kleurendisplay

- Richtingaanwijzer en wielstandindicator.
- Batterijstatus met resttijdweergave.
- Drie selecteerbare rijprogramma's.
- Bedrijfsuren en tijd.
- Optionele weergave van hefhoogte en lastgewicht.



Individualiteit.

Een truck die net zo uniek is als uw business.

Bij de ETV serie 3i staat de gezondheid van uw medewerkers voorop: een ruime, ergonomisch uitgekiende bestuurdersplaats met standaard en optionele bedieningsvarianten garandeert een maximaal werkcomfort.

Ergonomische werkplek

- Meer ruimte in de cockpit.
- Optioneel beschikbaar met instaptrede.
- Armsteun en stuurwiel zijn moeiteloos afzonderlijk aan te passen.
- Mogelijke montage van houders voor opties zoals DF-terminals of scanners.
- Praktische opbergmogelijkheden.
- Comfortladen.

soloPILOT bedieningshendel

- Voor de activering van hydraulische functies, rijrichtingkeuze en claxon.
- Alle bedieningselementen bevinden zich in het gezichtsveld en hebben elk een duidelijke functie.
- Intuïtieve bediening van de rijrichtingschakelaar.
- Tot op de millimeter nauwkeurig werken dankzij de intuïtieve aansturing van alle functies.
- Optimale besturing van extra voorzetapparatuur zoals een optionele vorkversteller.
- multiPILOT bedieningshendel optioneel verkrijgbaar.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/ last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid zonder belasting	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Hefsnelheid zonder belasting
ETV 314i	1400 kg	10700 mm	14 km/u	2801 mm	0,81 m/s
ETV 316i	1600 kg	10700 mm	14 km/u	2806 mm	0,81 m/s
ETV 318i	1800 kg	11510 mm	14 km/u	2808 mm	0,64 m/s
ETV 320i	2000 kg	14000 mm	14 km/u	2822 mm	0,64 m/s
ETV 325i	2500 kg	14000 mm	14 km/u	2841 mm	0,64 m/s

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**