



## Elektrinis rankinis krautuvas

**HC 110**

Kėlimo aukštis: 1600-3000 mm / Keliamoji galia: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Elektrinis rankinis krautuvas

## nepastoviams krovimo darbams.

Rankiniu būdu manevruojamas krautuvas su elektriniu kėlimo įtaisu.

Universalūs ir ekonomiškai elektriniai rankiniai krautuvai HC 110 yra ekonomiškąs sprendimas retkarčiais vykdomiems pakrovimo ir iškrovimo darbams. Be to, HC 110 taip pat galima naudoti kaip darbastalius. Tokių pusiau elektrinių rankinių krautuvų valdymas paprastas ir intuityvus. Norimas kėlimo aukštis lengvai ir greitai pasiekiamas mygtuko paspaudimu. Gabenti krovinius padeda ilga rankiniame krautuve įrengta vairalazdė, o ergonomiškos kreipiamosios rankenos palengvina manevravimą rankomis. Krautuvas varomas akumuliatoriumi, kuriam nereikia techninės priežiūros ir kurį galima įkrauti integruotą įkroviklį prijungus prie bet kokio standartinio kištukinio lizdo. Be abejo, ne mažiau svarbus saugus darbas su HC 110 krautuvu. Be ilgos vairalazdės, užtikrinančios saugų atstumą tarp operatoriaus ir krautuvo, ant valdomųjų ratukų yra numatytos kojų apsaugos. Stabilią padėtį krovimo metu užtikrina mechaninis kojinis stabdys.

### Visi privalumai trumpai

- Galingas 1,5 kW kėlimo variklis
- Švino rūgšties gelio akumuliatorius be vandens, kuriam nereikalinga techninė priežiūra
- Integruotas įkroviklis lengvam įkrovimui
- Valdomieji ratukai su kojų apsauga
- Mechaninis stovėjimo stabdys užtikrina saugų stovėjimą

# Jūsų „Jungheinrich“ rankinis šakinis kėlimo vežimėlis



## Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekiamą efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Galingas kėlimo variklis užtikrina greitą ir efektyvų sukrovimą ir iškrovimą. Dėl akumuliatoriaus, kuriam nereikia techninės priežiūros, ir integruoto įkroviklio krautuvą visada paruoštas darbui.

### Efektyvus valdymas

- Galingas 1,5 kW kėlimo variklis krovinių kėlimui iki 3 000 mm aukščio.
- Krovinių iki 1000 kg tvarkymas rankiniu būdu kaip ekonomiškai alternatyva lyginant su prietaisais su traukos varikliu.

### Akumuliatorius ir integruotas įkroviklis

- Gelinio švino akumuliatoriaus, kuriam nereikalinga techninė priežiūra, nereikia pripildyti vandeniu.
- Akumuliatoriaus iškrovos indikatorius nuolat rodo faktinę akumuliatoriaus įkrovą.
- Įmontuotas aukšto dažnio įkroviklis su įkrovos indikatoriumi užtikrina patogų įkrovimą iš bet kokio 230 V kištukinio lizdo.



## Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Nesvarbu, ar transportuojate ar kraunate - tvirta technika ir intuityvus valdymo elementų dizainas užtikrina maksimaliai saugų kasdienį sandėlio darbą.

### Saugus manevravimas

- Ilga vairalazdė leidžia lengvai ir saugiai transportuoti krovinį.
- Skaidrus organinio stiklo langas tarp plieninių rėmų užtikrina apsaugą nuo krintančių daiktų, nuo netyčinio pagriebimo ir visada užtikrina gerą matomumą važiavimo kryptimi.
- Valdomieji ratukai su kojų apsauga.
- Saugų pastatymą bet kokioje situacijoje užtikrina mechaninis kojinis stovėjimo stabdys.



## Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Skirtingi stiebo variantai užtikrina įvairias pritaikymo galimybes, todėl HC 110 puikiai tinka kasdienam darbui Jūsų sandėlyje.

### Ergonomiškas valdymas

- Elektrinė hidraulinė kėlimo valdymo sistema ir gerai pasiekiami kėlimo ir nuleidimo funkcijų mygtukai garantuoja tikslų šakių padėties nustatymą.
- Dėl vairuojamo rato priverstinio valdymo jungiamąją grandinę elektriniu rankiniu krautuvu galima labai lengvai manevruoti.
- Dėl ergonomiškai išdėstytų kreipiamųjų rankenų lengva stumti ir manevruoti sukraunant ir iškraunant.
- Aiškus visų valdymo elementų ir rodmenų išdėstymas.

### Individualus naudojimas

- Skirtingi stiebo variantai (1 600, 2 500 ir 3 000 mm).
- 2 padėklų krovimas vienas virš kito arba galima naudoti kaip darbinį stalą.

# Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

| Pavadinimas       | Talpa / apkrova | Kėlimo aukštis (maks.) | Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas) | Kėlimo greitis be krovinio |
|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| HC 110 (1 600 mm) | 1000 kg         | 3000 mm                | 2175 mm                                       | 0,11 m/s                   |
| HC 110 (2 500 mm) | 1000 kg         | 3000 mm                | 2175 mm                                       | 0,11 m/s                   |
| HC 110 (3 000 mm) | 1000 kg         | 3000 mm                | 2175 mm                                       | 0,11 m/s                   |

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,  
taip pat mūsų originalių dalių centras  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**