



Elektromos gyalogkíséretű targonca

PSM 1.2

Emelési magasság: 2430-3530 mm / Teherbírás: 1200 kg



PSM 1.2

A mindennapok hőse a gyalogkíséretű raklapemelők szegmensében.

Tökéletes raktárhoz, gyártáshoz vagy kiskereskedelemhez.

Az AntOn by Jungheinrich PSM 1.2 mindent egyesít, amit egy sokoldalú alapgéptől elvár: felhasználóbarát kezelés, tartós teljesítmény és optimális ár-érték arány.

A raktárban, a gyártási területen vagy az üzletben a kompakt elektromos raklapemelő a terheket akár 3530 mm-ig emeli, és ezzel kiemelkedő stabilitást, egyszerű kezelést és magas fokú biztonságot garantál szűk helyeken is.

A lítiumion-akkumulátorral és integrált töltőberendezéssel felszerelt, robusztus alapmodell elegendő teljesítményt biztosít minden szállítási feladat elvégzéséhez, a szünetekben pedig bármely megfelelő csatlakozóról feltölthető.

Gyors elérhetőségnek köszönhetően a PSM 1.2 megkönnyíti a kezelők mindennapi munkáját, és intuitív kezelésének, valamint karbantartásmentességének köszönhetően növeli a modern logisztika hatékonyságát.

Előnyök áttekintése

- Sokoldalú alapmodell a gyalogkíséretű raklapemelők szegmensében.
- Strapabíró, biztonságos és megbízható a mindennapos használat során.
- Kiemelkedő stabilitás akár 3530 mm emelési magasságig.
- Lítiumion technológia hosszú üzemidővel és tartós teljesítménnyel.
- Gyors kiszállítás a rövid távú igényekhez.

Sokoldalú alkalmazás

Megebízható segédeszköz a rugalmas felhasználáshoz.

- Vonzó kialakítás és nagyfokú tartósság.
- 2430 és 3530 mm közötti emelési magassággal ideális közepes magasságú raktári állványokhoz.
- Ideális standard raklapokhoz az 1150 mm-es villahossznak köszönhetően.
- Az egyenletes emelést a kettős láncsal ellátott stabil emelőoszlop biztosítja.
- Robusztus burkolat a nagyfokú tartósság érdekében bármilyen környezetben.
- Plexiüveg lap átnyúlás elleni védelemként, jó rálátással az emelőoszlopra.

Egyszerű kezelés

Kényelem és biztonság a mindennapokban.

- Egyszerű kezelés minden munkatárs számára.
- Tágas munkaállomás, áttekinthetően elrendezett funkcionális elemekkel.
- Az összes kezelőegység ergonomikus elrendezése a kezelőkarfejen a haladáshoz, az emeléshez és a süllyesztéshez.
- Testvédő kapcsoló a kezelőkarfejen a nagyfokú kezelői biztonság érdekében.
- Szériafelszereltségként beépített sebességszabályozás felemelt pozícióban a kezelő és az áru védelme érdekében.
- Egyszerű szervizelés videó útmutatókkal.

Gazdaságos üzemeltetés

Költséghatékony belépő szintű modell megbízható teljesítménnyel.

- Modern belépő szintű targonca kiváló ár-érték aránnyal.
- Praktikus megoldás a tipikus, üzemen belüli raktározási és szállítási feladatokhoz.
- Karbantartásmentes lítiumion-akkumulátor a rugalmas töltés és a magas rendelkezésre állás érdekében.
- Felhasználóbarát töltési folyamatok a beépített töltőberendezésnek köszönhetően.
- Gyors alkatrészellátás a leállási idő minimalizálása érdekében.

VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Jungheinrich					
	1.2	A gyártó típusjelölése		PSM 1.2 (ZT2430, 570)	PSM 1.2 (ZT2430, 685)	PSM 1.2 (ZT2930, 570)	PSM 1.2 (ZT2930, 685)	PSM 1.2 (ZT3530, 570)	PSM 1.2 (ZT3530, 685)
	1.3	Meghajtás		Elektromos					
	1.4	Kezelés		Kezelőkar					
	1.5	Teherbírási/teher	Q kg	1200					
	1.6	Tehersúlypont távolság	c mm	600					
	1.8	Tehertávolság	x mm	802					
	1.9	Tengelytáv	y mm	1210					
Tömegek	2.1	Saját tömeg	kg	525		540		560	
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul	kg	585 / 1140		595 / 1145		609 / 1151	
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul	kg	385 / 140		395 / 145		409 / 151	
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		Polyuretán (PU)					
	3.2	Kerékméret, elől		Ø190x55					
	3.3	Kerékméret, hátul		Ø74x88					
	3.4	Támasztókerekek		Ø128x50					
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)		1x 1/2					
	3.6	Nyomtáv elől	b10 mm	597					
	3.7	Nyomtáv hátul	b11 mm	420	535	420	535	420	535
Alapméretek	4.2	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	h1 mm	1817		2067		2367	
	4.4	Emelési magasság (h3)	h3 mm	2430		2930		3530	
	4.5	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	h4 mm	3032		3532		4132	
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14 mm	760 / 1140					
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13 mm	92					
	4.19	Teljes hossz	l1 mm	1733					
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2 mm	583					
	4.21.1	Teljes szélesség	b1 mm	832					
	4.22	Villa mérete	s/ e/l mm	75 x 170 x 1150					
	4.24	Villakocsi szélessége	b3 mm	680	795	680	795	680	795
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5 mm	570	685	570	685	570	685
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2 mm	30					
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast mm	2295					
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast mm	2225					
	4.35	Fordulási sugár	Wa mm	1460					

Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül	km/h	4 / 4,5
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,11 / 0,15
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,11 / 0,11
	5.8	Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül	%	3 / 10
	5.10	Üzemi fék		elektromágneses
Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	0,75
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	2,2
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	24 / 40
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	11
	8.1	Vezérlés típusa		Impulzus / egyenáramú
Egyéb	10.7	Zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	74

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



anton
BY JUNGHEINRICH