



Elektrische palletwagen

AME 15

Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 1500 kg

Krachtige prestaties

Lichtgewicht.

Onstopbaar in de winkel, in de productie en in en op vrachtwagens.

De palletwagens Jungheinrich AME 15 zijn de optimale oplossing voor krappe ruimten en gewichtsgevoelige werkomgevingen. Dankzij hun hoge wendbaarheid en robuuste prestaties beheersen ze moeiteloos veeleisende logistieke processen.

De combinatie van compacte afmetingen en laag eigen gewicht maakt ze tot de eerste keuze voor het dagelijkse interne pallettransport en om mee te nemen in de vrachtwagen. Hun intuïtieve bediening en de bediening met slechts één hand aan beide zijden maken elk werk eenvoudig.

Dankzij de hoge rij- en bochtstabiliteit zijn de palletwagens Jungheinrich AME 15 uiterst veilig tijdens het dagelijkse werk. Een versterkte stalen constructie en beschermde steunwielen maken ze bijzonder robuust en duurzaam.

Hun hoge efficiëntie is bovendien een voordeel: het lage energieverbruik dankzij de nieuwste lithium-ion technologie, de mogelijkheid tot tussentijds laden en de onderhoudsvrije rijmotor zorgen voor een hoge beschikbaarheid tijdens het dagelijkse gebruik.

Uw voordelen

- Krachtige elektrische palletwagen uit de middenklasse, ideaal om mee te nemen in de vrachtwagen.
- Intuïtieve en veilige bediening met hoge rij- en bochtstabiliteit.
- Geoptimaliseerde robuustheid dankzij versterkte stalen constructie en beschermde steunwielen.
- Lithium-ion accu en laag energieverbruik voor hoge beschikbaarheid.
- Betrouwbare Jungheinrich kwaliteit met duurzame componenten.

Uw Jungheinrich palletwagen

voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Onderhoudsvrij, robuust en zuinig bij dagelijks gebruik.

Ideaal voor dagelijks gebruik

- Laag energieverbruik.
- Onderhoudsvrije rijmotor.
- Licht, wendbaar en compact.
- Grotere robuustheid en prestaties.

Optimale energie-efficiëntie

- Efficiënte laadprocessen zonder dure laadinfrastructuur.
- Kostenefficiënt door langere levenscycli.
- Flexibel gebruik dankzij het tussentijds laden van de lithium-ion accu.
- Eenvoudig laden via het stopcontact met de meegeleverde acculader.
- Automatisch uitschakelen als hij niet wordt gebruikt: dit bespaart kosten en beschermt het milieu.

Beproefde lithium-ion technologie

- Onderhoudsvrij, wat u tijd en geld bespaart.
- Snel en tussentijds laden zorgt voor een hoge beschikbaarheid van de truck.
- Tot drie keer langere levensduur vergeleken met loodzuur accu's.
- Veilig gebruik dankzij het hoogwaardige accumanagement systeem.




Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Eenvoudige bediening en doordachte bescherming voor mens, machine en goederen.

Intuïtief en makkelijk te bedienen

- Twee geveerde steunwielen aan de zijkant van het aandrijf wiel verhogen de stabiliteit.
- Veilig en gevoelig manoeuvreren dankzij goed afgestemde software en chassis.
- Hoge nominale helling: 8%.
- Volledig geïntegreerde, beschermde steunwielen.
- Kruipgangknop voor manoeuvreren.
- Twee rijprogramma's voor aangepaste snelheden (2,5 km/u en 5,5 km/u).
- Precieze controle van de insteekdiepte van de vorken voorkomt schade aan pallets en trucks.
- Dubbele vorkrollen plus beschermde inlooprollen voor comfortabele dwarsopname van pallets.



Individueelheid

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Met de robuuste elektrische palletwagen Jungheinrich AME 15 vervoert u flexibel en betrouwbaar goederen, zowel binnen als buiten.

Universeel en veelzijdig inzetbaar

- Dissel met bediening met slechts één hand aan beide zijden.
- Truckstatus zichtbaar via duidelijk zichtbare led-strips.
- Eenvoudige toegang via pincode.
- Alle bedieningsinstrumenten, inclusief het display, zijn overzichtelijk in de dissel ingebouwd.
- Vorkmarkering op 800 mm voor nauwkeurige dwarsopname van pallets.
- Verschillende vorklengten beschikbaar.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/ last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast	Totale hoogte
AME 15 (530x800, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/u	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1.000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/u	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1.150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/u	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1.150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/u	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1.000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/u	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1.150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/u	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1.150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/u	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**