



Stacker elétrico

ERC 214bi–216bi

Elevação: 2400-6000 mm / Capacidade de carga: 1400-1600 kg



The drawing consists of two views of a forklift: a side view (top) and a top view (bottom).

Side View Dimensions:

- Vertical dimensions (from ground level): h_4 (total height), h_6 (height to top of mast), 1271 (height to top of counterweight), 195 (height of counterweight base), h_{14} (height of operator's seat), h_3 (height to top of mast), h_1 (height to top of mast), h_2 (height to top of mast), h_{13} (height of counterweight base).
- Horizontal dimensions: 631 (width of counterweight), l_2 (distance from counterweight to mast), y (distance from counterweight to mast), l_1 (distance from counterweight to mast), c (distance from mast to load), Q (load weight), l (distance from mast to load), x (distance from mast to load), m_2 (distance from mast to load).
- Other labels: s (distance from mast to load), h_3 (height to top of mast), h_1 (height to top of mast), h_2 (height to top of mast), h_{13} (height of counterweight base).

Top View Dimensions:

- Horizontal dimensions: l_6 (width of counterweight), $a/2$ (distance from counterweight to mast), $a/2$ (distance from mast to counterweight), a (total width of counterweight), a_{st} (total width of counterweight).
- Vertical dimensions: 800 (width of counterweight), 560 (width of counterweight), b_{10} (width of counterweight), b_1 (width of counterweight), b_{11} (width of counterweight), b_4 (width of counterweight), b_{12} (width of counterweight).
- Other labels: Wa (weight of counterweight), e (distance from mast to load), l_6 (width of counterweight), $a/2$ (distance from counterweight to mast), $a/2$ (distance from mast to counterweight), a (total width of counterweight), a_{st} (total width of counterweight).

ERC 214bi–216bi

ERC 214bi	Elevação (h3)	Altura com mastro de elevação recolhido (h1)	Elevação livre (h2)	Altura com mastro de elevação estendido (h4)
Mastro de elevação duplo ZT	2500 mm	1800 mm	100 mm	3025 mm
	2760 mm	1930 mm	100 mm	3285 mm
	2900 mm	2000 mm	100 mm	3425 mm
	3160 mm	2130 mm	100 mm	3685 mm
	3600 mm	2350 mm	100 mm	4125 mm
	4100 mm	2600 mm	100 mm	4625 mm
	4300 mm	2700 mm	100 mm	4825 mm
Mastro de elevação triplo DZ	4090 mm	1880 mm	1348 mm	4622 mm
	4300 mm	1950 mm	1418 mm	4832 mm
	4690 mm	2080 mm	1548 mm	5222 mm
	5350 mm	2300 mm	1768 mm	5882 mm
ERC 214bi, ERC 216bi	Elevação (h3)	Altura com mastro de elevação recolhido (h1)	Elevação livre (h2)	Altura com mastro de elevação estendido (h4)
Mastro de elevação triplo DZ	6000 mm	2550 mm	1968 mm	6582 mm
ERC 216bi	Elevação (h3)	Altura com mastro de elevação recolhido (h1)	Elevação livre (h2)	Altura com mastro de elevação estendido (h4)
Mastro de elevação duplo ZT	2400 mm	1800 mm	100 mm	2975 mm
	2660 mm	1930 mm	100 mm	3235 mm
	2800 mm	2000 mm	100 mm	3375 mm
	3060 mm	2130 mm	100 mm	3635 mm
	3500 mm	2350 mm	100 mm	4075 mm
	4000 mm	2600 mm	100 mm	4575 mm
	4200 mm	2700 mm	100 mm	4775 mm
Mastro de elevação triplo DZ	3990 mm	1880 mm	1298 mm	4572 mm
	4200 mm	1950 mm	1368 mm	4782 mm
	4590 mm	2080 mm	1498 mm	5172 mm
	5250 mm	2300 mm	1718 mm	5832 mm

Tabela VDI

Características	1.1	Fabricante (nome curto)		Jungheinrich	
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		ERC 214bi	ERC 216bi
	1.3	Tração		Elétrico	
	1.4	Modo de operação		Lugar do condutor	
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg	1400	1600
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm	600	
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x mm	681	
	1.9	Distância entre eixos	y mm	1324	
Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)	kg	1500	1510
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás	kg	1215 / 1685	1230 / 1880
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás	kg	1145 / 355	1150 / 360
Rodas/chassis	3.1	Pneus		Poliuretano (PU)	
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro		Ø 230 x 77	
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro		Ø 85 x 75	
	3.4	Rodas adicionais		Ø 140 x 57	
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)		1x + 1 / 4	
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10 mm	535	
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11 mm	1000	
	3.7.1	2. Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	mm	1170	
Dimensões básicas	3.7.2	3. Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	mm	1370	
	4.2	Altura com mastro de elevação recolhido (h1)	h1 mm	2300	
	4.3	Elevação livre (h2)	h2 mm	1768	1718
	4.4	Elevação (h3)	h3 mm	5350	5250
	4.5	Altura com mastro de elevação estendido (h4)	h4 mm	5882	5832
	4.7	Altura do telhado de proteção (cabine)	h6 mm	2300	
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14 mm	1185 / 1245	
	4.19	Comprimento total	l1 mm	2425	
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2 mm	1274	
	4.21.1	Largura total	b1 mm	1100	
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l mm	40 x 100 x 1150	
	4.24	Largura do porta garfos	b3 mm	800	
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2 mm	50	
	4.34.1	Largura de trabalho (paleta 1000 × 1200 transversalmente)	Ast mm	2632	
	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast mm	2682	
	4.35	Raio de viragem	Wa mm	1963	
Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga	km/h	9 / 12	
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s	0,19 / 0,35	
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,43 / 0,49	
	5.8	Capacidade máx. de passagem em rampa com/sem carga	%	8 / 16	
	5.10	Travão de serviço		regenerativo	

Motor elétrico/sistema eletrônico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min	kW	3,2
	6.2	Motor de elevação, potência a S3	kW	3
	6.3	Bateria segundo DIN 43531/35/36		lões de lítio Jungheinrich
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	24 / 260
	6.5	Peso da bateria	kg	98
	6.6	Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI	kWh/h	0
	6.6.1	Consumo de energia de acordo com ciclo EN	kWh/h	0,96
	6.6.2	Equivalente de CO2 de acordo com a norma EN ISO 23308	kg/h0	0,52
	6.7	Capacidade de despacho	t/h	83
	6.8.1	Consumo de energia com capacidade máx. de despacho	kWh/h	2,31
Outros	8.1	Tipo de controle de direção		AC
	10.7	Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053	dB (A)	68
- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.				

Os valores na tabela aplicam-se à bateria de lões de lítio de 260 Ah, mastro de elevação DZ 5350/DZ 5250, comprimento dos garfos 1150 mm, com tejadilho de proteção do condutor, sem para-choques.

- N.º VDI 1.8: com mastro de elevação ZT: $x + 32$ mm
- N.º VDI 4.19: com mastro de elevação ZT: $l_1 - 32$ mm
- N.º VDI 4.20: com mastro de elevação ZT: $l_2 - 32$ mm
- N.º VDI 4.21: determinada segundo a distância entre rodas: 1100/1270/1470 mm
- N.º VDI 4.24: larguras dos porta-garfos disponíveis: ISO 2A 800/975 mm
- N.º VDI 4.34.1: diagonal conforme VDI, determinada segundo a distância entre rodas: largura do corredor de trabalho + 211/+ 211/+ 273 mm; com mastro de elevação ZT: largura do corredor de trabalho - 32 mm
- N.º VDI 4.34.2: diagonal conforme VDI, determinada segundo a distância entre rodas: largura do corredor de trabalho + 136/+ 136/+ 223 mm; com mastro de elevação ZT: largura do corredor de trabalho - 32 mm
- N.º VDI 6.2: para S3 = 11 %
- N.º VDI 6.5: com bateria de 130 Ah = 76 kg

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro de
Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



**JUNGHEINRICH**