



# Elektrické ojnicové zdvíhacie vozíky

**AME 15**

Výška zdvihu: 115 mm / Nosnosť: 1500 kg

# Výkonný Ľahký.

**Nezastaviteľný v pobočke, vo výrobe, ako aj v nákladnom vozidle.**

Nízkozdvižné vozíky Jungheinrich AME 15 sú optimálnym riešením pre úzke priestory a pracovné prostredia citlivé na hmotnosť. Vďaka vysokej manévrovateľnosti a robustnému výkonu ľahko zvládajú náročné logistické procesy.

Kombinácia kompaktných rozmerov a nízkej vlastnej hmotnosti ich robí prvou voľbou pre každodennú prepravu paliet v rámci podniku aj pre prepravu nákladnými vozidlami. Intuitívna obsluha a jednoručná ovládanie z oboch strán uľahčujú každý pracovný úkon.

Vďaka vysokej jazdnej stabilite a stabilite v zákrutách sú nízkozdvižné vozíky Jungheinrich AME 15 v pracovnom nasadení maximálne bezpečné. Vystužená oceľová konštrukcia a chránené oporné kolieska ich robia mimoriadne robustnými a odolnými.

Ich vysoká efektívnosť je taktiež významnou výhodou: Nízka spotreba energie založená na najmodernejšej lítiovo-iónovej technológii, možnosť medzinabíjania a bezúdržbový hnací motor zaručujú vysokú dostupnosť v každodennej prevádzke.

## Prehľad všetkých výhod

- Výkonný elektrický ručne vedený nízkozdvižný vozík strednej triedy, ideálny na prepravu nákladnými vozidlami.
- Intuitívna a bezpečná obsluha, ako aj vysoká stabilita pri jazde a zatáčaní.
- Optimalizovaná robustnosť vďaka zosilnenej oceľovej konštrukcii a chráneným oporným kolieskam.
- Lítiovo-iónová batéria a nízka spotreba energie pre vysokú disponibilitu.
- Overená kvalita Jungheinrich s odolnými komponentami.

# Váš nízkozdvižný vozík Jungheinrich

## pre maximálne využitie zákazníkom.



### Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Bezúdržbové, robustné a úsporné v každodennej prevádzke.

#### Ideálne pre každodenné pracovné úlohy.

- Nízka spotreba energie.
- Bezúdržbový hnací motor.
- Ľahký, ovládateľný a kompaktný.
- Zlepšená robustnosť a výkon.

#### Optimálna energetická účinnosť.

- Efektívne procesy nabíjania bez drahšej nabíjacej infraštruktúry.
- Nákladovo efektívne vďaka dlhším životným cyklom.
- Flexibilné použitie vďaka medzinabíjaniu Li-Ion batérie.
- Jednoduché nabíjanie zo zásuvky pomocou priloženého nabíjača.
- Automatické vypnutie pri nepoužívaní šetrí náklady aj životné prostredie.

#### Overená lítium-iónová technológia.

- Bezúdržbovosť šetrí čas aj náklady.
- Rýchle nabíjanie a medzinabíjanie zaisťuje vysokú disponibilitu vozíka.
- Až trikrát dlhšia životnosť v porovnaní s olovenými batériami.
- Bezpečné používanie vďaka kvalitnému systému manažmentu batérie.




### Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Jednoduchá manipulácia a premyslená ochrana pre ľudí, stroje a tovar.

#### Intuitívna a pohodlná obsluha

- Dve odpružené oporné kolesá umiestnené po boku hnacieho kolesa zvyšujú stabilitu.
- Bezpečné a citlivé manévrovanie vďaka dobre vyladenému softvéru a podvozku.
- Vysoká stúpanosť: 8 %.
- Plne integrované, chránené oporné kolesá.
- Tlačidlo pomalej jazdy pre manévrovanie.
- Dva jazdné programy na prispôsobenie rýchlostí (2,5 km/h a 5,5 km/h).
- Presná kontrola hĺbky vniknutia vidlíc zabraňuje poškodeniu paliet a vozidiel.
- Tandemové vidlicové kolieska plus chránené vjazdové valčeky pre pohodlné priečne uchopenie paliet.



### Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

S robustným elektrickým ručne vedeným paletovým vozíkom Jungheinrich AME 15 môžete prepravovať tovar flexibilne a spoľahlivo v interiéri aj exteriéri.

#### Univerzálnosť a všestranná použiteľnosť

- Oje s jednoručnou obsluhou na oboch stranách.
- Stav vozidla viditeľný prostredníctvom dobre viditeľného LED pásika.
- Jednoduchý prístup pomocou PIN kódu.
- Všetky kontrolné prístroje vrátane displeja sú prehľadne nainštalované v oji.
- Označenie vidlíc vo vzdialenosti 800 mm na presné priečne uchopenie paliet.
- K dispozícii sú rôzne dĺžky vidlíc.

# Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

| Názov                       | Nosnosť/<br>záťaž | Výška zdvihu<br>(max.) | Rýchlosť jazdy bez<br>bremena | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x<br>1200 pozdĺžne) | Rýchlosť zdvihu bez<br>bremena | Celková<br>výška |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| AME 15 (530x800,<br>V-BV)   | 1500 kg           | 115 mm                 | 5,5 km/h                      | 1958 mm                                                | 0,04 m/s                       | 673 mm           |
| AME 15 (530x1<br>000, V-BV) | 1500 kg           | 115 mm                 | 5,5 km/h                      | 2003 mm                                                | 0,04 m/s                       | 673 mm           |
| AME 15 (530x1<br>150, V-BV) | 1500 kg           | 115 mm                 | 5,5 km/h                      | 2060 mm                                                | 0,04 m/s                       | 673 mm           |
| AME 15 (530x1<br>150, V-GV) | 1500 kg           | 115 mm                 | 5,5 km/h                      | 2060 mm                                                | 0,04 m/s                       | 673 mm           |
| AME 15 (670x1<br>000, V-BV) | 1500 kg           | 115 mm                 | 5,5 km/h                      | 2003 mm                                                | 0,04 m/s                       | 673 mm           |
| AME 15 (670x1 150,<br>V-BV) | 1500 kg           | 115 mm                 | 5,5 km/h                      | 2060 mm                                                | 0,04 m/s                       | 673 mm           |
| AME 15 (670x1 150,<br>V-GV) | 1500 kg           | 115 mm                 | 5,5 km/h                      | 2060 mm                                                | 0,04 m/s                       | 673 mm           |

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,  
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,  
rovnako ako naše centrum originálnych  
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**