



## Elektrické paletové vozíky

**AMC 12z**

Výška zdvihu: 2814-3514 mm / Nosnosť: 1200 kg



AMC 12z



# Tabuľka VDI

|                  |        |                                                          |          |                   |                  |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| Označenie        | 1.1    | Výrobca (skrátene označenie)                             |          | Iné (OEM)         |                  |
|                  | 1.2    | Typová značka výrobcu                                    |          | AMC 12z (280 ZT)  | AMC 12z (350 ZT) |
|                  | 1.3    | Pohon                                                    |          | Elektrický        |                  |
|                  | 1.4    | Obsluha                                                  |          | S pešou obsluhou  |                  |
|                  | 1.5    | Nosnosť/záťaž                                            | Q kg     | 1200              |                  |
|                  | 1.5.1  | Menovitá nosnosť/záťaž pri zdvihu zdvíhacieho zariadenia | Q kg     | 1200              |                  |
|                  | 1.5.2  | Menovitá nosnosť/záťaženie pri zdvihu ramena kola        | Q kg     | 1200              |                  |
|                  | 1.6    | Vzdialenosť ťažiska bremena                              | c mm     | 600               |                  |
|                  | 1.8    | Vzdialenosť bremena                                      | x mm     | 752               |                  |
|                  | 1.9    | Rázvor kolies                                            | y mm     | 1181              |                  |
| Hmotnosti        | 2.1.1  | Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)                         | kg       | 640               | 670              |
|                  | 2.2    | Zaťaženie nápravy s bremenom vpredú/vzadu                | kg       | 670 / 1200        |                  |
|                  | 2.3    | Zaťaženie nápravy bez bremena vpredú/vzadu               | kg       | 485 / 185         |                  |
| Kolesá/podvozok  | 3.4    | Prídavné kolesá                                          |          | 100x50            |                  |
|                  | 3.6    | Rozchod kolies, vpredú                                   | b10 mm   | 550               |                  |
| Základné rozmery | 4.2    | Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)             | h1 mm    | 1970              | 2320             |
|                  | 4.4    | Zdvih (h3)                                               | h3 mm    | 2814              | 3514             |
|                  | 4.5    | Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)              | h4 mm    | 3377              | 4077             |
|                  | 4.6    | Inicializačný zdvih                                      | h5 mm    | 120               |                  |
|                  | 4.9    | Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.           | h14 mm   | 710 / 1150        |                  |
|                  | 4.15   | Výška v spustenom stave                                  | h13 mm   | 86                |                  |
|                  | 4.19   | Celková dĺžka                                            | l1 mm    | 1752              |                  |
|                  | 4.20   | Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc                        | l2 mm    | 602               |                  |
|                  | 4.21.1 | Celková šírka                                            | b1 mm    | 800               |                  |
|                  | 4.22   | Rozmery vidlice                                          | s/e/l mm | 60 x 180 x 1150   |                  |
|                  | 4.25   | Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc                     | b5 mm    | 570               |                  |
|                  | 4.32   | Svetlá výška v strede rázvoru kolies                     | m2 mm    | 24                |                  |
|                  | 4.34.1 | Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)      | Ast mm   | 2234              |                  |
|                  | 4.34.2 | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)      | Ast mm   | 2185              |                  |
| Výkonové údaje   | 4.35   | Polomer otáčania                                         | Wa mm    | 1384              |                  |
|                  | 5.1    | Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena                    | km/h     | 4,2 / 4,5         |                  |
|                  | 5.2    | Rýchlosť zdvihu s bremenom/bez bremena                   | m/s      | 0,11 / 0,16       |                  |
|                  | 5.3    | Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena                | m/s      | 0,13 / 0,11       |                  |
|                  | 5.7    | Stúpavosť s bremenom/bez bremena                         | %        | 5 / 10            |                  |
|                  | 5.10   | Prevádzková brzda                                        |          | elektromagnetická |                  |

|                                                                                                                                                                                                                |      |                                               |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------|-----------|
| El. motor/elektronika                                                                                                                                                                                          | 6.1  | Motor pojazdu, výkon S2 60 min.               | kW     | 0,65      |
|                                                                                                                                                                                                                | 6.2  | Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3     | kW     | 2,2       |
|                                                                                                                                                                                                                | 6.3  | Batéria podľa DIN 43531/35/36                 |        | nie       |
|                                                                                                                                                                                                                | 6.4  | Napätie batérie/menovitá kapacita             | V / Ah | 24 / 60   |
|                                                                                                                                                                                                                | 6.5  | Hmotnosť batérie                              | kg     | 17        |
|                                                                                                                                                                                                                | 6.6  | Spotreba energie podľa cyklu VDI              | kWh/h  | 0,66      |
| Iné                                                                                                                                                                                                            | 8.1  | Druh riadenia jazdy                           |        | Impulz/DC |
|                                                                                                                                                                                                                | 10.7 | Hladina akustického tlaku podľa normy EN12053 | dB (A) | 70        |
| - Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty |      |                                               |        |           |

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,  
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,  
rovnako ako naše centrum originálnych  
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**