



Manuell pallyftare med platta gafflar

AM 15L

Lyfthöjd: 120 mm / Lastkapacitet: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Den låga pallyftaren för låga inkörningshöjder.

För daglig förflyttning av låga pallar och specialpallar.

De ergonomiska och robusta pallyftarna AM 15l är extra låga och särskilt anpassade till transporten av lastpallar med låg inkörningshöjd. De kan därför sänkas ned extra mycket för upptagning av specialpallar. Med den kompakta designen och det optimerade styrreglaget är trucken även till stor hjälp i trånga utrymmen. Lastningen och lossningen av specialpallar och låga pallar på lastbilar görs snabbt och effektivt. En tillräcklig markfrigång på 13 mm för transport av varorna uppnås. Endast på tre pumpslag med standardsnabblyften. Den särskilt robusta konstruktionen garanteras av lagrade hjul och leder, samt det fastsvetsade styrarmsfästet. Dessutom är gafflarna gjorda av speciellt hårdat stål och skyddade mot korrosion med en pulverbeläggning. AM 15l finns att få med olika gaffellängd som tillval för dina individuella krav vid daglig användning.



Approved
Jungheinrich quality

Väl beprövad Jungheinrichkvalitet

Sedan årtionden står varumärket Jungheinrich för högsta tillförlitlighet, kvalitet och omfattande serviceutbud som du alltid kan lita på. Från enkla pallyftare och till helautomatiserade logistiksystem – Jungheinrich satsar alltid på högsta kvalitet.

Fördelar

- Låg inkörningshöjd på endast 51 mm
- Tidsbesparande snabblyft för laster på upp till 120 kg
- Underhållsfritt tack vare permanent smorda lager
- Sänkventil för jämn sänkning av lasten
- Robust och mycket hållbar konstruktion

Din pallyftare från Jungheinrich

ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Med både standardsnabblyft och optimerat hydraulsystem är denna pallyftare perfekt för effektiv och säker godshantering.

Effektiv hantering

- Snabblyft som standard (upp till 120 kg) för att lyfta låga pallar och specialpallar från marken med endast några få pumpslag.
- Maximal lyfthöjd uppnås med endast 5 pumpslag.
- Lasten sänks exakt och jämnt genom den särskilda sänkventilen.
- Det optimerade hydraulsystemet kräver mindre pumpkraft.
- Hjulbussningarna gör att det krävs mindre dragkraft.
- Det lätthanterade styrhandtaget passar lika bra för vänster- och högerhänta.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Den särskilt robusta konstruktionen på dessa pallyftare ger hög säkerhet i den dagliga driften. Detaljerna är viktiga: kromade hjul, härdat stål och skyddade klätterhjul.

Säker, smidig och tystgående

- Den främre längden på endast 380 mm gör handtrucken säker och lättmanövrerad även i trånga utrymmen.
- Särskilt tystgående och lång livslängd med robusta hjul- och ledbussningar.
- Utmärkt jämn körning även utan smörjning av lagren.

Maximal stabilitet och lång livslängd

- Starka gafflar och rundade former.
- Svetsat styrarmsfäste.
- Skyddade klätterhjul.
- Härdat stål.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Varje företag är unikt och det visar sig även i deras godshantering. Vid specialpallar och låga pallar är dessa pallyftare till stor hjälp.

Låg inkörningshöjd

- Den låga höjden på 51 mm gör det lätt att hantera många olika specialpallar såväl som låga pallar.
- Ändå är en markfrigång på 13 mm möjlig.

Individuell utrustning

- Olika bromssystem eller speciallackeringar.
- Specialutföranden som rostfritt stål eller förzinkade modeller.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)
AM 15L, 520x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15L, 520x950 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15L, 520x795 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15L, 680x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**