



Manuel transpalet

AM V05

Kaldırma yüksekliği: 390 mm / Yük kapasitesi: 500 kg

JUNGHEINRICH

AM V05



VDI tablosu

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)		Diğerleri (OEM)
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması		AM V05
	1.3	Tahrik		Manuel
	1.4	Kullanım		Manuel
	1.5	Kapasite / yük	Q kg	500
	1.6	Yük merkezi	c mm	400
	1.9	Dingil mesafesi	y mm	1120
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık	kg	155
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü	kg	320 / 325
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz	kg	101 / 54
Tekertekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler		C-GN
	3.2	Lastik ölçüsü, ön		Ø 180 x 50
	3.3	Lastik ölçüsü, arka		Ø 82 x 40
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)		2/2
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10 mm	122
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11 mm	700
Sürüş tahrikli/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3 mm	390
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14 mm	1210
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13 mm	85
	4.19	Toplam uzunluk	l1 mm	1405
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2 mm	450
	4.21.1	Toplam genişlik	b1 mm	760
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l mm	50 x 50 x 955
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5 mm	140
	4.26	Denge ayakları/yükleme alanı arası genişlik	b4 mm	640
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2 mm	30
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 x 1200 yatay palet)	Ast mm	1805
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast mm	2005
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa mm	1425
Performans verileri				
	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı	m/s	0,09 / 0,05
- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.				

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki
Alman üretim tesislerimiz ve
Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz
sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



JUNGHEINRICH