



## Електричні повідкові штабелери

**HC 110**

Висота підйому: 1600-3000 mm / Вантажопідйомність: 1000 kg

**JUNGHEINRICH**

HC 110



## Таблиця VDI

|                              |        |                                                         |          |                 |           |           |
|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|
| Відмітний знак               | 1.1    | Виробник (скорочене, умовне позначення)                 |          | Jungheinrich    |           |           |
|                              | 1.2    | Типова позначка виробника                               |          | НС 110          |           |           |
|                              | 1.3    | Привод                                                  |          | Вручну          |           |           |
|                              | 1.4    | Особливості роботи                                      |          | Піший           |           |           |
|                              | 1.5    | Вантажопідйомність/навантаження                         | Q кг     | 1000            |           |           |
|                              | 1.6    | Відстань до центру ваги                                 | c мм     | 600             |           |           |
|                              | 1.9    | Колісна база                                            | y мм     | 1210            |           |           |
| Маси                         | 2.1.1  | Власна вага (з акумулятором)                            | кг       | 348             | 435       | 450       |
|                              | 2.2    | Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду           | кг       | 400 / 948       | 443 / 992 | 454 / 996 |
|                              | 2.3    | Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду          | кг       | 242 / 106       | 306 / 129 | 323 / 127 |
| Колеса/шасі                  | 3.1    | Шини                                                    |          | Рума / нейлон   |           |           |
|                              | 3.2    | Розмір шин, передніх                                    |          | Ø 180 x 50      |           |           |
|                              | 3.3    | Розмір шин, задніх                                      |          | Ø 74 x 93       |           |           |
|                              | 3.5    | Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)          |          | 2/2             |           |           |
|                              | 3.6    | Ширина колії, передні колеса                            | b10 мм   | 680             |           |           |
|                              | 3.7    | Ширина колії, задня вісь                                | b11 мм   | 400             |           |           |
| Основні розміри              | 4.2    | Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)     | h1 мм    | 1980            | 1830      | 2080      |
|                              | 4.4    | Підйом (h3)                                             | h3 мм    | 1600            | 2500      | 3000      |
|                              | 4.5    | Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4) | h4 мм    | 1980            | 3070      | 3570      |
|                              | 4.9    | Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.             | h14 мм   | 790 / 1156      |           |           |
|                              | 4.15   | Висота в опущеному стані                                | h13 мм   | 85              |           |           |
|                              | 4.19   | Загальна довжина                                        | l1 мм    | 1720            |           |           |
|                              | 4.20   | Довжина разом зі спинкою вил                            | l2 мм    | 620             |           |           |
|                              | 4.21.1 | Загальна ширина                                         | b1 мм    | 777             |           |           |
|                              | 4.22   | Розміри вил                                             | s/e/l мм | 60 x 180 x 1100 |           |           |
|                              | 4.25   | Відстань між зовнішніми сторонами вил                   | b5 мм    | 570             |           |           |
|                              | 4.34.1 | Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)     | Ast мм   | 2145            |           |           |
|                              | 4.34.2 | Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)        | Ast мм   | 2175            |           |           |
|                              | 4.35   | Радіус повороту                                         | Wa мм    | 1335            |           |           |
| Функціональні характеристики | 5.2    | Швидкість підйому з вантажем / без вантажу              | м/сек    | 0,08 / 0,11     |           |           |
|                              | 5.3    | Швидкість опускання з вантажем / без вантажу            | м/сек    | 0,19 / 0,13     |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                          |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--------------------|----------|
| Електродвигун/електроніка                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.2 | Двигуна підйому, потужність при S3       | кВт                | 1,5      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.4 | Напруга акумулятора / номінальна ємність | В /<br>Агод        | 12 / 150 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.5 | Вага акумулятора                         | кг                 | 45       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.6 | Споживання енергії згідно з циклом VDI   | Кв-<br>год/<br>год | 0        |
| - У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими. |     |                                          |                    |          |

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г  
03126, Київ, Україна  
тел. 044 583 1 583  
факс 044 583 1 584  
info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в  
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі  
сертифіковані, так само як і наш центр  
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені. ISO 9001  
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби  
Jungheinrich відповідають європейським  
вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**