



Вертикальні комплектувальники

EKS 110

Висота підйому: 1000-2800 mm / Вантажопідйомність: 1000 kg



Ергономічне комплектування до третього рівня стелажів.

Універсальний, потужний та ефективний.

Наш надійний та ергономічний вертикальний комплектувальник EKS 110 є ідеальним партнером для комплектування до третього рівня стелажів у широкопрохідному складі. Завдяки максимальній висоті платформи у 3 метра досягається висота комплектування до 4,6 метрів. Консольна конструкція дозволяє транспортувати як відкриті, так і закриті піддони. Економний 3,2-кіловатний привід вражає високими показниками прискорення, високі ємності акумулятора забезпечують довгу експлуатацію навіть при роботі в кілька змін. Безпека у роботі забезпечується завдяки низькому входу, не слизькій підлозі платформи оператора, а також оптимальній свободі руху при вході та виходу. Місце оператора сконструйовано так, щоб забезпечити максимально щадний режим роботи: інтуїтивно зрозуміле розташування елементів керування, 4-дюймовий дисплей та три програми руху на вибір. Окрім того, різні варіанти комплектації та допоміжні системи роблять цей вертикальний комплектувальник придатним до гнучкого використання. Оператор має: просто зайти та поїхати.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконують вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.



Використовуйте свої дані з користю для себе.

Використовуйте дані з ваших навантажувачів, щоб заощадити час, енергію, витрати та підвищити ефективність. Наш телематичний пристрій (на умовах франко-завод) надає вам безкоштовний стартовий пакет для управління автопарком, який можна гнучко розширювати за допомогою різних апаратних і програмних компонентів.

Гарантійні умови

* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Максимальна продуктивність комплектування при мінімальному споживанні енергії
- Потужний двигун для забезпечення високих показників вантажообігу
- На вибір з призначеним для ходіння вантажним блоком (L) або додатковим підйомним механізмом (Z)
- Приєднання до систем керування складом (WMS) завдяки логістичному інтерфейсу для оптимізації процесів
- Висота комплектування до 4,6 м

Ваш комплектувальник Jungheinrich

для максимальної вигоди клієнта.



Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Придбайте собі у склад справжній жмут енергії: комплектувальник, який не просто економить енергію, а й отримує її завдяки регенеративному гальмуванню.

Ефективне комплектування

- Для найважчих умов експлуатації завдяки вантажопідйомності до 1 000 кг та розташуванню центра ваги вантажу на висоті 600 мм.
- Стабільність на поворотах завдяки низькому розташуванню центра ваги дозволяє почуватися в безпеці в будь-якій ситуації.
- Завдяки оптимізованому опусканню вантажного блока, по якому можна ходити (опція), платформа з допоміжними вантажними засобами при комплектуванні опускається до оптимального мінімального рівня, щоб рівень входу завжди знаходився якомога нижче і не треба було підіймати та опускати палету.
- Під час роботи із невеликою висотою та частих входах та виходах оператора з машини, сенсорний режим дозволяє як найшвидше дістатися до наступного, місця підбору.
- За наявності додаткового підйомного механізму блок керування машиною в імпульсному режимі розташований на спинці для забезпечення прямого доступу до допоміжних вантажних засобів.

Тривала експлуатація зі свинцево-кислотним акумулятором

- Енергоощадний двигун трифазного струму та акумулятор великої ємності забезпечують тривалу експлуатацію.
- Доступні акумулятори різної ємності від 375 до 620 А · год.
- Можливість виймання акумулятора збоку для багатозмінної роботи (опція).



Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.


З пункту А до пункту В найкоротшим маршрутом: для оптимізації процесів комплектування EKS 110 в якості опції доступний з функцією приєднання до систем керування складом.

Висока надійність процесу завдяки приєднанню до систем керування складом

- Приєднання EKS 110 до системи керування складом (WMS) через Logistics Interface Jungheinrich: інтерфейсне програмне забезпечення підтримує спрощену передачу запитів у систему керування машиною, що означає можливість використання додаткових функцій;
- безпека процесів завдяки зворотному зв'язку з WMS у реальному часі;
- цілеспрямоване зменшення ризиків за рахунок можливості впливу на параметри руху через WMS;
- ергономічне комплектування завдяки наявності додаткового дисплея в напрямку розташування вантажу;
- економія часу завдяки можливості підтвердження завдань натисканням кнопки.

Кращий огляд і видимість

- Покращена видимість для інших на ділянках з недостатнім освітленням завдяки вбудованим денним ходовим вогням DayLED (опція).
- Світлодіодні робочі ліхтарі на захисному даху можна використовувати в якості додаткових фар під час руху, а також для освітлення стелажів під час комплектування (опція).
- Світлодіодне підсвічування робочого місця (опція) забезпечує якісне освітлення місця оператора.
- Floor-Spot – значне зниження ризику зіткнень на ділянках із поганою видимістю завдяки



Індивідуальний підхід

Техніка - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

Ергономічність у нас завжди на першому місці. Щоб мати можливість оптимально налаштуватися на Ваші індивідуальні вимоги, ми пропонуємо різноманітні пакети комплектації, які забезпечать Вам максимальну гнучкість.

Міцна конструкція

- Надзвичайно високий захисний фартух рами з високоякісної сталі на передній кришці.
- Протиударний сталевий кожух привода захищає компоненти, які за ним знаходяться.
- Опціональний протиударний бампер із гуми чи сталі забезпечує додатковий захист.

Ергономічне робоче місце

- Оператор може безперешкодно зайняти робоче місце та вийти з машини завдяки низькому рівню входу.
- М'яка оббивка спинки для комфортного розміщення товару на вила.
- Суцільний зручний гумовий килимок для суттєвого зменшення навантаження на оператора.
- Похила кермова колонка для підтримки природного руху руки та зниження навантаження на суглоби оператора.
- Замість класичної системи кермового керування доступне в якості опції багатофункціональне кермо JetPILOT для інтуїтивно зрозумілого та комфортного керування як у легковій машині.
- Чудові можливості для зберігання всього необхідного завдяки вбудованому тримачу для документів формату А4 та речовим відділенням.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800х1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
EKS 110 L 100 E	1000 кг	2800 мм	10 Км/год	3149 мм	0,26 м/сек
EKS 110 L 160 E	1000 кг	2800 мм	9 Км/год	3149 мм	0,2 м/сек
EKS 110 L 190 E	1000 кг	2800 мм	9 Км/год	3149 мм	0,2 м/сек
EKS 110 L 280 ZZ	1000 кг	2800 мм	9 Км/год	3240 мм	0,31 м/сек
EKS 110 Z 100 E	1000 кг	2800 мм	10 Км/год	3154 мм	0,26 м/сек
EKS 110 Z 160 E	1000 кг	2800 мм	9 Км/год	3154 мм	0,2 м/сек
EKS 110 Z 190 E	1000 кг	2800 мм	9 Км/год	3154 мм	0,2 м/сек
EKS 110 Z 280 ZZ	1000 кг	2800 мм	9 Км/год	3245 мм	0,31 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі
сертифіковані, так само як і наш центр
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені. ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби
Jungheinrich відповідають європейським
вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**