



## Manuel palleløfter

**AM V05**

Løftehøjde: 390 mm / Lasteevne: 500 kg

**JUNGHEINRICH**

AM V05



## VDI bord

|              |        |                                                       |          |               |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Kendetegn    | 1.1    | Producent (kort navn)                                 |          | Andre (OEM)   |
|              | 1.2    | Producentens typebetegnelse                           |          | AM V05        |
|              | 1.3    | Drev                                                  |          | manuel        |
|              | 1.4    | Betjening                                             |          | Manuel        |
|              | 1.5    | Kapacitet / belastning                                | Q kg     | 500           |
|              | 1.6    | Lasttyngdepunktsafstand                               | c mm     | 400           |
|              | 1.9    | Akselafstand                                          | y mm     | 1120          |
| Vægt         | 2.1    | Egenvægt                                              | kg       | 155           |
|              | 2.2    | Akselbelastning med last for/bag                      | kg       | 320 / 325     |
|              | 2.3    | Akselbelastning uden last for/bag                     | kg       | 101 / 54      |
| Hjul/chassis | 3.1    | Dæk                                                   |          | C-GN          |
|              | 3.2    | Dækstørrelse, foran                                   |          | Ø 180 x 50    |
|              | 3.3    | Dækstørrelse, bag                                     |          | Ø 82 x 40     |
|              | 3.5    | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)                 |          | 2/2           |
|              | 3.6    | Sporvidde, for                                        | b10 mm   | 122           |
|              | 3.7    | Sporvidde, bag                                        | b11 mm   | 700           |
| Basismål     | 4.4    | Slagtilfælde (h3)                                     | h3 mm    | 390           |
|              | 4.9    | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks. | h14 mm   | 1210          |
|              | 4.15   | Højde sænket                                          | h13 mm   | 85            |
|              | 4.19   | Samlet længde                                         | l1 mm    | 1405          |
|              | 4.20   | Længde inkl. gaffelbagside                            | l2 mm    | 450           |
|              | 4.21.1 | Samlet bredde                                         | b1 mm    | 760           |
|              | 4.22   | Fork dimensioner                                      | s/e/l mm | 50 x 50 x 955 |
|              | 4.25   | Udvendig gaffelafstand                                | b5 mm    | 140           |
|              | 4.26   | Bredde mellem støttejulene/læsseflade                 | b4 mm    | 640           |
|              | 4.32   | Frihøjde til gulvet mellem aksler                     | m2 mm    | 30            |
|              | 4.34.1 | Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)             | Ast mm   | 1805          |
|              | 4.34.2 | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)             | Ast mm   | 2005          |
|              | 4.35   | Venderadius                                           | Wa mm    | 1425          |
| Ydelsesdata  | 5.3    | Sænkehastighed med/uden last                          | m/s      | 0,09 / 0,05   |

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

[kontakt@jungheinrich.dk](mailto:kontakt@jungheinrich.dk)

[www.jungheinrich.dk](http://www.jungheinrich.dk)

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og  
Landsberg, samt vores reservedelscenter i  
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske  
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**