

1 Allgemeine Informationen		Details	
Bezeichnung des Dienstes:		Logistics Interface	
Version:		1.0	
Anbieter:		Jungheinrich AG, Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg	
Veröffentlichungsdatum:		Sep 25	
1.1 Identität des Dateneinhabers		Details	
Dateneinhaber:		Jungheinrich AG, Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg	
1.2 Kontaktinformationen		Details	
Kontaktinformationen		eu-data-act@jungheinrich.de	
1.3 Zweck der Nutzung allgemein verfügbarer D		Details	
Der Dateneinhaber beabsichtigt, allgemein verfügbare Daten im Sinne des Data Acts ausschließlich für die folgenden Zwecke zu verwenden:		Dienstleistungsoptimierung, Produktentwicklung, Garantieleistungen, Überwachung und Aufrechterhaltung der Funktionalität, Analysen und Messungen, Durchführung von Verträgen mit dem Nutzer oder Tätigkeiten im Zusammenhang mit solchen Verträgen, Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften	
Nutzung der Daten durch Dritte:		Der Dateneinhaber beabsichtigt, Dritten die Nutzung der Daten für die mit dem Nutzer vereinbarten Zwecke zu gestatten.	
Kategorien von Drittempfängern:		Online-Dienste, wie z. B. Hosting-Dienste, Cloud-Computing-Dienste (einschließlich SaaS, PaaS, IaaS) oder vergleichbare Dienste zur Verarbeitung der Daten für die vereinbarten Zwecke.	
1.4 Recht auf Einlegung einer Beschwerde		Details	
Recht auf Einlegung einer Beschwerde:		Nutzende haben das Recht, bei der gemäß Artikel 37 des Data Act benannten zuständigen Behörde eine Beschwerde einzureichen, wenn sie eine Verletzung einer der Bestimmungen dieses Kapitels geltend machen.	
1.5 Informationen zur Nutzungsvereinbarung		Details	
Allgemeine Vertragslaufzeit und Beendigung		Die Vertragslaufzeit und die Modalitäten der Vertragsbeendigung ergeben sich aus den jeweils individuellen Verträgen über die Nutzung der betreffenden Dienste.	
2 Datenmerkmale			
2.1 Produktdatenmerkmale		Details	
Bitte beachten Sie den Hinweis zum vernetzten Produkt.			
2.2 Datenmerkmale des zugehörigen Dienstes			
Kategorie	Datenpunkt	Beschreibung	Technischer Datentyp
Order Repository	OrderDeleted	Wird auf „true“ gesetzt, wenn der Auftrag im Leitsystem gelöscht werden muss.	bool
	ReadyForScheduling	Die tatsächliche Löschung wird im TransportOrderStatus reflektiert.	bool
	TransportOrder	Definiert, ob der Auftrag bereit für die Planung ist.	TransportOrder
	.TransportIds	Solange der Wert auf „false“ steht, wird kein Auftrag an das Leitsystem gesendet.	TransportIds
	.CreatedBy		string
	.InternalOrderid	Nicht alle Leitsysteme unterstützen dieses Flag. Wird es auf „false“ gesetzt, kann ein Validierungsfehler auftreten.	string
	HostOrderid		string
	.PreselectedDeviceId	Ändert man „ReadyForScheduling“ von true auf false, wird der Auftrag pausiert: Aufträge, die vom Master-Leitsystem noch nicht gestartet wurden, werden nicht gestartet, bereits gestartete Aufträge werden fortgeführt, bis die aktuelle Operation abgeschlossen ist, die nächste Operation wird nicht gestartet.	string
	AllowedDeviceClasses		string
	.LcInfo	Nicht alle Leitsysteme unterstützen das Pausieren von Aufträgen. In diesem Fall wird das Setzen des Flags auf false nach Start des Auftrags ignoriert.	LcInfo
	.OrderPriority		uint32
	.ExternalAdditionOrderData	Die tatsächlichen Auftragsdaten.	map<string, string>
	InternalOrderID	Interne Auftrags-ID, mit der dieser Status verknüpft ist.	string
	TransportIdStatuses	Transportauftrags-ID-Status.	TransportIdStatuses
	.DeviceID	ID des Geräts, das aktuell an diesem Auftrag arbeitet. Wenn leer, arbeitet kein Gerät an dem Auftrag.	string
	.ControlSystemOrderid	Auftrags-ID im Leitsystem.	string
	OrderState	Aktueller Status des Auftrags:	enum TransportOrderState
	ConnectionState		enum DeviceConnectionState
	LoadState	Unspecified (nicht angegeben)	enum DeviceLoadState
	ModificationFlags	Der Status wurde nicht gesetzt.	TransportOrderModificationFlags
	.Flags		enum Flags
	CurrentOperationId	Inactive (inaktiv)	uint32
	OrderError	Der Auftrag wurde erstellt, ist aber inaktiv.	TransportOrderError
	.ErrorCode		enum TransportOrderErrorCode
	.Description	Active (aktiv)	LocalizedText
	.ErrorClass	Der Auftrag wurde an das Master-Leitsystem gesendet und ist aktiv.	enum ErrorClass
	TimeStamps		TimeStamps
	.OrderCreated	Paused (pausiert)	Timestamp
	.OrderAccepted	Die Ausführung des Auftrags wurde pausiert.	Timestamp
	.OrderStarted		Timestamp
	.OrderFinished	Completed (abgeschlossen, Endzustand)	Timestamp
Format:		Im Allgemeinen sind die Formate für die oben genannten Datentypen wie folgt: SQLite-Datenbank	
Kontinuierliche und Echtzeit-Datengenerierung:		Alle Arten zugehöriger Dienste sind in der Lage, kontinuierlich und in Echtzeit Daten zu erzeugen.	
Geschätztes Datenvolumen:		Vernetzte Produkte und zugehörige Dienste von Jungheinrich bieten verschiedene Anpassungsmöglichkeiten. Das allgemein geschätzte Datenvolumen, das in vernetzten Produkten und zugehörigen Diensten erzeugt wird, hängt in hohem Maße von den individuellen Fahrzeugparametern ab.	
2.3 Geschäfts Geheimniss			
Geschäftsgeheimnisse:		Jungheinrich ist Inhaber von Geschäftsgeheimnissen in den Daten, die durch das vernetzte Produkt und/oder den zugehörigen Dienst erzeugt werden.	
3 Informationen zum Datenzugang, Abruf und zur Löschung		Details	
Zugang:		eu-data-act@jungheinrich.de	
Nutzungsbedingungen:		https://www.jungheinrich.com/eu-data-act-infos-2108250	
Datenspeicherung			
Speicherort:		EU-basierte Cloud-Infrastruktur	
Aufbewahrung:		Zugehörige Dienste sind in der Lage, Service-Daten in Backends zu speichern. Die Aufbewahrungsdauer der Daten der zugehörigen Dienste hängt von der Art der Daten und dem Anwendungsfall ab. Im Allgemeinen speichern wir Daten so lange, wie es für die Funktionalität des Produkts und die Bereitstellung des zugehörigen Dienstes erforderlich ist oder solange ein rechtlich anerkanntes Interesse an der Speicherung besteht.	