



## **Elektrický vozík s ojí a spolujízdou** **ERE 120–230**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2000-3000 kg

** JUNGHEINRICH**

# ERE 120–230







|                                                                                                                                                                                                      |       |                                                  |        |          |      |      |      |      |      |      |          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|----|
| Elektromotor/elektronika                                                                                                                                                                             | 6.1   | Motor pojezdu, výkon S2 60 min                   | kW     | 2        |      | 2,8  |      | 3,2  |      | 2,8  | 3,2      |    |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.2   | Zdvihový motor, výkon při S3                     | kW     | 1,2      |      | 2,2  |      |      |      |      |          |    |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.3   | Baterie podle DIN 43531/35/36                    |        | B        |      | -    |      |      |      |      |          |    |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.4   | Napětí baterie/jmenovitá kapacita                | V / Ah | 24 / 250 |      |      |      |      |      |      | 24 / 375 |    |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.5   | Hmotnost baterie                                 | kg     | 230      |      |      |      |      |      |      | 297      |    |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.6.1 | Spotřeba energie podle EN cyklu                  | kWh/h  | 0,4      | 0,43 | 0,4  | 0,35 | 0,39 | 0,36 | 0,41 |          |    |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.6.2 | Ekvivalent CO2 podle normy EN ISO 23308          | kg/h   | 0,22     | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,21 | 0,19 | 0,22 |          |    |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.7   | Výkon při překládce                              | t/h    | 114      | 142  | 156  | 184  | 222  | 220  | 266  |          |    |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.8.1 | Spotřeba energie při max. výkonu při překládce   | kWh/h  | 0,74     | 1,11 | 1,18 | 1,29 | 1,89 | 1,45 | 2,05 |          |    |
| Ostatní                                                                                                                                                                                              | 8.1   | Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu |        | AC       |      |      |      |      |      |      |          |    |
|                                                                                                                                                                                                      | 10.7  | Hladina akustického tlaku podle ČSN EN 12053     | dB (A) | 63       |      | 64   |      | 67   |      | 64   |          | 67 |
| - V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídavná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty |       |                                                  |        |          |      |      |      |      |      |      |          |    |

Hodnoty v tabulce platí pro sklopnou plošinu řidiče (vyklopená nahoru), bateriový prostor M-SBE, délku vidlic 1 150 mm, zvednutý zdvih ramen kol.

- VDI-Nr. 1.8: Nosná část spuštěná: x + 56 mm.
  - VDI-Nr. 1.9: Nosná část spuštěná: y + 56 mm. U bateriového prostoru M-VBE, L-SBE a L-vysoký SBE: y + 72 mm; L-VBE: y + 125 mm.
  - VDI-Nr. 2.1: U boční výměny baterií: + 25 kg.
  - VDI-Nr. 4.19: U bateriového prostoru M-VBE, L-SBE a L-vysoký SBE: l1 + 72 mm; L-VBE: l1 + 125 mm. U dolů sklopené sklopné plošiny: l1 + 416 mm; kompaktní, pevná plošina: l1 + 357 mm; prodloužená, pevná plošina: l1 + 472 mm; plošina L: l1 + 477 mm.
  - VDI-Nr. 4.20: U bateriového prostoru M-VBE, L-SBE a L-vysoký SBE: l2 + 72 mm; L-VBE: l2 + 125 mm. U dolů sklopené sklopné plošiny: l2 + 416 mm; kompaktní, pevná plošina: l2 + 357 mm; prodloužená, pevná plošina: l2 + 472 mm; plošina L: l2 + 477 mm.
  - VDI-Nr. 4.34.1: Nosná část spuštěná: šířka pracovní uličky + 50 mm. U dolů sklopené sklopné plošiny: šířka pracovní uličky + 416 mm; kompaktní pevná plošina: šířka pracovní uličky + 357 mm; prodloužená pevná plošina: šířka pracovní uličky + 472 mm; plošina L: šířka pracovní uličky + 477 mm.
  - VDI-Nr. 4.34.2: U dolů sklopené sklopné plošiny: šířka pracovní uličky + 416 mm; kompaktní pevná plošina: šířka pracovní uličky + 357 mm; prodloužená pevná plošina: šířka pracovní uličky + 472 mm; plošina L: šířka pracovní uličky + 477 mm.
  - VDI-Nr. 4.34.8: Nosná část spuštěná: šířka pracovní uličky + 68 mm. U dolů sklopené sklopné plošiny: šířka pracovní uličky + 416 mm; kompaktní pevná plošina: šířka pracovní uličky + 357 mm; prodloužená pevná plošina: šířka pracovní uličky + 472 mm; plošina L: šířka pracovní uličky + 477 mm.
  - VDI-Nr. 4.35: Nosná část spuštěná: Wa + 56 mm.
- U bateriového prostoru M-VBE, L-SBE a L-vysoký SBE: Wa + 72 mm; L-VBE: Wa + 125 mm. U dolů sklopené sklopné plošiny: Wa + 416 mm; kompaktní pevná plošina: Wa + 357 mm; prodloužená pevná plošina: Wa + 472 mm; plošina L: Wa + 477 mm.
- VDI-Nr. 5.1: ERE 230: 9,5 km/h při 2,5 t nákladu.

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101  
251 01 Říčany  
Telefon +420 313 333 111, 333  
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**