



Galvaniseret håndløftevogn

AM G20

Løftehøjde: 122 mm / Lasteevne: 2000 kg

 JUNGHEINRICH

Håndløftevognen med maksimal korrosionsbeskyttelse.

Perfekt til anvendelse udenfor og i fugtige omgivelser.

Den særligt kompakte og robuste håndløftevogn AM G20 er varmegalvaniseret og er derfor særligt velegnet til anvendelse udendørs og i fugtige omgivelser som supermarkeder og frugtplantager. Den særlige belægning beskytter AM G20 særligt godt mod skader som følge af fugtighed. Dens konstruktion af hærdet stål og et svejset styrestangsophæng sikrer lang levetid. Takket være optimeret hydraulik og lejrede hjul er det muligt at flytte varer med betydeligt færre kræfter. Endvidere gør de afrundede gaffelspidser og de beskyttede indkøringsruller det lettere at tage paller op. Trods den ekstremt stabile konstruktion er AM G20 meget manøvredygtig. Det korte udbygningsmål og de forkortede gafler som tilvalg gør denne håndløftevogn til den perfekte hjælper, hvor der er lidt plads. På- og aflæsning af lastbiler er heller ikke noget problem.



Approved
Jungheinrich quality

Gennemprøvet kvalitet fra Jungheinrich

I årtier har mærket Jungheinrich stået for den højeste pålidelighed, førsteklasses maskiner samt en omfattende service, som du til enhver tid kan stole på. Jungheinrich fokuserer altid på maksimal kvalitet, lige fra den enkle håndløftevogn til det fuldautomatiske logistiksystem.

Alle fordele ved første øjekast

- Korrosionsbeskyttelse med galvaniserede overflader
- Optimeret hydraulik kræver færre kræfter
- Vedligeholdelsesfri takket være permanent smurte forbindelser
- Afrundede gaffelspidser og beskyttede indløbsruller
- Meget manøvredygtig og kort gaffellængde

Din Jungheinrich-håndløftevogn

giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Med det optimerede betjeningsselement, der kan betjenes lige godt af højre- som venstrehåndede, samt det optimerede hydrauliksystem er der ingen hindringer for en effektiv vareomlæsning.

Effektiv håndtering

- Et betjeningsselement, der er lige let at betjene for venstre- som højrehåndede.
- Særlig præcis og doseret sænkning takket være den særlige sænkeventil.
- Løft af europaller fra gulvet med blot 3 pumpeslag ved hjælp af hurtigløft som tilvalg (op til 120 kg).
- Opnå den maksimale løftehøjde efter blot 5 pumpeslag.
- Det optimerede hydrauliksystem reducerer den nødvendige pumpekraft.
- Den nødvendige trækraft reduceres ved hjælp af de lejrede hjul.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Holdbare materialer, solid konstruktion samt ekstrem kollisionsbeskyttelse gør AM G20 til en pålidelig og sikker hjælper.

Høj korrosionsbeskyttelse


- Beskyttelse mod fugtighed med varmforzinket (galvaniseret) overflade.

Sikker og manøvreduktig

- Sikker og let anvendelse, også hvor pladsen er trang, takket være udbygningslængden på kun 373 mm.
- Tydelig markering (præget) viser den nøjagtige sikre placering af pallen ved optag på tværs.

Maksimal stabilitet og holdbarhed

- Stabile gafler og strømlinede former.
- Svejset styrestangsophæng.
- Beskyttede indløbsruller.
- Hærdet stål.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Med variable gaffellængder, flere bremsesystemer samt forskellige hjulkombinationer er det muligt at tilpasse dem til mange indsatser.

Støjsvag

- Særlig letkørende og holdbar takket være kromaterede bøsninger på hjul og led.
- Rigtig gode køreegenskaber, også uden smøring af forbindelserne.

Individuelt udstyr

- Mange gaffellængder og forskellige mål over gaflerne.
- Forskellige bremsesystemer eller speciallakeringer.
- Forskellige dækkombinationer og bremsesystemer.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)
AM G20, 520x1.150, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x1.150, N-BN, NH	2000 kg	122 mm	
AM G20, 520x1.150, V-BV, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x950, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x795, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



**JUNGHEINRICH**