



Elektrisk palleløfter

ERE 120–230

Løftehøjde: 122 mm / Lasteevne: 2000-3000 kg

JUNGHEINRICH

Den stærke palleløfter med kørende fører er din hjælper.

Variabel og alsidig til enhver anvendelse.

De fleksible og kraftige, styrestangsstyrede ERE-elpalleløftere kombinerer manøvreduktighed med komforten fra en truck med medkørende fører. Stig op og øg din omlæsning. Disse enheder er meget alsidige, da de kan tilpasses individuelt til dine behov takket være modulsysteet. På disse trucks kan du foretage utroligt mange modifikationer til dine behov, lige fra den øgede effektivitet over mere sikkerhed og til udstyr til anvendelse udenfor. For eksempel giver fire forskellige platformsvarianter ergonomiske løsninger til dine individuelle krav. ERE opnår sin høje hastighed og acceleration med et ydelsesstærkt drivkoncept, og resultatet er maksimal omlæsningskapacitet og en energibesparelse på op til 33 %. Vores vekselstrømsmotorer giver dig høj ydelse og hurtig reaktionstid, uden at gå på kompromis med manøvreduktigheden.



Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyringsstartpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

Alle fordele ved første øjekast

- Robust stålchassis til hårde indsatser
- Kan konfigureres individuelt med 50 udstyrsvarianter
- Hurtig og produktiv med en tophastighed på 14 km/t (med drivePLUS)
- Manøvreduktig og kompakt med kort udbygningsmål
- Intelligente assistentsystemer øger sikkerheden

Din Jungheinrich-palleløfter giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Intelligente assistentprogrammer som det lastuafhængige curveCONTROL og drivePLUS-udstyrspakken giver en særlig høj køreydelse og meget lavt energiforbrug.

Højtydende drivkoncept

- Høj acceleration og tophastighed.
- Bedre kørepræstation, lastafhængig curveCONTROL samt en lastindikator via drivePLUS-udstyrspakken.
- Ekstra energibesparelse takket være den valgfri udstyrspakke drive&ecoPLUS.
- Generatorisk bremsning med energigenvinding.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Den individuelle tilpasning af vores ergonomiske ståplader giver sikkerhed, da føreren ikke trættes, og desuden øges produktiviteten med op til 15 % takket være de intelligente assistentsystemer.

Intelligente assistentsystemer

- 15 % produktivitetsstigning med positionCONTROL (tilvalg) – løftetiderne reduceres ved hjælp af forud definerede løftehøjder, og der skabes samtidig et friløft for pallen med et enkelt løft.

Sikkert og ergonomisk arbejde

- 4 forskellige ståpladevarianter.
- Ekstra dæmpet ståplade med individuelle og enkle tilpasningsmuligheder.
- Valgfri højdejustering og affjedring af de forskellige betjeningsselementer.
- Optimeret og sikker kurvehastighed takket være curveCONTROL.
- Forskellige praktiske fralægningsmuligheder.
- Integrerede reflektorer som standard giver øget synlighed.
- I dårligt belyste områder forbedres sigtbarheden med integreret DayLED-dagskørellys som tilvalg.
- Førerbeskyttelse: aktiv fodbeskyttelse som tilvalg til reduktion af truckens kørehastighed.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Med deres mange tilpasningsmuligheder hører disse modeller til vores mest fleksible. Energieffektivitet, sikkerhed, ergonomi: Du bestemmer, hvad du har brug for i dit daglige arbejde.

Individuel tilpasning mulig

- Fra startmodel til højeffektiv truck.
- Individuelt valg af forskellige ståpladevarianter.
- Optimal vareomlæsning takket være tilpassede hastigheder – 6, 9, 12, 5, 14 km/t.
- Løfteevner fra 2 til 3,0 t.
- Mekanisk eller elektrisk styring, afhængigt af indsatskravene.

Andet ekstraudstyr

- Omfattende tilbehør giver mulighed for individuel tilpasning til din indsats.
- Robust tilvalgsbøjle, der kan anvendes overalt, til f.eks. komponenter til trådløs datatransmission.
- silentDRIVE til endnu mere støjsvag transport af varen.
- Ekstra adgang til en udvendigt placeret komfortladedåse.
- Betjeningskomforten forbedres med tilvalg af den affjedrede ståplade, der reducerer humanvibrationer.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
ERE 120 6km/h	2000 kg	122 mm	6 km/h	2299 mm	0,04 m/s
ERE 120	2000 kg	122 mm	9 km/h	2299 mm	0,04 m/s
ERE 125	2500 kg	122 mm	9 km/h	2299 mm	0,07 m/s
ERE 225	2500 kg	122 mm	12,5 km/h	2299 mm	0,07 m/s
ERE 225 drivePLUS	2500 kg	122 mm	14 km/h	2299 mm	0,07 m/s
ERE 230	3000 kg	122 mm	12,5 km/h	2372 mm	0,07 m/s
ERE 230 drivePLUS	3000 kg	122 mm	14 km/h	2372 mm	0,07 m/s

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**