



## **Elektromos vezetőállásos / gyalogkíséretű emelőkocsi**

**ERE 120–230**

Emelési magasság: 122 mm / Teherbírás: 2000-3000 kg

** JUNGHEINRICH**

# Az erős vezetőállásos emelőkocsi az Ön oldalán.

Változatos és sokoldalú. minden alkalmazási esetre.

A rugalmasan alkalmazható, nagy teljesítményű elektromos, kezelőállásos ERE emelőkocsi a fordulékonyt egyesíti az együtt utazás kényelmével. Szálljon fel a gépre és növelje meg teljesítményét. Ezek a targoncák rendkívül sokoldalúak, az építőszekrény elvnek köszönhetően az egyedi igényeket is jól kielégítik. A hatékonyság növekedéstől a kiegészítő biztonsági felszerelésekig és a kültéri felszereltségig, ezek a targoncák számos módosítással rendelkezhetnek az alkalmazás követelményeinek megfelelően. Például négy különböző ergonomikus platform változat is elérhető az egyéni igényeknek megfelelően. A nagy sebességet és gyorsulást az ERE targonca esetén egy nagy teljesítményű hajtás koncepció és a maximális rakodási teljesítmény biztosítja akár 33 százalékos energiát megtakarítva. Váltóáramú motorjaink ehhez nagy teljesítményt és gyors reakciót biztosítanak a fordulékony csökkenése nélkül.



## Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opciónk egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

## Előnyök áttekintése

- Robusztus acél-alváz nehéz alkalmazásokhoz
- Egyénileg konfigurálható 50 felszereltségi opcióval
- Gyors és termelékeny 14 km/h maximális sebességgel (drivePLUS kivitelben)
- Fordulékony és kompakt a rövid elülső résznek köszönhetően
- Intelligens asszisztencia rendszerek a nagyobb biztonságért

# Jungheinrich elektromos emelőkocsi

## az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt



### Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Az intelligens asszisztensprogramok, mint például a teherfüggő curveCONTROL és a drivePLUS felszereltségi csomag különösen nagy menetteljesítményt biztosít kis energiafogyasztás mellett.

#### Nagy teljesítményű hajtás koncepció

- Intenzív gyorsulás és magas végsebesség.
- A drivePLUS felszereltségi csomag még nagyobb menetteljesítményt tesz lehetővé, úgy mint a rakománytól függő curveCONTROL és rakományjelző.
- Opcionális felszereltség csomag: drive&ecoPLUS további energia megtakarításért.
- Generátoros fékezés energia-visszatáplálással.



### Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Ergonomikus kezelőállásaink egyénre szabásával a biztonság és fáradásmentes munka garantálható, miközben a termelékenység akár 15%-kal is növekszik az intelligens asszisztensrendszereknek köszönhetően.

#### Intelligens asszisztencia rendszerek

- A termelékenység 15%-os növekedése az opcionálisan választható positionCONTROL-nak köszönhetően: így az előre meghatározott emelési magasságnak köszönhetően az emelés ideje csökken, és ezzel egyidejűleg a raklap szabad emelése egyszerűs emeléssel történik.

#### Biztonságos és ergonomikus munkavégzés

- 4 különböző kezelőállás változat.
- Csillapított kezelőállás egyéni és egyszerű beállítási lehetőségekkel.
- A különböző kezelőelemek opcionális magassági beállítása és rugózása.
- A curveCONTROL-nak köszönhetően optimalizált és biztonságos kanyarodási sebesség.
- Különböző praktikus rakodófelületek.
- Standard beépített fényvisszaverők a fokozott láthatóságért.
- Jobb láthatóság a rosszul kivilágított területeken opcionális beépített nappali DayLED világítással.
- A kezelő védelme: opcionális aktív lábvédelem a jármű menetsebességének csökkentéséhez.



### Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

A nagysámú illesztési opcióval ezek a modellek a legrugalmasabb típusaink közé tartoznak. Energiahatékonyság, biztonság, ergonómia, Ön dönthet, hogy milyen opciókra van szüksége a napi raktári munka során.

#### Egyénileg illeszthető

- Az alapgéptől a nagy teljesítményig.
- A vezetőállás különböző változatainak egyéni kiválasztása.
- Optimális rakodási teljesítmény illesztett sebességekkel – 6, 9, 12, 5, 14 km/h.
- Teherbírás 2-3 t.
- Mechanikus vagy elektronikus kormányzás az alkalmazási követelményektől függően.

#### További kiegészítő felszereltség

- Választható kiegészítők széles kínálata személyre szabott kialakítást tesz lehetővé.
- Robusztus, univerzálisan alkalmazható tartóelem, pl. rádiófrekvenciás komponensekhez.
- silentDRIVE az áruk még csendesebb mozgatásához.
- Kívül elhelyezett opcionális komfort töltőcsatlakozó.
- Könnyebb kezelés az opcionális rugós kezelőállás révén a rezgések csökkentése érdekében.

# Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

| Név                  | Teherbírás/<br>teher | Emelési magasság<br>(max.) | Haladási sebesség<br>teher nélkül | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm<br>rakodólap esetén, hosszirányban) | Emelési sebesség<br>teher nélkül |
|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ERE 120<br>6km/h     | 2000 kg              | 122 mm                     | 6 km/h                            | 2299 mm                                                                    | 0,04 m/s                         |
| ERE 120              | 2000 kg              | 122 mm                     | 9 km/h                            | 2299 mm                                                                    | 0,04 m/s                         |
| ERE 125              | 2500 kg              | 122 mm                     | 9 km/h                            | 2299 mm                                                                    | 0,07 m/s                         |
| ERE 225              | 2500 kg              | 122 mm                     | 12,5 km/h                         | 2299 mm                                                                    | 0,07 m/s                         |
| ERE 225<br>drivePLUS | 2500 kg              | 122 mm                     | 14 km/h                           | 2299 mm                                                                    | 0,07 m/s                         |
| ERE 230              | 3000 kg              | 122 mm                     | 12,5 km/h                         | 2372 mm                                                                    | 0,07 m/s                         |
| ERE 230<br>drivePLUS | 3000 kg              | 122 mm                     | 14 km/h                           | 2372 mm                                                                    | 0,07 m/s                         |

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy  
Vendel Park, Tormásrét u. 14  
Telefon: +36 23/531 500  
Telefax: +36 23/531 501

[info@jungheinrich.hu](mailto:info@jungheinrich.hu)

[www.jungheinrich.hu](http://www.jungheinrich.hu)

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az  
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**